

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Nivel láser de líneas

GLL 2-10



desde 117,00 EUR*

* Precio de venta recomendado sin IVA

Fácil de usar, láser robusto de línea cruzada

Los datos más importantes

Alcance	10 m
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelación	± 4°

Número de pedido 0 601 063 L00

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Diodo láser	630 – 650 nm, < 1mW
Temperatura de servicio	-10 – 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70°C
Clase de láser	2
Alcance	10 m
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Área de trabajo proyecciones en cruz	10 m
Intervalo de autonivelación	± 4°
Tiempo de estabilización	4 s
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Alimentación de tensión	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx.	9 h en modo de líneas cruzadas, 17 h en modo de líneas
Rosca de trípode	1/4", 5/8"
Peso, aprox.	0,49 kg
Color Línea láser	rojo
Proyección	2 líneas

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Líneas láser horizontales y verticales
- Robustez con IP 54
- Flexible en su aplicación gracias al soporte multifunción giratorio RM 1 Professional para alinear las líneas láser y una amplia gama de posibilidades de fijación

