

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Láser de puntos

GPL 3



desde 206,00 EUR*

* Precio de venta recomendado sin IVA

Nivel láser de 3 puntos compacto y ligero: ideal para la transferencia de puntos de plomada

Los datos más importantes

Alcance	30 m
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelación	Eje longitudinal ± 5°, eje transversal ± 3°

Número de pedido 0 601 066 100

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Diodo láser	635 nm, < 1 mW
Temperatura de servicio	-10 – 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70°C
Clase de láser	2
Alcance	30 m
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelación	Eje longitudinal ± 5°, eje transversal ± 3°
Tiempo de estabilización	4 s
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 5X
Diámetro del haz	5 mm en el aparato
Alimentación de tensión	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx.	24 h
Rosca de trípode	1/4", 5/8"
Peso, aprox.	0,25 kg
Proyección	3 puntos

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Láser autonivelante de 3 puntos horizontal y de plomada para trabajar en interiores
- Permite transferir con precisión un punto de referencia del techo al suelo
- Fácil manejo y tamaño muy compacto

