



** Tornillos incluidos



Colocación	Sobre acero
Resistencia	30 Kn
Material	Acero
Dimensiones	135x140 mm
Peso	1,20 kg aprox

Descripción

- ▼ EPI categoría III.
- ▼ Set de anclaje permanente tipo A para anclaje a estructuras de acero.
- ▼ Compuesto por pletina de acero de 135x140 mm y 2 tornillos de anclaje (incluidos).
- ▼ Posición de uso: vertical, horizontal e inclinado.
- ▼ Especialmente diseñado para usar con la Ref. **80266** (línea de vida horizontal), cuando es usada por 3 operarios a la vez anclado a estructuras de acero.
- ▼ Alcanza los 30 Kn de resistencia.
- ▼ De no se posible utilizar tornillos con tuerca, se pueden usar anclajes de tornillo de diámetro 12, largo 70 mm, acero inox Calidad A2.

STANDARDS

EN 795 Clase A

(Anclajes estructurales destinados a ser fijados sobre superficies verticales, horizontales e inclinadas, paredes, columnas)

Materiales

- ▼ Acero.

Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.

Aplicaciones

- ▼ Este tipo de anclajes tipo A deben ser fijados permanentemente a una estructura: superficies verticales, horizontales e inclinadas, tales como paredes, columnas, dinteles, etc.

