



D PARA
POLVOS
DOLOMITA

CE

Bandas ajustables
Resistencia incrementada

Descripción

- ▶ Mascarilla preformada FFP2, con válvula de exhalación.
- ▶ Certificada contra **polvos dolomita (D)**, que garantiza una menor resistencia respiratoria, alta duración y menor obstrucción. El ensayo opcional de obstrucción con Dolomita está destinado a comprobar el mantenimiento de la capacidad filtrante cuando se hace atravesar el filtro una cantidad determinada de dolomita, un polvo muy fino que obstruye los poros y satura la superficie filtrante.
- ▶ Adecuadas para el uso frente a polvo de maderas.
- ▶ Baja resistencia a la respiración para mayor confort del usuario.
- ▶ Sello en el margen con relieve, que evita que la capa acolchada se abra alrededor de los bordes.
- ▶ Sello facial contorneado y bandas elásticas libres de látex para un ajuste perfecto y confortable.
- ▶ Gran cavidad interior, así el aire circulante es mayor y la respiración más cómoda.
- ▶ Libre de metales.

STANDARDS

EN 149+A1

Materiales

- ▶ Celulosa

Aplicaciones

- ▶ Indicada para polvos no tóxicos, humos y polvos con base acuosa, para trabajos con siliconas, asbestos, plomo, humos de acero y zinc, sulfuro de cromo y aceites.

D - Indicada para polvos muy finos llamados **DOLOMITA**: ideal para exposición a polvos de maderas .

Embalaje

12 uds (caja pequeña) / 240 uds (caja grande)
(bolsa individual)



WWW.SAFETOP.NET

