



R RE
UTILIZABLE

D PARA
POLVOS
DOLOMITA

- 1 Múltiples usos (reutilizable)
- 2 Contra polvos dolomitas
- 3 Con válvula de exhalación
- 4 Puente nasal ajustable
- 5 Sello de espuma facial
- 6 Ajuste fácil con 4 hebillas

Descripción

REUTILIZABLE

- ▶ Mascarilla reutilizable, para varios usos. Reúne las ventajas de las mascarillas desechables tradicionales y de las máscaras más complejas de múltiples usos, pero manteniendo una muy baja resistencia de respiración y aportando la comodidad y adaptabilidad de las máscaras más ligeras.
- ▶ La máscara incluye un sistema de filtro avanzado de eficiencia incrementada, que permite disfrutar de una altísima calidad a un precio asequible.
- ▶ Certificada para uso contra polvos dolomita (povos muy finos), lo que garantiza una alta resistencia a la obstrucción durante largos períodos de tiempo, siempre conservando su rendimiento de resistencia y filtración.
- ▶ Su válvula de exhalación mantiene el interior de la mascarilla fresco, evitando el sudor excesivo y la sensación de fatiga.
- ▶ Libre de látex que pueda provocar irritación.
- ▶ El tejido interno es semi rígido, en forma de arco para garantizar que la mascarilla conserve su forma. Con puente nasal de aluminio adaptable, que hace que sea más fácil ajustar la mascarilla alrededor de la nariz, y tiras extra anchas elásticas, muy flexibles y resistentes, con 4 hebillas frontales de ajuste.
- ▶ Su sellado facial interior contra fugas es muy suave, construido con una textura especial de fibras que ofrece gran adaptabilidad y protección y que hacen que se ajuste a cualquier tipo de anatomía. Como mejora adicional, el sellado se puede limpiar para múltiples usos, lo que la hace ser reutilizable.
- ▶ Revestimiento liso y sin fibras sueltas.
- ▶ Protección: concentraciones hasta 20 x APF o 50 x MAC/OEL/TLV.

Materiales

- ▶ Poliuretano

Limpieza

Desinfecte la espuma del sello facial, limpiándolo al final de cada uso. No lave la máscara con agua

Aplicaciones

- ▶ Indicadas para polvos no tóxicos, humos y polvos no tóxicos con base acuosa, para trabajos con siliconas, asbestos, plomo, humos de acero y zinc, sulfuro de cromo y aceites. Fibras de asbestos, cadmio, arsénico, plomo, níquel, cromo y aceites. Ideal para la exposición a polvos de maderas y similares.

Certificada contra polvos dolomita

El ensayo opcional de obstrucción con Dolomita está destinado a comprobar el mantenimiento de la capacidad filtrante cuando se hace atravesar el filtro una cantidad determinada de dolomita, un polvo muy fino que obstruye los poros y satura la superficie filtrante. Las mascarillas que incluyan la letra "D" son adecuadas para el uso frente a este tipo de polvos. Ideal para la exposición a polvos de maderas.

Embalaje

5 uds (caja pequeña) / 100 uds (caja grande)

STANDARDS

EN 149+A1



WWW.SAFETOP.NET

