



C CARBÓN
ACTIVO

Descripción

- ▼ Mascarilla FFP2 preformada con válvula de exhalación, desechable.
- ▼ De **carbón activo**.
- ▼ Doble construcción ultraresistente, diseñada para soportar condiciones de humedad o de calor.
- ▼ Baja resistencia a la respiración para mayor confort del usuario.
- ▼ Sello facial, que evita que se abra en los bordes.
- ▼ Bandas elásticas libres de látex.
- ▼ Pinza en la nariz ajustable y pieza nasal muy suave para un ajuste perfecto y confortable.
- ▼ Actúa no sólo contra los riesgos respiratorios sino también contra el mal olor.
- ▼ Válvula de exhalación circular de 2.5 cm de diámetro.
- ▼ Cavidad buconasal: 11.5 x 10.2 (medidos en zona central)

STANDARDS

EN 149+A1

Materiales

- ▼ Celulosa

Aplicaciones

- ▼ Indicada para polvos no tóxicos, humos y polvos con base acuosa, para trabajos con siliconas, asbestos, plomo, humos de acero y zinc, sulfuro de cromo y aceites.

Los modelos con carbón activado eliminan los malos olores y las molestias ocasionadas por niveles bajos de vapores orgánicos que se encuentran junto a las partículas.

Embalaje

12 uds (caja pequeña) / 240 uds (caja grande)



WWW.SAFETOP.NET

