

PUNTO DE ANCLAJE M12 REF. 80144-12 (con tornillo)

SAFETOP®



CE

Dimensiones	56x56x50 mm
Material	Acero ANSI 316
Longitud anclaje	120 mm
Distancia del borde	90 mm
Diámetro	12 mm
Diámetro de la rosca	M12
Peso	0,65 kg
Unidad de embalaje	1 ud

Descripción

- ▶ Punto de anclaje permanente Clase A.
- ▶ Anclaje estructural destinado a ser fijado sobre superficies verticales, horizontales e inclinadas, como paredes, columnas, dinteles, etc.
- ▶ Hecho de acero ANSI 316.
- ▶ Diámetro M12: 12 mm
- ▶ Longitud: 120 mm.
- ▶ Distancia del borde: 90 mm.
- ▶ Peso: 0,65 kg.
- ▶ Medidas: 56 x 56 x 50 mm.
- ▶ Resistencia: 12 Kn.
- ▶ Se sirve con tornillo M12 (incluido).

Materiales

- ▶ Acero ANSI 316

Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.

Aplicaciones

- ▶ Diseñado como anclaje para fijar permanentemente a una estructura en vertical y horizontal.

STANDARDS

EN 795 Clase A
(Dispositivo de anclaje)

WWW.SAFETOP.NET