ABSORBEDOR DE ENERGÍA CON CINTA ELÁSTICA Y 2 MOSQUETONES REF. 80163

SAFETOP®

Mosquetón 80113B

Mosquetón 80111

CE

DATOS TÉCNICOS	
Longitud total	2 m
Elongación máxima del absorbedor	0,56 m
Resistencia estática	15 Kn
Dimensiones del absorbedor	230x34x32 mm
Ancho de la cinta elástica	35 mm
Tenacidad de rotura de las fibras	0,6 N/tex
Peso total	1100 g aprox

DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN 80113B	
Material	Acero
Apertura	56 mm
Dimensiones	217x118 mm
Resistencia	20 Kn
Peso	460 g
Standard	EN362 A

DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN 80111	
Material	Acero
Apertura	19 mm
Dimensiones	130x56,5 mm
Resistencia	20 Kn
Peso	220 g
Standard	EN362 T

Descripción

Longitud total 2 m
Con cinta elástica y mosquetones

- EPI de categoría III.
- Miniabsorbedor de energía Ref 80217K de poliamida de cinta (medidas 230x34x32 mm).
- Incluye cinta elástica de poliéster.
- Ancho de la cinta: 35 mm.
- Resistencia estática: 15 Kn.
- La longitud total incluyendo los mosquetones es de 2 m.
- En un extremo, lleva un mosquetón 80111 de bloqueo automático, de acero, de apertura 19 mm y resistencia 20 Kn.
- En el otro, un mosquetón 80113B, de acero galvanizado, con apertura 56 mm y resistencia 20 Kn.
- Diseñada para trabajos en andamios, escaleras, etc.

STANDARDS

EN355 (Absorbedores de energía)
EN362 (Mosquetones)

Materiales

- Miniabsorbedor de poliamida. Mosquetón de acero
  Cinta de poliéster

Tiempo de vida

- **Revisiones**: el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunto al EPI junto con el manual de instrucciones.
- El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso.

Aplicaciones

- El absorbedor (EN355) es apto para usar con una cuerda (EN354) y un arnés de cuerpo entero (EN361), a su vez conectado a un punto de anclaje (EN795). La longitud total del absorbedor con cuerda no debe exceder los 2 m.
  Ideal para trabajos en andamios, escaleras, etc.

WWW.SAFETOP.NET

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812