

Altas prestaciones**SNR 34 DB** H-35 / M-31 / L-25

FRECUENCIA HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACIÓN M. (DB)	21,7	23,8	33,3	38,2	35,9	41,5	39,6
DESVIACIÓN ST. (DB)	28,	2,2	2,7	2,8	2,8	3,4	3,0
VALOR APV	18,8	21,6	30,6	35,4	33,1	38,1	36,6

Descripción

- ▼ Protector auditivo de altas prestaciones para ambientes muy ruidosos, con un SNR de 34 Db.
- ▼ Con banda de cabeza en ABS y PC, para ambientes de extremo ruido.
- ▼ La banda incluye una funda acolchada para mayor comodidad. Las propiedades mecánicas más importantes del ABS son la resistencia al impacto y la dureza, incluso en temperaturas muy bajas. También ofrece una buena resistencia al calor.
- ▼ Las suaves almohadillas de esponja + PU se adaptan a las orejas ejerciendo una presión adecuada para proteger sin causar molestias. La espuma es extra suave al contacto con la oreja, lo que las hace ideales para largos períodos de uso.
- ▼ Acabado liso y brillante.
- ▼ Su tamaño se adapta a todas las morfologías.
- ▼ Sin piezas metálicas.
- ▼ Peso: 310 g.

Embalaje

1 ud / 30 uds (caja grande)

Limpieza

- ▼ El protector auditivo puede desinfectarse con agua o alcohol diluido.

Aplicaciones

- ▼ Filtración de ruidos de alta frecuencia, como ruidos de maquinaria, motosierras, etc

Materiales

- ▼ Banda de cabeza de ABS y PC
- ▼ Almohadillas de esponja + PU

STANDARDS

- ▼ **EN352-1** (protectores auditivos)

WWW.SAFETOP.NET