DETECT FIT REF. 82745

SAFETOP®

Detectable

SNR 25 DB
H-25 / M-22 / L-21

FRECUENCIA HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACIÓN (DB)	25,1	23,2	23,3	24,2	28,5	34,1	40,4
DESVIACIÓN ST. (DB)	2,8	2,5	3,4	3,4	4,1	7,0	6,2
VALOR APV	22,3	20,7	19,9	20,8	24,4	27,1	34,2

Descripción

- **Tapones detectables** hechos de TPR+PVC con cordón, en bolsa individual por par.
- Tapón de excelente proyección en altas frecuencias de niveles de ruido.
- Perfecta adaptación a cualquier usuario, expandiéndose en el interior del canal auditivo y garantizando un uso cómodo a largo plazo.
- Inserción tubular “macarrón” de polietileno de una amplia longitud para facilitar su inserción.
- Higiénico y no alérgico para la piel.
- Diámetro: 13.5 mm (+-0.1)
- Hechos de termoplástico.
- Con triple ala de la que se obtiene una cómoda adaptación al canal auditivo.
- Peso: 1,5 g.

Aplicaciones

- Detectable. SNR 25 DB

Embalaje

- Cajas de 150 pares // 20 cajas (3000 pares)

Materiales

- Caucho termoplástico (TPE)
  Cordón de nylon

STANDARDS

- **EN352-2**

WWW.SAFETOP.NET

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812