

SNR 24.5 DB

H-24.2 / M-21.9 / L-20.8



Descripción

- ▼ **Tapón reutilizable sin cordón.**
- ▼ Nueva versión del clásico **Track Fit (Ref. 82755 Y 82750)**, pero sin cordón.
- ▼ Tapón reutilizable de excelente proyección en altas frecuencias de niveles de ruido.
- ▼ Adaptación perfecta al canal auditivo.
- ▼ Inserción tubular “macarrón” de polietileno de una amplia longitud para facilitar su inserción.
- ▼ Higiénico y no alérgico para la piel.
- ▼ Diámetro: 8-12 mm (+0.1)
- ▼ Hechos de termoplástico.
- ▼ Con triple ala de la que se obtiene una cómoda adaptación al canal auditivo.
- ▼ Se sirve en cajita individual.

Aplicaciones

- ▼ Protección auditiva SNR 24.5 DB

Embalaje

- ▼ 150 pares (caja pequeña) // 20 cajas (3000 pares) (se sirve en cajita individual)

Materiales

- ▼ Caucho termoplástico (TPE)

STANDARDS

- ▼ **EN352-2**

FRECUENCIA HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
VALOR M. (DB)	25,5	26,7	24,2	25,7	25,7	29,0	27,9	38,5
DESVIACIÓN ST. (DB)	5,1	5,3	4,8	5,4	4,3	3,9	5,4	5,2
VALOR APV	20,4	21,4	19,4	20,4	21,4	25,1	22,5	33,2

