

VISTA FRONTAL



VISTA TRASERA



Cintas de alta visibilidad

Acolchado



Loops porta herramientas

Incluye Set de ajuste: ADHESIVO + LLAVE



DATOS TÉCNICOS	
Puntos de anclaje totales	3
Ajustable	Sí
Acolchado (cinturón y perneras)	Sí
Loops portaherramientas	Sí (3)
Peso	1450 g
Máxima carga de trabajo	100 kg
Embalaje	1 ud

TALLAS DISPONIBLES		
Única - Estándar		
	A	-
	B	80-125 cm
	C	50-70 cm
	H	-

Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Cinturón-faja para escaladores, ideal para trabajos en árboles, postes y fijaciones en altura.
- ▶ Dos puntos de anclaje a cada lado del cinturón.
- ▶ Punto de anclaje frontal que permite cambiar la posición.
- ▶ Perneras extra-acolchadas y cinta de unión entre ambas piernas para mantener una posición cómoda y estable.
- ▶ Regulable a través de una hebilla frontal.
- ▶ 3 loops porta herramientas en la parte trasera del cinturón.
- ▶ Cintas en color amarillo de alta visibilidad (45 mm de ancho).
- ▶ Incluye set de ajuste de las anillas con adhesivo y llave.

STANDARDS

- ▶ **EN358** (trabajo de posicionamiento)
- ▶ **EN813** (arnés de asiento)

Tiempo de vida

- ▶ Tiempo de vida: 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que ya haya detenido una caída o note defectos o roturas en el arnés, en cuyo caso deberá desechar el equipo inmediatamente.
- ▶ Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- ▶ Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extravíe la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

Aplicaciones

- ▶ Fijación de trabajo, fijación en altura. Ideal para trabajos en postes, árboles u otras construcciones.

Materiales

- ▶ Cintas de poliamida-poliéster 45 mm
- ▶ Zona acolchada de espuma de polietileno
- ▶ Hebillas de aluminio



WWW.SAFETOP.NET