

Especificaciones

Datos técnicos	
Diámetro del Cabezal [mm]	28
Peso incluido la batería [g]	133
Peso sin batería [g]	99
Función de Enfoque	si
Material del cabezal	Aleación de aluminio
Material de la carcasa	Otros plásticos
Óptica	Lense PMMA
Material de la banda	Elastico
Tipo de banda	Cinta de cabeza
Tipo del movimiento del cabezal	Movimiento escalonado
Ángulo de movimiento del cabezal [°]	75°
Especificaciones banda	Lavable, Elástica, Desmontable

Fuente de Alimentación	
Tipo de fuente de alimentación	Pilas
Baterías	3
Tipo de batería	Alcalinas
Modelo de batería	Micro (AAA) 1.5V
Voltaje total [V]	4.5
Capacidad total [mAh]	1250
Energía total ² [Wh]	5.63
Recargable	no
Tiempo de carga [min]	-
Tecnología	-
Modos de energía	Ahorro de energía
Indicador de carga	-
Otros tipos de baterías	AAA NiMH 1.2V

Especificaciones técnicas adicionales	
Clasificación IP	IPX4
Prueba de caída (altura de caída) [m]	1
IK Code [J]	-
Profundidad máx. de trabajo [m]	-
ATEX	-
Temperatura de trabajo [°C]	-20 to 40°C

Modos de Luz	
Máxima, Media, Baja.	
Fuente de la Luz	
LED	1
Tipo de LED	Power LED
Color	Blanco
Rango color de temperatura [K]	6.000 to 8.000
Índice de reproducción cromática (CRI)	75

Potencia				
	Boost	Máxima	Media	Baja
Potencia [lm]	-	120	-	5
Alcance [m]	-	100	-	20
Duración ¹ [h]	-	6	-	60

Pulsador	
Pulsador Frontal	
Características	
Regulable	
Tecnologías	
Advanced Focus System, Rapid Focus	

Logos / Icons	
	
	
	
	