





2 Posiciones!



FRECUENCIA HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACIÓN M. (DB)	15,7	17,7	26,8	38,5	38,4	39,0	41,4
DESVIACIÓN ST. (DB)	3,2	2,6	2,9	3,0	2,9	4,1	3,4
APV (dB)	12,5	15,1	23,9	35,5	35,5	34,8	38,0

SNR 29 DB H-36 / M-26 / L-18

Descripción

- ▶ Auditivo muy ligero y cómodo para prestaciones en industrias ligeras. Combina las máximas prestaciones con un diseño contemporáneo.
- ▶ Adecuada presión de las cápsulas sin molestar.
- ▶ Diadema reforzada, flexible y regulable en altura en ambos lados. La banda ajustable ofrece un ajuste personalizado, con suspensión de dos puntos. El sistema de suspensión ayuda a distribuir uniformemente la presión de las almohadillas.
- ▶ Tanto la banda como las copas son muy amplias, diseñadas para un uso prolongado y mayor comodidad.
- ▶ Ofrece dos posiciones de uso, lo que permite usarlo con cascos.
- ▶ La diadema posee además agujeros de aireación, lo que lo hace más cómodo.
- ▶ Cápsulas de ABS suaves, cómodas, ultra ligeras y resistentes a la abrasión: las propiedades mecánicas más importantes del ABS son la resistencia al impacto y la dureza, incluso en temperaturas muy bajas. También ofrece una buena resistencia al calor.
- ▶ Acabado liso y brillante, con almohadillas de 15 mm de grosor y excelente aislamiento acústico. Filtra incluso los sonidos más molestos.
- ▶ Alta resistencia al desgaste.
- ▶ El tamaño se adapta a todas las morfologías.
- ▶ Peso: 180 g.

Embalaje

1 ud / Caja de 20 uds

Limpieza

- ▶ Limpiar con agua templada enjabonada, sin disolventes ni alcohol. Desinfectar el auditivo cada 3 meses según su uso

Aplicaciones

- ▶ Filtración de ruidos de alta frecuencia, como ruidos de maquinaria, motosierras, etc

Materiales

- ▶ Cápsulas de ABS
- ▶ Banda plástica
- ▶ Almohadillas PVC suave
- ▶ Espuma en el interior de la cápsula

STANDARDS

- ▶ **EN352-1** (protectores auditivos)




WWW.SAFETOP.NET





2 Positions!



HZ FREQUENCY	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATTENUATION M. (DB)	15,7	17,7	26,8	38,5	38,4	39,0	41,4
DEVIATION ST. (DB)	3,2	2,6	2,9	3,0	2,9	4,1	3,4
VPA (dB)	12,5	15,1	23,9	35,5	35,5	34,8	38,0

SNR 29 DB H-36 / M-26 / L-18

Description

- ▶ Very lightweight and comfortable earmuff. It combines maximum performance with a contemporary design.
- ▶ Adequate pressure of the capsules without disturbing.
- ▶ Reinforced, flexible and height-adjustable headband on both sides. The adjustable band offers a personalized fit, with two-point suspension. The adequate pressure in the ears makes it comfortable.
- ▶ Both the band and the cups are very wide, designed for prolonged use and greater comfort.
- ▶ Two positions of use, and it can be used with helmets.
- ▶ The headband also has ventilation holes, that makes it more comfortable.
- ▶ Soft, comfortable, ultra light and abrasion resistant ABS capsules: the most important mechanical properties of ABS are impact resistance and toughness, even at very low temperatures. It also offers good heat resistance.
- ▶ Smooth and shiny finish, with 15 mm thick pads and excellent sound insulation. Filter even the most annoying sounds.
- ▶ High wear resistance.
- ▶ The size adapts to all morphologies.
- ▶ Weight: 180 g.

Packaging

1 pc / Box of 20 pcs

Cleaning

- ▶ Clean with warm soapy water, without solvents or alcohol. Disinfect every 3 months according its use.

Applications

- ▶ Filtración de ruidos de alta frecuencia, como ruidos de maquinaria, motosierras, etc

Materials

- ▶ ABS capsules
- ▶ Plastic headband
- ▶ Soft PVC pads
- ▶ Foam inside

STANDARDS

- ▶ **EN352-1** (earmuffs)



WWW.SAFETOP.NET

