PHOENIX (10490, 10492, 10494, 10498)





OCULAR ÁMBAR

EN166 1 B EN170
Ref. 10492



OCULAR ESPEJADO

EN166 1 B 5-1,7
EN172
Ref. 10494



OCULAR AHUMADO

EN166 1 B 3 4 5
EN172 5-3,1
Ref. 10498

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE EN166:2001

EMBALAJE 6 uds (unidad mínima de venta)
150 uds (caja grande)

STANDARDS EN166 1 B 3 4 5

APLICACIONES

1,2 - Filtro claro que permite una alta transmisión de luz.
Clase 1 - Adecuada para uso prolongado.
B - Soporta impactos de media energía (120 m/s).

MATERIALES

Ocular de policarbonato y montura de polipropileno.

CARACTERÍSTICAS

+ Lente clara que permite una excelente transmisión de luz, ideal para ambientes con poca luminosidad.
+ Opción de lente con tratamiento antivaho (marcado N) para evitar empañamiento en condiciones húmedas.
+ Resistencia adicional al daño superficial por partículas finas (marcado K), aumentando la durabilidad de la lente.
+ Marcado ocular 2C-1,2 que asegura alta claridad visual y protección UV específica.
+ Clasificación de calidad óptica "1", adecuada para uso prolongado sin distorsión visual.
+ Nivel de resistencia mecánica "B", ofreciendo protección frente a impactos de media energía.
+ Protección contra partículas a alta velocidad, certificada para su uso en temperaturas extremas.
+ Diseño ligero y ergonómico, ideal para trabajos industriales prolongados.
+ Montura con marcado STP 166 3 4 5 B CE, que garantiza resistencia en entornos de trabajo difíciles.
+ Compatible con otros equipos de protección, como cascos y protectores auditivos, para una mayor seguridad en entornos industriales.
+ Fácil de limpiar y mantener, lo que prolonga su vida útil y asegura una visión clara en todo momento.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

PHOENIX (10490, 10492, 10494, 10498)





OCULAR AMBER

EN166, class 1 B
Ref. 10492



MIRRORED EYEPIECE

EN166, EN172 class 1
B 5-1,7
Ref. 10492



SMOKED EYEPIECE

EN166 1 B 3 4 5
EN172 5-3,1
Ref. 10498

PRODUCT SPECIFICATIONS

CE EN166:2001

PACKAGING 6 pcs (minimum unit of sale)
150 pcs (large box)

STANDARDS EN166 1 B 3 4 5

APPLICATIONS

1,2 - Clear filter allowing high light transmission.
Class 1 - Suitable for prolonged use.
B - Withstands medium energy impacts (120 m/s).

MATERIALS

Polycarbonate eyepiece and polypropylene frame.

CHARACTERISTICS

+ Clear lens for excellent light transmission, ideal for low light environments.
+ Option of anti-fog treated lens (N-marking) to prevent fogging in wet conditions.
+ Additional resistance to surface damage by fine particles (K marking), increasing the durability of the lens.
+ 2C-1,2 ocular marking ensuring high visual clarity and specific UV protection.
+ Optical quality classification "1", suitable for prolonged use without visual distortion.
+ Mechanical resistance level "B", offering protection against medium energy impacts.
+ High-speed particle protection, certified for use in extreme temperatures.
+ Lightweight and ergonomic design, ideal for long industrial work.
+ Frame with STP 166 3 4 5 B CE marking, which guarantees resistance in difficult working environments.
+ Compatible with other protective equipment, such as hard hats and hearing protectors, for increased safety in industrial environments.
+ Easy to clean and maintain, which prolongs its life and ensures clear vision at all times.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

PHOENIX (10490, 10492, 10494, 10498)





ÂMBAR OCULAR

EN166, classe 1 B
Ref. 10492



ÓCULO ESPELHADO

EN166, EN172 classe
1 B 5-1,7
Ref. 10492



ÓCULO FUMADO

EN166 1 B 3 4 5
EN172 5-3,1
Ref. 10498

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE EN166:2001

EMBALAGEM 6 unidades (unidade mínima de venda)
150 unidades (caixa grande)

NORMAS EN166 1 B 3 4 5

APLICAÇÕES

1,2 - Filtro transparente que permite uma elevada transmissão da luz.

Classe 1 - Adequado para utilização prolongada.
B - Resiste a impactos de energia média (120 m/s).

MATERIAIS

Ocular em policarbonato e armação em polipropileno.

CARACTERÍSTICAS

+ Lente transparente para uma excelente transmissão de luz, ideal para ambientes com pouca luz.
+ Opção de lentes com tratamento anti-embaciamento (N-marking) para evitar o embaciamento em condições de humidade.
+ Resistência adicional à deterioração da superfície por partículas finas (marcação K), aumentando a durabilidade da lente.
+ Marcação ocular 2C-1,2 que garante uma elevada clareza visual e uma proteção UV específica.
+ Classificação da qualidade ótica "1", adequada para uma utilização prolongada sem distorção visual.
+ Resistência mecânica de nível "B", que oferece proteção contra impactos de energia média.
+ Proteção contra partículas a alta velocidade, certificada para utilização em temperaturas extremas.
+ Design leve e ergonómico, ideal para trabalhos industriais prolongados.
+ Quadro com marcação CE STP 166 3 4 5 B, que garante a resistência em ambientes de trabalho difíceis.
+ Compatível com outros equipamentos de proteção, como capacetes e Protetores auriculares, para maior segurança em ambientes industriais.
+ Fácil de limpar e manter, o que prolonga a sua vida útil e garante uma visão clara em qualquer altura.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

PHOENIX (10490, 10492, 10494, 10498)





OCULAR AMBRE

EN166, classe 1 B
Réf. 10492



OCULAIRE À MIROIR

EN166, EN172 classe 1 B 5-1,7
Réf. 10492



OCULAIRE FUMÉ

EN166 1 B 3 4 5
EN172 5-3,1
Réf. 10498

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE EN166:2001

EMBALLAGE 6 pièces (unité de vente minimale)
150 pièces (grande boîte)

NORMES EN166 1 B 3 4 5

CANDIDATURES

1,2 - Filtre transparent permettant une transmission élevée de la lumière.

Classe 1 - Convient pour un usage prolongé.

B - Résiste à des impacts d'énergie moyenne (120 m/s).

MATÉRIAUX

Oculaire en polycarbonate et monture en polypropylène.

CARACTÉRISTIQUES

+ Lentille transparente pour une excellente transmission de la lumière, idéale pour les environnements à faible luminosité.
+ Option de lentille traitée anti-buée (marquage N) pour éviter la formation de buée dans des conditions humides.
+ Résistance supplémentaire aux dommages causés à la surface par les particules fines (marquage K), ce qui accroît la durabilité de la lentille.

marquage oculaire + 2C-1,2 garantissant une grande clarté visuelle et une protection UV spécifique.

+ Classification de la qualité optique "1", adaptée à une utilisation prolongée sans distorsion visuelle.
+ Résistance mécanique de niveau "B", offrant une protection contre les impacts d'énergie moyenne.
+ Protection contre les particules à haute vitesse, certifiée pour une utilisation à des températures extrêmes.
+ Léger et ergonomique, il est idéal pour un travail industriel prolongé.
+ Cadre avec STP 166 3 4 5 B Marquage CE, qui garantit la résistance dans des environnements de travail difficiles.
+ Compatible avec d'autres équipements de protection, tels que les casques de protection et les casques antibruit, pour une sécurité accrue dans les environnements industriels.
+ Facile à nettoyer et à entretenir, ce qui prolonge sa durée de vie et garantit une vision claire à tout moment.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

PHOENIX (10490, 10492, 10494, 10498)





OCULAR AMBER

EN166, κατηγορία 1 B
Κωδ. 10492



ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ

EN166, EN172 κλάση 1 B 5-1,7
Κωδ. 10492



ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ

EN166 1 B 3 4 5
EN172 5-3,1
Κωδ. 10498

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE EN166:2001

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 τεμάχια (ελάχιστη μονάδα πώλησης)
150 τεμάχια (μεγάλο κουτί)

ΠΡΟΤΥΠΑ EN166 1 B 3 4 5

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1,2 - Διαφανές φίλτρο που επιτρέπει υψηλή μετάδοση φωτός.

Κατηγορία 1 - Κατάλληλο για παρατεταμένη χρήση.

B - Αντέχει σε χτυπήματα μέσης ενέργειας (120 m/s).

ΥΛΙΚΑ

Πολυανθρακικό προσοφθάλμιο και πλαίσιο από πολυπροπυλένιο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Διαυγής φακός για εξαιρετική μετάδοση φωτός, ιδανικός για περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό.
+ Επιλογή φακού με αντιθαμβωτική επεξεργασία (N-marking) για την αποφυγή θολώματος σε υγρές συνθήκες.
+ Πρόσθετη αντοχή στην επιφανειακή φθορά από λεπτά σωματίδια (σήμανση K), αυξάνοντας την ανθεκτικότητα του φακού.
+ 2C-1,2 οφθαλμική σήμανση που εξασφαλίζει υψηλή οπτική διαύγεια και ειδική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.
+ Ταξινόμηση οπτικής ποιότητας "1", κατάλληλη για παρατεταμένη χρήση χωρίς οπτική παραμόρφωση.
+ Επίπεδο μηχανικής αντοχής "B", που προσφέρει προστασία από χτυπήματα μέσης ενέργειας.
+ Προστασία σωματιδίων υψηλής ταχύτητας, πιστοποιημένη για χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες.
+ Ελαφρύς και εργονομικός σχεδιασμός, ιδανικός για μακροχρόνιες βιομηχανικές εργασίες.
+ Πλαίσιο με σήμανση STP 166 3 4 5 B CE, η οποία εγγυάται αντοχή σε δύσκολα περιβάλλοντα εργασίας.
+ Συμβατό με άλλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως κράνη και προστατευτικά ακοής, για αυξημένη ασφάλεια σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.
+ Εύκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση, γεγονός που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του και εξασφαλίζει καθαρή όραση ανά πάσα στιγμή.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

PHOENIX (10490, 10492, 10494, 10498)





AMBRA OCULARE

EN166, classe 1 B
Rif. 10492



OCULARE A SPECCHIO

EN166, EN172 classe 1 B 5-1,7
Rif. 10492



OCULARE AFFUMICATO

EN166 1 B 3 4 5
EN172 5-3,1
Rif. 10498

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CE EN166:2001

IMBALLAGGIO 6 pezzi (unità minima di vendita)
150 pezzi (scatola grande)

STANDARD EN166 1 B 3 4 5

APPLICAZIONI

1,2 - Filtro trasparente che consente un'elevata trasmissione della luce.
Classe 1 - Adatto a un uso prolungato.
B - Resiste a impatti di media energia (120 m/s).

MATERIALI

Oculare in policarbonato e montatura in polipropilene.

CARATTERISTICHE

+ Lente trasparente per un'eccellente trasmissione della luce, ideale per gli ambienti con scarsa illuminazione.
+ Opzione di lente trattata antiappannamento (marcatura N) per evitare l'appannamento in condizioni di bagnato.
+ Ulteriore resistenza ai danni superficiali da parte di particelle fini (marcatura K), aumentando la durata della lente.
+ marcatura oculare 2C-1,2 che garantisce un'elevata chiarezza visiva e una protezione UV specifica.
+ Classificazione della qualità ottica "1", adatta a un uso prolungato senza distorsioni visive.
+ Livello di resistenza meccanica "B", che offre protezione contro gli impatti di media energia.
+ Protezione dalle particelle ad alta velocità, certificata per l'uso a temperature estreme.
+ Design leggero ed ergonomico, ideale per lunghi lavori industriali.
+ Telaio con marchio STP 166 3 4 5 B CE, che garantisce la resistenza in ambienti di lavoro difficili.
+ Compatibile con altri dispositivi di protezione, come elmetti e cuffie antirumore, per una maggiore sicurezza negli ambienti industriali.
+ Facile da pulire e da mantenere, prolunga la sua durata e garantisce una visione sempre chiara.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

PHOENIX (10490, 10492, 10494, 10498)





OCULAR AMBER

EN166, klass 1 B
Ref. 10492



SPEGLAT OKULAR

EN166, EN172 klass 1
B 5-1,7
Ref. 10492



RÖKT OKULAR

EN166 1 B 3 4 5
EN172 5-3,1
Ref. 10498

PRODUKTSPECIFIKATIONER

CE EN166:2001

FÖRPACKNING 6 st (minsta försäljningsenhet)
150 st (stor låda)

STANDARDER EN166 1 B 3 4 5

ANSÖKNINGAR

1,2 - Klart filter som ger hög ljusgenomsläpplighet.
Klass 1 - Lämplig för långvarig användning.
B - Motstår stötar med medelhög energi (120 m/s).

MATERIAL

Okular i polykarbonat och ram i polypropylen.

EGENSKAPER

+ Klar lins för utmärkt ljusgenomsläpp, perfekt för miljöer med svagt ljus.
+ Tillval av antidimbehandlad lins (N-marking) för att förhindra imma i våta förhållanden.
+ Ytterligare motståndskraft mot ytskador orsakade av fina partiklar (K-märkning), vilket ökar linsens hållbarhet.
+ 2C-1,2 okulär märkning som garanterar hög visuell klarhet och specifikt UV-skydd.
+ Optisk kvalitetsklass "1", lämplig för långvarig användning utan visuell förvrängning.
+ Mekanisk motståndskraft nivå "B", ger skydd mot stötar med medelhög energi.
+ Höghastighetsskydd mot partiklar, certifierat för användning i extrema temperaturer.
+ Lätt och ergonomisk design, idealisk för långa industriella arbeten.
+ Ram med STP 166 3 4 5 B CE-märkning, som garanterar tålighet i svåra arbetsmiljöer.
+ Kompatibel med annan skyddsutrustning, t.ex. skyddshjälmar och hörselskydd, för ökad säkerhet i industrimiljöer.
+ Lätt att rengöra och underhålla, vilket förlänger dess livslängd och säkerställer klar sikt hela tiden.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN