AMANTIO 224

S3 SR CE



COMPOSITE KEVLAR

PU Tek technology HYPERTEX

ENTRESUELA DE KEVLAR





PROTECCIÓN DE TOBILLO | ANTIDESLIZANTE | ANTIESTÁTICO | REPELENTE AL AGUA | SUELA DE 2 DENSIDADES | TRANSPIRABLE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 36-48

MATERIALES Tejido textil y suela y entresuela de poliuretano (PU)

STANDARD EN ISO 20345:2022

MARCADO
S3 Como SB* + S1** + S2***
S Resistencia a la perforación PS*
SR Resistencia al deslizamiento en distintas superficies.

SB Cristerios básicos de resistencia y protección de la parte de la puntera
S1 Como SB + parte trasera cerrada + antiestático + absorción de energía en la zona del talón
S2 Como S1 + resistencia al agua y a la absorción de líquidos en la parte superior del calzado
PS Resistencia a la perforación hasta 3mm

CARACTERÍSTICAS

+ Calzado bajo de trabajo para entornos de interior/ exterior con sistema de cámara de aire en la suela.
+ Resistencia y protección en parte de la puntera.
+ Parte trasera cerrada y absorción de energía en la zona del talón.
+Antiestático.
+ Resistencia al agua y a la absorción de líquidos en la parte superior del calzado.
+ Suela de doble densidad con soporte y absorción. mejorados, para mayor comodidad y facilidad de movimiento.
+ Resistencia a la perforación para elementos punzantes de hasta 3mm de ancho.
+ Suela y entresuela de Kevlar ®.
+ Diseño deportivo en color negro/gris.
+ Arco de sujeción SAS - Stabilizator Ankle Support, que mejora la sujeción y confort del pie dentro del calzado, así como una mejora de la seguridad evitando la separación del calzado del pie en caso de impacto o fricción.
+ Con tecnología PUTEK, con hilos de alta resistencia a la abrasión.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

AMANTIO 224

S3 SR CE



COMPOSITE



KEVLAR

PU Tek technology HYPERTEX

ENTRESUELA DE KEVLAR





ANKLE PROTECTION



ANTI-SLIP

ANTISTATIC

WATER REPELLENT



DUAL DENSITY SOLE



BREATHABLE

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES **36-48**

MATERIALS Textile fabric and polyurethane (PU) sole and midsole.

STANDARD **EN ISO 20345:2022**

MARKING
S3 Like SB* + S1** + S2***
S Perforation resistance PS*
SR Slip resistance on various surfaces.

SB Basic criteria for resistance and protection of the toe cap
S1 Like SB + closed back + antistatic + energy absorption in the heel area
S2 Like S1 + water resistance and liquid absorption in the upper part of the footwear
PS Perforation resistance up to 3mm

FEATURES

+ Low-cut work footwear for indoor/outdoor environments with an air chamber system in the sole.
+ Toe area resistance and protection.
+ Closed back and energy absorption in the heel area.
+ Antistatic.
+ Water resistance and liquid absorption in the upper part of the footwear.
+Dual-density sole with enhanced support and absorption for greater comfort and ease of movement.
+ Perforation resistance for sharp objects up to 3mm wide.
+ Kevlar® sole and midsole.
+ Sporty design in black/gray.
+ Black metal safety lace eyelets.
+ SAS - Stabilizator Ankle Support arch for improved foot support and comfort within the footwear, enhancing safety by preventing shoe separation upon impact or friction.
+ PUTEK technology with high abrasion resistance threads.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

AMANTIO 224

S3 SR CE



COMPOSITE



KEVLAR

PU Tek technology HYPERTEX

ENTRESUELA DE KEVLAR





PROTEÇÃO DO TORNOZELO



ANTIDERRAPANTE

ANTISTATICO

REPELENTE À ÁGUA



SOLA 2 DENSIDADES



RESPIRÁVEL

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 36-48

MATERIAIS Tecido têxtil e sola e entressola de poliuretano (PU).

STANDARD EN ISO 20345:2022

MARCADO
S3 Como SB* + S1** + S2***
S Resistência à perfuração PS*
SR Slip resistance on various surfaces.

SB Critérios básicos de resistência e proteção da biqueira
S1 Como SB + parte traseira fechada + antiestático + absorção de energia na área do calcanhar
S2 Como S1 + resistência à água e absorção de líquidos na parte superior do calçado
PS Resistência à perfuração de até 3 mm

CARACTERÍSTICAS

+ Calçado de trabalho de corte baixo para ambientes internos/externos com sistema de câmara de ar na sola.
+ Resistência e proteção na área da biqueira.
+ Parte traseira fechada e absorção de energia na área do calcanhar.
+ Antistático.
+ Resistência à água e absorção de líquidos na parte superior do calçado.
+ Sola de dupla densidade com suporte e absorção aprimorados para maior conforto e facilidade de movimento.
+ Resistência à perfuração para objetos pontiagudos de até 3mm de largura.
+ Sola e entressola de Kevlar®.
+ Design esportivo em preto/cinza.
+ Ilhós de segurança em metal preto.
+ Arco de suporte SAS - Stabilizator Ankle Support para melhor suporte e conforto dentro do calçado, aumentando a segurança ao evitar a separação do sapato do pé em caso de impacto ou fricção.
+ Tecnologia PUTEK com fios de alta resistência à abrasão.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

AMANTIO 224

S3 SR CE



COMPOSITE



KEVLAR

PU Tek technology HYPERTEX

ENTRESUELA DE KEVLAR





PROTECTION DE LA CHEVILLE | ANTIDÉRAPANT | ANTISTATIQUE | REPOUSSE L' EAU | SÉMELLE À DOUBLE DENSITÉ | RESPIRANT

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES 36-48

MATERIAUX Textile tissé et semelle et intercalaire en polyuréthane (PU).

STANDARD EN ISO 20345:2022

MARQUÉ
S3 Like SB* + S1** + S2***
S Perforation resistance PS*
SR Slip resistance on various surfaces.

SB Critères de base de résistance et de protection de l'embout
S1 Comme SB + partie arrière fermée + antistatique + absorption d'énergie dans la zone du talon
S2 Comme S1 + résistance à l'eau et absorption de liquides dans la partie supérieure du chaussure
PS Résistance à la perforation jusqu'à 3mm

CARACTÉRISTIQUES

+ Chaussure de travail basse pour environnements intérieurs/ extérieurs avec système de chambre à air dans la semelle.
+ Résistance et protection dans la zone des orteils.
+ Arrière fermé et absorption d'énergie dans la zone du talon.
+ Antistatique.
+ Résistance à l'eau et absorption des liquides dans la partie supérieure de la chaussure.
+ Semelle à double densité avec soutien et absorption améliorés pour un plus grand confort et une facilité de mouvement accrue.
+ Résistance à la perforation pour objets pointus jusqu'à 3 mm de largeur.
+ Semelle et intercalaire en Kevlar®.
+ Design sportif en noir/gris.
+ Œillets de sécurité en métal noir.
+ Arche de soutien SAS - Stabilizator Ankle Support pour un meilleur soutien et confort à l'intérieur de la chaussure, améliorant la sécurité en évitant la séparation du chaussure du pied en cas de choc ou de frottement.
+ Technologie PUTEK avec fils à haute résistance à l'abrasion.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN