GAMA DIGITX®: 64-10 BLADELUX

SAFETOP®



RESISTENCIAS (EN388)

EN388

4X43D

ABRASIÓN	4
CORTE	X
RASGADO	4
PERFORACIÓN	3
CORTE TDM	D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transpirable

RESISTENTE AL CORTE NIVEL D

ISO 9001 Quality

apto para pantalla tácil



MARCAJE CE EN388 4X43D **CAT. II**

Descripción

- Excelente protección contra el corte: **Nivel D**.
- Almohadillas de cuero en la palma. De cuero cosido en la palma para mejorar el nivel de resistencia a la punción y su durabilidad.
- Polietileno de altas prestaciones (HPPE) e hilados de fibra de vidrio, que proporcionan una excelente resistencia a los cortes, manteniendo la flexibilidad y dexteridad (nivel 5).
- Excelentes resistencias mecánicas.
- Ligero y transpirable. Sella y protege la mano contra riesgos mecánicos sin dejar de ser flexible.
- Recubierto de poliuretano: muy buen agarre y ajuste, lo que reduce la fatiga de la mano y aumenta la comodidad y productividad del trabajador.
- Puño elástico, que evita la entrada de suciedad y residuos al guante.
- Ideal para operaciones de manipulación de vidrio, mantenimiento general, industria de la madera, manipulación de chapa, manejo de residuos y reciclaje, manipulación de piezas pequeñas afiladas, etc.
- Apto para manipular teléfonos móviles y tablets.

Materiales

- HDPE / Fibra de vidrio y revestimiento de poliuretano. Cuero en la palma. Ribete de poliéster

TALLAS

7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL)

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

26 cm

ESPESOR

13 G

EMBALAJE

Colgador individual
Bolsas de 12 pares (unidad mínima de venta)
Cajas de 144 pares

Aplicaciones

- Manipulación de vidrio, mantenimiento general, industria de la madera, manipulación de chapa, manejo de residuos y reciclaje, manipulación de piezas pequeñas afiladas, etc.

STANDARDS

- **EN420** (requisitos generales)
- **EN388** (resistencias mecánicas)

WWW.SAFETOP.NET

Mail: info@safetop.net o al tel. 981 649811
Safetop Innovative Protection S.L.| R/ O Morrazo, nº 2 - 15171, Iñás, Oleiros (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812