FORTILUX 64-61





CAT II

EN388



4231B

ABRASIÓN	4
CORTE	2
RASGADO	3
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	B

EN407



X1XXXX

OEKO TEX®

ISO 9001 Quality

Sanitized® Actifresh

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS	**6-11**
CE	**EN ISO 21420:2020** **EN388:2016+A1:2018** **EN407:2020**
EMBALAJE	**12 pares / 144 pares**
MATERIAL	Soporte de nylon y HDPE con recubrimiento de nitrilo en la palma
APLICACIONES	Manejo de piezas pequeñas, mantenimiento, uso de herramientas e instrumentos, logística, automoción, etc.

CARACTERÍSTICAS

+ **Protección avanzada contra cortes:** Cumple con el estándar EN 388:2016+A1:2018, con nivel 2 en corte (niveles 4231B).
+ **Alta resistencia a la abrasión:** Nivel 4 en resistencia a la abrasión según EN 388.
+ **Resistente a perforaciones:** Nivel 3 de protección contra perforaciones según EN 388.
+ **Excelente agarre en condiciones secas y húmedas:** Recubrimiento de nitrilo en la palma que proporciona gran adherencia.
+ **Certificación OEKO-Tex:** Libre de sustancias nocivas para la salud.
+ **Comodidad durante largas jornadas de trabajo:** Material soporte de nylon y HDPE, flexible y liviano.
+ **Resistencia al calor:** Cumple con el estándar EN 407:2020 para protección frente a riesgos térmicos (X1XXXX).
+ **Adecuado para trabajos de precisión:** Diseño de 18g que ofrece destreza sin sacrificar protección.
+ **Refuerzo en zonas críticas:** Refuerzos que aumentan la durabilidad y resistencia en las áreas de mayor desgaste.
+ **Protección térmica básica:** Proporciona protección frente a bajas temperaturas, según EN 407.
+ **Ajuste perfecto y ergonómico:** Diseño que se adapta a la forma de la mano, garantizando comodidad y funcionalidad.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

FORTILUX 64-61





CAT II

EN388



4231B

ABRASION	4
CUT	2
TORN	3
DRILLING	1
CUT TDM	B

EN407



X1XXXXXX

OEKO TEX®

ISO 9001 Quality

Sanitized® Actifresh

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES	**6-11**
CE	**EN ISO 21420:2020** **EN388:2016+A1:2018** **EN407:2020**
PACKAGING	**12 pairs / 144 pairs**
MATERIAL	Nylon and HDPE backing with nitrile palm coating
APPLICATIONS	Small parts handling, maintenance, use of tools and instruments, logistics, automotive, etc.

CHARACTERISTICS

+ **Advanced cut protection:** Complies with EN 388:2016+A1:2018, with level 2 cut (level 4231B).
+ **High abrasion resistance:** Level 4 in abrasion resistance according to EN 388.
+ **Puncture resistant:** Puncture protection level 3 according to EN 388.
+ **Excellent grip in dry and wet conditions:** Nitrile coating on the palm provides great grip.
+ **OEKO-Tex certified:** Free of substances harmful to health.
+ **Comfort during long working days:** Nylon and HDPE backing material, flexible and lightweight.
+ **Heat resistance: Complies** with EN 407:2020 standard for protection against thermal risks (X1XXXX).
+ **Suitable for precision work:** 18g design provides dexterity without sacrificing protection.
+ **Reinforcement in critical areas:** Reinforcements that increase durability and resistance in the areas of greatest wear.
+ **Basic thermal protection:** Provides protection against low temperatures, according to EN 407.
+ **Perfect and ergonomic fit:** Design that adapts to the shape of the hand, guaranteeing comfort and functionality.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

FORTILUX 64-61





CAT II

EN388



4231B

- ABRASÃO 4
- CORTE 2
- RASGADO 3
- PERFURAÇÃO 1
- CORTAR TDM B

EN407



X1XXXXXX

OEKO TEX®

ISO 9001 Qualidade

Sanitized Actifresh

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS	**6-11**
CE	**EN ISO 21420:2020** **EN388:2016+A1:2018** **EN407:2020**
EMBALAGEM	**12 pares / 144 pares**
MATERIAL	Suporte em nylon e PEAD com revestimento de nitrilo na palma da mão
APLICAÇÕES	Manuseamento de pequenas peças, manutenção, utilização de ferramentas e instrumentos, logística, automóvel, etc.

CARACTERÍSTICAS

+ **Proteção avançada contra cortes:** Em conformidade com a norma EN 388:2016+A1:2018, com corte de nível 2 (nível 4231B).
+ **Elevada resistência à abrasão:** Nível 4 de resistência à abrasão de acordo com a norma EN 388.
+ **Resistente a perfurações:** nível de proteção contra perfurações 3 de acordo com a norma EN 388.
+ **Excelente aderência em condições secas e húmidas:** o revestimento de nitrilo na palma da mão proporciona uma grande aderência.
+ **Certificado OEKO-Tex:** sem substâncias nocivas para a saúde.
+ **Conforto durante longos dias de trabalho:** Material de apoio em nylon e HDPE, flexível e leve.
+ **Resistência ao calor: Em conformidade** com a norma EN 407:2020 para a proteção contra os riscos térmicos (X1XXXX).
+ **Adequado para trabalhos de precisão:** o design de 18 g oferece destreza sem sacrificar a proteção.
+ **Reforço nas zonas críticas:** Reforços que aumentam a durabilidade e a resistência nas zonas de maior desgaste.
+ **Proteção térmica básica:** Oferece proteção contra baixas temperaturas, de acordo com a norma EN 407.
+ **Ajuste perfeito e ergonómico:** Design que se adapta à forma da mão, garantindo conforto e funcionalidade.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

FORTILUX 64-61





CAT II

EN388



4231B

ABRASION 4
COUPE 2
DÉCHIRÉ 3
FORAGE 1
COUPE TDM B

EN407



X1XXXXXX

OEKO TEX®

ISO 9001 Qualité

Sanitized Actifresh

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES	**6-11**
CE	**EN ISO 21420:2020** **EN388:2016+A1:2018** **EN407:2020**
EMBALLAGE	**12 paires / 144 paires**
MATÉRIAU	Support en nylon et HDPE avec enduction de la paume en nitrile
CANDIDATURES	Manipulation de petites pièces, maintenance, utilisation d'outils et d'instruments, logistique, automobile, etc.

CARACTÉRISTIQUES

+ **Protection avancée contre les coupures :** conforme à la norme EN 388:2016+A1:2018, avec coupure de niveau 2 (niveau 4231B).
+ **Haute résistance à l'abrasion :** Niveau 4 de résistance à l'abrasion selon la norme EN 388.
+ **Résistance à la perforation :** niveau 3 de protection contre la perforation selon la norme EN 388.
+ **Excellente adhérence dans des conditions sèches et humides : l'**enduction nitrile sur la paume assure une excellente adhérence.
+ **Certifié OEKO-Tex :** sans substances nocives pour la santé.
+ **Confort pendant les longues journées de travail :** matériau de support en nylon et HDPE, flexible et léger.
+ **Résistance à la chaleur : conforme** à la norme EN 407:2020 pour la protection contre les risques thermiques (X1XXXX).
+ **Convient pour les travaux de précision : la** conception 18g offre de la dextérité sans sacrifier la protection.
+ **Renforcement dans les zones critiques :** Renforcements qui augmentent la durabilité et la résistance dans les zones d'usure les plus importantes.
+ **Protection thermique de base :** assure une protection contre les basses températures, conformément à la norme EN 407.
+ **Ajustement parfait et ergonomique :** conception qui s'adapte à la forme de la main, garantissant confort et fonctionnalité.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

FORTILUX 64-61





CAT II

EN388



4231B

- ΑΒΡΑΣΙΟΝ 4
- ΚΟΠΗ 2
- ΣΧΙΣΜΕΝΟ 3
- ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1
- ΠΕΡΙΚΟΠΗ TDM B

EN407



X1XXXXXXXX

OEKO TEX®

ISO 9001 Ποιότητα

Sanitized® Actifresh

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ	**6-11**
CE	**EN ISO 21420:2020** **EN388:2016+A1:2018** **EN407:2020**
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	**12 ζευγάρια / 144 ζευγάρια**
ΥΛΙΚΟ	Υποστήριξη από νάιλον και HDPE με επικάλυψη από νιτρίλιο στην παλάμη
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	Χειρισμός μικρών εξαρτημάτων, συντήρηση, χρήση εργαλείων και οργάνων, εφοδιαστική, αυτοκινητοβιομηχανία κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Προηγμένη προστασία από κοψίματα: Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 388:2016+A1:2018, με επίπεδο κοψίματος 2 (επίπεδο 4231B).
+ Υψηλή αντοχή στην τριβή: Επίπεδο 4 στην αντοχή στην τριβή σύμφωνα με το πρότυπο EN 388.
+ Ανθεκτικό σε διάτρηση: Επίπεδο προστασίας από διάτρηση 3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 388.
+ Εξαιρετική πρόσφυση σε στεγνές και υγρές συνθήκες: Η επίστρωση νιτριλίου στην παλάμη παρέχει εξαιρετική πρόσφυση.
+ Πιστοποίηση OEKO-Tex: Χωρίς ουσίες επιβλαβείς για την υγεία.
+ Άνεση κατά τη διάρκεια μακρών ημερών εργασίας: Νάιλον και HDPE υλικό υποστήριξης, ευέλικτο και ελαφρύ.
+ Αντοχή στη θερμότητα: Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 407:2020 για την προστασία από θερμικούς κινδύνους (X1XXXX).
+ Κατάλληλο για εργασίες ακριβείας: ο σχεδιασμός 18g παρέχει επιδεξιότητα χωρίς να θυσιάζει την προστασία.
+ Ενίσχυση σε κρίσιμες περιοχές: Ενισχύσεις που αυξάνουν την αντοχή και την ανθεκτικότητα στις περιοχές με τη μεγαλύτερη φθορά.
+ Βασική θερμική προστασία: Παρέχει προστασία από χαμηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με το πρότυπο EN 407.
+ Τέλεια και εργονομική εφαρμογή: Σχεδιασμός που προσαρμόζεται στο σχήμα του χεριού, εξασφαλίζοντας άνεση και λειτουργικότητα.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

FORTILUX 64-61

ES EN PT FR GR IT





CAT II	EN388	ABRASIONE 4 TAGLIO 2 STRAPPATO 3 PERFORAZIONE 1 TAGLIO TDM B	EN407	
	4231B		X1XXXXXX	

OEKO TEX®

ISO qualità 9001

Sanitized® Actifresh

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE	**6-11**
CE	**EN ISO 21420:2020** **EN388:2016+A1:2018** **EN407:2020**
IMBALLAGGIO	**12 coppie / 144 coppie**
MATERIALE	Supporto in nylon e HDPE con rivestimento in nitrile sul palmo
APPLICAZIONI	Manipolazione di piccoli pezzi, manutenzione, uso di utensili e strumenti, logistica, automotive, ecc.

CARATTERISTICHE

+ **Protezione avanzata dal taglio:** conforme alla norma EN 388:2016+A1:2018, con taglio di livello 2 (livello 4231B).
+ **Elevata resistenza all'abrasione:** livello 4 di resistenza all'abrasione secondo la norma EN 388.
+ **Resistente alla perforazione:** livello di protezione 3 secondo la norma EN 388.
+ **Eccellente presa sull'asciutto e sul bagnato: il** rivestimento in nitrile sul palmo garantisce un'ottima presa**.**
+ **Certificato OEKO-Tex:** privo di sostanze nocive per la salute.
+ **Comfort durante le lunghe giornate di lavoro:** materiale di supporto in nylon e HDPE, flessibile e leggero.
+ **Resistenza al calore: conforme** alla norma EN 407:2020 per la protezione contro i rischi termici (X1XXXX).
+ **Adatto per lavori di precisione: il** design da 18 g offre destrezza senza sacrificare la protezione.
+ **Rinforzo nelle aree critiche:** rinforzi che aumentano la durata e la resistenza nelle aree di maggiore usura.
+ **Protezione termica di base:** fornisce protezione contro le basse temperature, secondo la norma EN 407.
+ **Vestibilità perfetta ed ergonomica:** design che si adatta alla forma della mano, garantendo comfort e funzionalità.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN