CRYOPLUS G645 CRYO



CAT III

EN388:2016 +A1:2018

1342X

ABRASIÓN	1
CORTE	3
RASGADO	4
PERFORACIÓN	2
CORTE TDM	X

EN511:2006

221

EN388 WATERPROOF COLD

Resistente a nitrógeno líquido

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS	**7-10**
CE	**EN21420:2020** **EN388:2016+A1:2018** **EN 511:2006**
MATERIAL	Codura® y Porelle® Capa exterior del guante en tejido Codura® : Esta etiqueta indica que la prenda soporta un mínimo de 3.000 frotes de lija sin romperse.
APLICACIONES	Trabajos en laboratorios o frío extremo
EMBALAJE	10 pares 100 pares

CARACTERÍSTICAS

+ EPI de categoría III.

+ Guante criogénico resistente al agua. Impermeable, realizado en tejido especial con triple poliéster gris de aislamiento interno (240 g/m²).

+El tejido exterior es de Cordura® extra resistente y durable (esta etiqueta es sello de durabilidad: dos veces mejor que el poliéster y diez veces mejor que el algodón, ofrece la mejor relación resistencia-peso y es la primera opción para las telas duraderas).

+ Incluye membrana interna de Porelle® de poliolefina, con un espesor de aprox 0,06 mm.

+ Manguito de serraje con cierre de velcro ajustable. Amplia protección del antebrazo, con una longitud total de 400 mm.

+ APLICACIONES Nitrógeno líquido, criogénico, trabajos en laboratorios o frío extremo. Adecuado para trabajos con presencia de nitrógeno líquido y otros gases criogénicos para evitar el frío por contacto y quemaduras en caso de gas líquido. Apto para agarrar objetos ultrafríos.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CRYOPLUS G645 CRYO



CAT III

EN388:2016 +A1:2018

1342X

ABRASION	1
CUT	3
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	X

EN511:2006

221

EN388 WATERPROOF COLD

Liquid nitrogen resistant

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES	**7-10**
CE	**EN21420:2020** **EN388:2016+A1:2018** **EN 511:2006**
MATERIAL	Codura® and Porelle® Outer layer of the glove in Cordura® fabric : This label indicates that the garment withstands a minimum of 3,000 rubs of sandpaper without breaking.
APPLICATIONS	Work in laboratories or extreme cold
PACKAGING	10 pairs 100 pairs

FEATURES

+ Category III PPE.

+Cryogenic waterproof glove. Waterproof, made of special fabric with triple grey polyester internal insulation(240 g/m2).

+Theouter fabric is made of extra strong and durable Cordura®(-this label is a hallmark of durability: twice as good as polyester and ten times better than cotton, it offers the best strength-to-weight ratio and is the first choice for durable fabrics).

+ Includes inner membrane of polyolefin Porelle®, thickness approx. 0.06 mm.

+ Split leather cuff with adjustable velcro fastening. Wide forearm protection with a total length of 400 mm.

+ APPLICATIONS Liquid nitrogen, cryogenic, laboratory work or extreme cold. Suitable for work with liquid nitrogen and other cryogenic gases to avoid contact cold and burns in case of liquid gas. Suitable for gripping ultra-cold objects.

CRYOPLUS G645 CRYO



CAT III

EN388:2016 +A1:2018



1342X

ABRASÃO	1
CORTE	3
RASGO	4
PUPERFURAÇÃO	2
COUPE TDM	X

EN511:2006



221







Resistente a nitrogênio líquido

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS **7-10**

CE **EN21420:2020**
EN388:2016+A1:2018
EN 511:2006

MATERIAL Codura® y Porelle®

Capa externa da luva em tecido Cordura®: Este selo indica que a peça suporta um mínimo de 3.000 fricções com lixa sem se romper.

APLICAÇÕES Trabajos en laboratorios o frío extremo

PACKAGING 10 pares
100 pares

CARACTERÍSTICAS

+ EPI de categoría III.
+ Luva criogênica resistente à água. Impermeável, confeccionada em tecido especial com tripla camada de poliéster cinza de isolamento interno (240 g/m²).
+ O tecido externo é de Cordura® extra resistente e durável (este selo é garantia de durabilidade: duas vezes mais resistente que o poliéster e dez vezes mais que o algodão, oferecendo a melhor relação resistência-peso e sendo a primeira escolha para tecidos duráveis).
+ Inclui membrana interna de Porelle® de poliolefina, com uma espessura de aproximadamente 0,06 mm.
+ Punho de raspa com fechamento ajustável em velcro. Oferece ampla proteção para o antebraço, com um comprimento total de 400 mm.
+ APLICAÇÕES: Nitrogênio líquido, criogênico, trabalhos em laboratórios ou em condições de frio extremo. Adequado para operações com nitrogênio líquido e outros gases criogênicos, prevenindo queimaduras por contato com frio extremo ou gases líquidos. Indicado para manuseio de objetos ultrafrios.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CRYOPLUS G645 CRYO



CAT III

EN388:2016 +A1:2018

1342X

ABRASION	1
COUPE	3
DÉCHIRURE	4
PERFORATION	2
COUPE TDM	X

EN511:2006

221

EN388 WATERPROOF COLD

Résistant à l'azote liquide

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES	**7-10**
CE	**EN21420:2020** **EN388:2016+A1:2018** **EN 511:2006**
MATÉRIAUX	Codura® y Porelle® Couche extérieure du gant en tissu Cordura® : Ce label indique que le vêtement résiste à un minimum de 3 000 frottements avec du papier abrasif sans se déchirer.
APPLICATIONS	Travaux en laboratories ou en environnements de froid extrême
PACKAGING	10 paires 100 paires

CARACTÉRISTIQUES

+ EPI de catégorie III.

+ Gant cryogénique résistant à l'eau. Imperméable, fabriqué en tissu spécial avec triple polyester gris d'isolation interne (240 g/m²).

+Le tissu extérieur est en Cordura® ultra résistant et durable (ce label garantit la durabilité : deux fois plus performant que le polyester et dix fois plus que le coton, offrant le meilleur rapport résistance-poids et étant le choix privilégié pour les tissus durables).

+ Inclut une membrane interne en Porelle® de polyoléfine, avec une épaisseur d'environ 0,06 mm.

+ Poignet en croûte de cuir avec fermeture velcro ajustable. Offre une protection étendue de l'avant-bras, avec une longueur totale de 400 mm.

+ APPLICATIONS : Azote liquide, cryogénie, travaux en laboratoire ou en environnement de froid extrême. Convient pour les travaux en présence d'azote liquide et d'autres gaz cryogéniques pour éviter les brûlures dues au froid par contact ou au gaz liquide. Adapté à la manipulation d'objets ultra-froids.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CRYOPLUS G645 CRYO



CAT III

EN388:2016 +A1:2018



1342X

ΤΡΙΒΗ	1
ΚΟΠΗ	3
ΡΗΞΗ	4
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	2
ΚΟΠΗ TDM	X

EN511:2006



221







Ανθεκτικό στο υγρό άζωτο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ	**7-10**
CE	**EN21420:2020** **EN388:2016+A1:2018** **EN 511:2006**
ΥΛΙΚΟ	Codura® y Porelle® Εξωτερική επένδυση του γαντιού από ύφασμα Cordura®: Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι το ένδυμα αντέχει τουλάχιστον 3.000 τριβές με γυαλόχαρτο χωρίς να σκιστεί.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	Εργασίες σε εργαστήρια ή σε περιβάλλοντα ακραίου ψύχους
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	10 ζεύγη 100 ζεύγη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (EPI) κατηγορίας III.
+ Κρυογονικό γάντι ανθεκτικό στο νερό. Αδιάβροχο, κατασκευασμένο από ειδικό ύφασμα με τριπλό γκρι πολυεστέρα εσωτερικής μόνωσης (240 g/m²).
+ Το εξωτερικό ύφασμα είναι από Cordura® εξαιρετικά ανθεκτικό και ανθεκτικό στον χρόνο (η ετικέτα αυτή εγγυάται αντοχή: δύο φορές πιο ανθεκτικό από τον πολυεστέρα και δέκα φορές πιο ανθεκτικό από το βαμβάκι, προσφέροντας την καλύτερη αναλογία αντοχής-βάρους και αποτελώντας την πρώτη επιλογή για ανθεκτικά υφάσματα).
+ Περιλαμβάνει εσωτερική μεμβράνη Porelle® από πολυολεφίνη, με πάχος περίπου 0,06 mm.
+ Μανσέτα από σκληρό δέρμα με ρυθμιζόμενο κλείσιμο velcro. Παρέχει εκτεταμένη προστασία του αντιβραχίου, με συνολικό μήκος 400 mm.
+ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Υγρό άζωτο, κρυογενική τεχνολογία, εργασίες σε εργαστήρια ή σε ακραίες συνθήκες ψύχους. Κατάλληλο για εργασίες παρουσία υγρού αζώτου και άλλων κρυογενικών αερίων, αποτρέποντας εγκαύματα λόγω επαφής με ψύχος ή υγρό αέριο. Κατάλληλο για χειρισμό υπερβολικά ψυχρών αντικειμένων.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CRYOPLUS G645 CRYO



CAT III

EN388:2016 +A1:2018

1342X

ABRASIÓN	1
CORTE	3
RASGADO	4
PERFORACIÓN	2
CORTE TDM	X

EN511:2006

221

EN388 WATERPROOF COLD

Resistente all'azoto liquido

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TAGLIA **7-10**

CE **EN21420:2020**
EN388:2016+A1:2018
EN 511:2006

MATERIALE Codura® y Porelle®

Strato esterno del guanto in tessuto Cordura®: Questo marchio indica che il capo resiste a un minimo di 3.000 sfregamenti con carta abrasiva senza rompersi.

APPLICAZIONI Lavori in laboratori o in ambienti di freddo estremo

PACKAGING 10 paia
100 paia

CARACTERÍSTICAS

+ EPI di categoria III.

+ Guanto criogenico resistente all'acqua. Impermeabile, realizzato in tessuto speciale con triplo poliestere grigio di isolamento interno (240 g/m²).

+Il tessuto esterno è in Cordura® extra resistente e durevole (questo marchio garantisce la durata: due volte più resistente del poliestere e dieci volte più resistente del cotone, offrendo il miglior rapporto resistenza-peso ed è la prima scelta per i tessuti durevoli).

+ Include una membrana interna in Porelle® di poliolefine, con uno spessore di circa 0,06 mm.

+ Polsino in pelle scamosciata con chiusura a velcro regolabile. Ampia protezione dell'avambraccio, con una lunghezza totale di 400 mm.

+ APPLICAZIONI: Azoto liquido, criogenico, lavori in laboratori o in ambienti di freddo estremo. Adatto per lavori con presenza di azoto liquido e altri gas criogenici per evitare il freddo da contatto e le ustioni in caso di gas liquido. Adatto per afferrare oggetti ultra-freddi.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CRYOPLUS G645 CRYO



CAT III

EN388:2016 +A1:2018

1342X

ABRASION	1
SKÄRNING	3
RIVNING	4
GENOMBORRNING	2
SKÄRNING TDM	X

EN511:2006

221

EN388 WATERPROOF COLD

Motståndskraftig mot flytande kväve

PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR **7-10**

CE **EN21420:2020**
EN388:2016+A1:2018
EN 511:2006

MATERIAL Codura® y Porelle®
Yttre lager av handskens tyg
Cordura®: Detta märke indikerar att plagget tål minst 3 000 gnidningar med sandpapper utan att gå sönder.

ANSÖKNINGAR Arbeten i laboratorier eller i extrem kyla

FÖRPACKNING 10 par
100 par

EGENSKAPER

+ EPI kategori III.
+ Vattentåligt cryogent handskar. Vattentålig, tillverkad i specialt tyg med trippel grå polyesterisolering (240 g/m²).
+ Det yttre tyget är Cordura® extra slitstarkt och hållbart (denna etikett garanterar hållbarhet: dubbelt så hållbart som polyester och tio gånger mer hållbart än bomull, erbjuder bästa förhållande mellan styrka och vikt och är det första valet för hållbara tyger).
+ Inkluderar ett inre membran av Porelle® polyolefin, med en tjocklek på cirka 0,06 mm.
+ Manschett i nubuckläder med justerbar velcrostängning. Ger omfattande skydd för underarmen, med en total längd på 400 mm.
+ **ANSÖKNINGAR:** Flytande kväve, kryogenik, arbete i laboratorier eller i extrem kyla. Lämplig för arbete med närvaro av flytande kväve och andra kryogena gaser för att förhindra köldskador vid kontakt och brännskador vid flytande gas. Lämplig för att greppa ultrakalla föremål.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN