# ANCLAJE 80347



Resistencia: 25 kN
Peso: 0,5 Kg
Dimensiones:
235x200 mm
(Gran formato)



25 kN

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

EN 795 Tipo A

**EMBALAJE** 1 ud

**MATERIALES** Acero inoxidable AISI 304

## APLICACIONES

· Uso con Pértigas de Enganche y Conectores de Gran Apertura.
· Mantenimiento Industrial y Edificación.
· Conexión de Equipos Anticaídas Compatibles.

## CARACTERÍSTICAS

+ Punto de anclaje de gran formato para pértigas/estructuras.
+ Fabricado en acero inoxidable. Está diseñado especialmente para facilitar la conexión de mosquetones de grandes dimensiones, como los utilizados con pértigas de enganche. Su diseño es orientable a la posición del trabajador y ofrece alta resistencia en aplicaciones industriales y eólicas.
+ Dimensiones del Ojal: 190 x 160 mm (Gran formato).
+ Diámetro de fijación: Mátrica M12.
+ Modalidades de fijación:
· Taco Mecánico / Expansivo: Fijación sobre hormigón compacto mediante anclaje de expansión (cincado o inox).
· Varilla + Anclaje Químico: Fijación mediante resina química, permitiendo regular altura con tuerca/ contratuerca y arandelas.
· Varilla Pasante: Atraviesa la estructura y se asegura con contraplaca o arandela de carrocero y tuerca.



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# ANCHOR 80347



Strength: 25 kN
Weight: 0.5 Kg
Dimensions:
235x200 mm
(Gran formato)



25 kN

## PRODUCT SPECIFICATIONS

EN 795 Type A

**PACKAGING** 1 unit

**MATERIALS** AISI 304 stainless steel

## APPLICATIONS

- Use with Attachment Poles and Large Opening Connectors.
- Industrial Maintenance and Building.
- Connection of Compatible Fall Arrest Equipment.

## FEATURES

+ Large format anchor point for poles/structures.
+ Made of stainless steel. It is designed especially to facilitate the connection of large karabiners, such as those used with attachment poles. Its design is orientable to the worker's position and offers high strength in industrial and wind power applications.
+ Eyelet Dimensions: 190 x 160 mm (Large format).
+ Fixing diameter: M12 metric.
+ Fixing methods:
  - Mechanical / Expansion Plug: Fixing on compact concrete by means of an expansion anchor (galvanised or stainless).
  - Rod + Chemical Anchor: Fixing by means of chemical resin, allowing height adjustment with nut/ locknut and washers.
  - Through Rod: It passes through the structure and is secured with a backing plate or penny washer and nut.



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# ANCORAGEM 80347

Resistência: 25 kN
Peso: 0,5 Kg
Dimensões:
235x200 mm
(Gran formato)



25 kN

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EN 795 Tipo A

**EMBALAGEM** 1 un

**MATERIAIS** Aço inoxidável AISI 304

## APLICAÇÕES

· Uso com Varas de Engate e Conectores de Grande Abertura.

· Manutenção Industrial e Edificação.

· Ligação de Equipamentos Antiquedas Compatíveis.

## CARACTERÍSTICAS

+ Ponto de ancoragem de grande formato para varas/estruturas.

+ Fabricado em aço inoxidável. Está concebido especialmente para facilitar a ligação de mosquetões de grandes dimensões, como os utilizados com varas de engate. O seu design é orientável à posição do trabalhador e oferece alta resistência em aplicações industriais e eólicas.

+ Dimensões do Olhal: 190 x 160 mm (Grande formato).

+ Diâmetro de fixação: Métrica M12.

+ Modalidades de fixação:

· Bucha Mecânica / Expansiva: Fixação sobre betão compacto mediante ancoragem de expansão (zincada ou inox).

· Varão + Ancoragem Química: Fixação mediante resina química, permitindo regular a altura com porca/ contraporca e anilhas.

· Varão Passante: Atravessa a estrutura e fixa-se com contraplaca ou anilha larga e porca.

# ANCRAGE 80347



Résistance : 25 kN
Poids : 0,5 Kg
Dimensions :
235x200 mm
(Gran formato)





25 kN

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

EN 795 Type A

**EMBALLAGE** 1 u

**MATÉRIAUX** Acier inoxydable AISI 304

## APPLICATIONS

- Usage avec Perches d'Accrochage et Connecteurs à Grande Ouverture.
- Maintenance Industrielle et Bâtiment.
- Connexion d'Équipements Antichute Compatibles.

## CARACTÉRISTIQUES

+ Point d'ancrage grand format pour perches/structures.
+ Fabriqué en acier inoxydable. Il est conçu spécialement pour faciliter la connexion de mousquetons de grandes dimensions, comme ceux utilisés avec les perches d'accrochage. Sa conception est orientable à la position du travailleur et offre une haute résistance dans les applications industrielles et éoliennes.
+ Dimensions de l'Œillet : 190 x 160 mm (Grand format).
+ Diamètre de fixation : Métrique M12.
+ Modalités de fixation :
  - Cheville Mécanique / À Expansion : Fixation sur béton compact au moyen d'un ancrage à expansion (zingué ou inox).
  - Tige + Ancrage Chimique : Fixation au moyen de résine chimique, permettant de régler la hauteur avec écrou/contre-écrou et rondelles.
  - Tige Traversante : Elle traverse la structure et se fixe avec une contre-plaque ou rondelle large et écrou.



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# ΑΓΚΥΡΩΣΗ 80347



Αντοχή: 25 kN
Βάρος: 0,5 Kg
Διαστάσεις:
235x200 mm
(Μεγάλο μέγεθος)





25 kN

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EN 795 Τύπου A

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** 1 τεμ

**ΥΛΙΚΑ** Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρήση με Κοντάρια Πρόσδεσης και Συνδέσμους Μεγάλου Ανοίγματος.
- Βιομηχανική Συντήρηση και Οικοδομή.
- Σύνδεση Συμβατού Εξοπλισμού Ανακοπής Πτώσης.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Σημείο αγκύρωσης μεγάλου μεγέθους για κοντάρια/κατασκευές.
+ Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Είναι σχεδιασμένο ειδικά για να διευκολύνει τη σύνδεση καραμπινών μεγάλων διαστάσεων, όπως αυτών που χρησιμοποιούνται με κοντάρια πρόσδεσης. Ο σχεδιασμός του προσανατολίζεται στη θέση του εργαζόμενου και προσφέρει υψηλή αντοχή σε εφαρμογές βιομηχανικές και αιολικές.
+ Διαστάσεις Τρύπας: 190 x 160 mm (Μεγάλο μέγεθος).
+ Διάμετρος στερέωσης: Μετρικό M12.
+ Τρόποι στερέωσης:

• Μηχανικό / Διαστολικό Βύσμα: Στερέωση σε συμπαγές σκυρόδεμα μέσω αγκυρίου διαστολής (γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο).
• Ράβδος + Χημικό Αγκύριο: Στερέωση μέσω χημικής ρητίνης, επιτρέποντας ρύθμιση ύψους με παξιμάδι/κόντρα παξιμάδι και ροδέλες.
• Διαμπερής Ράβδος: Διαπερνά την κατασκευή και ασφαλίζεται με αντιπλάκα ή πλατιά ροδέλα και παξιμάδι.

SAFETOP.NET
+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# ANCORAGGIO 80347



Resistenza: 25 kN
Peso: 0,5 Kg
Dimensioni:
235x200 mm
(Gran formato)






25 kN

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

EN 795 Tipo A

**IMBALLAGGIO** 1 pz

**MATERIALI** Acciaio inossidabile AISI 304

## APPLICAZIONI

- Uso con Aste di Aggancio e Connettori di Grande Apertura.
- Manutenzione Industriale ed Edilizia.
- Collegamento di Dispositivi Anticaduta Compatibili.

## CARATTERISTICHE

+ Punto di ancoraggio di grande formato per aste/strutture.
+ Fabbricato in acciaio inossidabile. È progettato specialmente per facilitare il collegamento di moschettoni di grandi dimensioni, come quelli utilizzati con aste di aggancio. Il suo design è orientabile alla posizione del lavoratore e offre elevata resistenza in applicazioni industriali ed eoliche.
+ Dimensioni dell'Occhiello: 190 x 160 mm (Grande formato).
+ Diametro di fissaggio: Metrica M12.
+ Modalità di fissaggio:
  - Tassello Meccanico / a Espansione: Fissaggio su calcestruzzo compatto mediante ancoraggio a espansione (zincato o inox).
  - Barra + Ancoraggio Chimico: Fissaggio mediante resina chimica, che consente di regolare l'altezza con dado/controdado e rondelle.
  - Barra Passante: Attraversa la struttura e si assicura con contropiastra o rondella larga e dado.



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# FÖRANKRING 80347



Hållfasthet: 25 kN
Vikt: 0,5 Kg
Mått:
235x200 mm
(Stort format)



25 kN

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

EN 795 Typ A

**FÖRPACKNING** 1 st

**MATERIAL** Rostfritt stål AISI 304

## TILLÄMPNINGAR

· Användning med Insticksstakar och Kopplingar med Stor Öppning.
· Industriellt Underhåll och Byggnation.
· Anslutning av Kompatibel Fallskyddsutrustning.

## EGENSKAPER

+ Storformatig förankringspunkt för stakar/konstruktioner.
+ Tillverkad i rostfritt stål. Den är särskilt utformad för att underlätta anslutning av stora karbinhakar, såsom de som används med insticksstakar. Dess design är riktbar mot arbetarens position och erbjuder hög hållfasthet i industriella och vindkraftstillämpningar.
+ Öglans mått: 190 x 160 mm (Stort format).
+ Fästdiameter: Metrisk M12.
+ Fästmetoder:
· Mekanisk / Expanderplugg: Fäste på kompakt betong med expanderankare (förzinkat eller rostfritt).
· Stång + Kemiskt Ankare: Fäste med kemiskt harts, vilket möjliggör höjdjustering med mutter/ låsmutter och brickor.
· Genomgående Stång: Går igenom konstruktionen och säkras med motplatta eller karåssbricka och mutter.



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# ANSCHLAGPUNKT 80347



Festigkeit: 25 kN
Gewicht: 0,5 Kg
Abmessungen:
235x200 mm
(Gran formato)



25 kN

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

EN 795 Typ A

**VERPACKUNG** 1 St

**MATERIALIEN** Edelstahl AISI 304

## ANWENDUNGEN

- Verwendung mit Einhängestangen und Verbindungsmitteln mit großer Öffnung.
- Industrielle Instandhaltung und Hochbau.
- Anschluss kompatibler Absturzsicherungsausrüstung.

## MERKMALE

+ Großformatiger Anschlagpunkt für Stangen/Strukturen.
+ Aus Edelstahl gefertigt. Er ist besonders dafür ausgelegt, das Verbinden von großen Karabinern zu erleichtern, wie sie mit Einhängestangen verwendet werden. Seine Konstruktion ist auf die Position des Arbeiters ausrichtbar und bietet hohe Festigkeit in industriellen und Windkraftanwendungen.
+ Abmessungen der Öse: 190 x 160 mm (Großformat).
+ Befestigungsdurchmesser: Metrisch M12.
+ Befestigungsarten:

- Mechanischer / Spreizdübel: Befestigung auf kompaktem Beton mittels Spreizanker (verzinkt oder Edelstahl).
- Gewindestange + Verbundanker: Befestigung mittels chemischem Harz, wodurch die Höhe mit Mutter/ Kontermutter und Unterlegscheiben eingestellt werden kann.
- Durchsteckstange: Sie durchdringt die Struktur und wird mit Gegenplatte oder Karosseriescheibe und Mutter gesichert.



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# ANKERPUNT 80347



Sterkte: 25 kN
Gewicht: 0,5 Kg
Afmetingen:
235x200 mm
(Gran formato)



25 kN

## PRODUCTSPECIFICATIES

EN 795 Type A

**VERPAKKING** 1 st

**MATERIALEN** Roestvrij staal AISI 304

## TOEPASSINGEN

· Gebruik met Aanhaakstokken en Connectoren met Grote Opening.

· Industrieel Onderhoud en Bouw.

· Aansluiting van Compatibele Valbeveiligingsuitrusting.

## KENMERKEN

+ Grootformaat ankerpunt voor stokken/constructies.

+ Vervaardigd uit roestvrij staal. Het is speciaal ontworpen om het aansluiten van grote karabijnhaken te vergemakkelijken, zoals die gebruikt met aanhaakstokken. Het ontwerp is richtbaar op de positie van de werknemer en biedt hoge sterkte in industriële en windenergietoepassingen.

+ Afmetingen van het Oog: 190 x 160 mm (Grootformaat).

+ Bevestigingsdiameter: Metrisch M12.

+ Bevestigingswijzen:

· Mechanische / Expansieplug: Bevestiging op compact beton door middel van een expansieanker (verzinkt of rvs).

· Staaf + Chemisch Anker: Bevestiging door middel van chemische hars, waarbij de hoogte kan worden geregeld met moer/ contramoer en ringen.

· Doorlopende Staaf: Gaat door de constructie en wordt geborgd met tegenplaat of carrosseriering en moer.



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# ANKER 80347



Styrke: 25 kN
Vægt: 0,5 Kg
Mål:
235x200 mm
(Stort format)



25 kN

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

EN 795 Type A

**EMBALLAGE** 1 stk

**MATERIALER** Rustfrit stål AISI 304

## ANVENDELSER

· Brug med Tilkoblingsstænger og Konnektorer med Stor Åbning.

· Industriel Vedligeholdelse og Byggeri.

· Tilslutning af Kompatibelt Faldsikringsudstyr.

## EGENSKABER

+ Forankringspunkt i stort format til stænger/konstruktioner.

+ Fremstillet i rustfrit stål. Det er særligt designet til at lette tilkobling af store karabinhager, såsom dem der bruges med tilkoblingsstænger. Designet kan orienteres mod arbejderens position og giver høj styrke i industrielle og vindkraftanvendelser.

+ Øjets mål: 190 x 160 mm (Stort format).

+ Fastgørelsesdiameter: Metrisk M12.

+ Fastgørelsesmåder:

· Mekanisk / Ekspansionsplug: Fastgørelse på kompakt beton med ekspansionsanker (galvaniseret eller rustfrit).

· Stang + Kemisk Anker: Fastgørelse med kemisk harpiks, hvilket muliggør højdejustering med møtrik/kontramøtrik og skiver.

· Gennemgående Stang: Går gennem konstruktionen og sikres med modplade eller karrosseriskive og møtrik.



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# ANKKUROINTI 80347



Lujuus: 25 kN
Paino: 0,5 Kg
Mitat:
235x200 mm
(Suuri koko)






25 kN

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

EN 795 Tyyppi A

**PAKKAUS** 1 kpl

**MATERIAALIT** Ruostumaton teräs AISI 304

## KÄYTTÖKOHTEET

· Käyttö kiinnitystankojen ja suuriaukkoisten liittimien kanssa.

· Teollisuuden kunnossapito ja rakentaminen.

· Yhteensopivien putoamissuojainten liittäminen.

## OMINAISUUDET

+ Suurikokoinen ankkurointipiste tangoille/rakenteille.

+ Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Se on suunniteltu erityisesti helpottamaan suurikokoisten sulkurenkaiden liittämistä, kuten niiden joita käytetään kiinnitystankojen kanssa. Muotoilu on suunnattavissa työntekijän asentoon ja tarjoaa korkean lujuuden teollisissa ja tuulivoimasovelluksissa.

+ Silmän mitat: 190 x 160 mm (Suuri koko).

+ Kiinnityshalkaisija: Metrinen M12.

+ Kiinnitystavat:

· Mekaaninen / Kiila-ankkuri: Kiinnitys tiiviiseen betoniin kiila-ankkurilla (sinkitty tai ruostumaton).

· Tanko + Kemiallinen ankkuri: Kiinnitys kemiallisella hartsilla, jolloin korkeutta voi säätää mutterilla/ vastamutterilla ja aluslevyillä.

· Läpipultti: Läpäisee rakenteen ja varmistetaan vastalevyllä tai levealuslevyllä ja mutterilla.

# ANKURDUS 80347



Tugevus: 25 kN
Kaal: 0,5 Kg
Mõõtmed:
235x200 mm
(Suur formaat)






25 kN

## TOOTE TEHNILISED ANDMED

EN 795 Tüüp A

**PAKEND** 1 tk

**MATERJALID** Roostevaba terás AISI 304

## KASUTUSALAD

· Kasutamine kinnitusvarraste ja suure avaga ühenduslülidega.

· Tööstuslik hooldus ja ehitus.

· Ühilduvate kukkumiskaitsevahendite ühendamine.

## OMADUSED

+ Suureformaadiline ankurduspunkt varrastele/konstruktsioonidele.

+ Valmistatud roostevabast terasest. See on mõeldud eriti suurte karabiinide ühendamise hõlbustamiseks, nagu neid kasutatakse kinnitusvarrastega. Disain on suunatav töötaja asendisse ja pakub suurt tugevust tööstuslikes ja tuuleenergia rakendustes.

+ Aasa mõõtmed: 190 x 160 mm (Suur formaat).

+ Kinnitusläbimõõt: Meetriline M12.

+ Kinnitusviisid:

· Mehaaniline / Laienduspolt: Kinnitus tihedale betoonile laiendusankruga (tsingitud või roostevaba).

· Varras + keemiline ankur: Kinnitus keemilise vaiguga, mis võimaldab kõrgust reguleerida mutri/vastumutri ja seibidega.

· Läbiv varras: Läbib konstruktsiooni ja kinnitatakse vastuplaadi või laia seibi ja mutriga.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# ENKURS 80347



Izturība: 25 kN
Svars: 0,5 Kg
Izmēri:
235x200 mm
(Liels formāts)



25 kN

## IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS

EN 795 A tips

**Iepakojums** 1 gab.

**Materiāli** Nerūsējošais tērauds AISI 304

### Pielietojums

- Lietošana ar āķēšanas kārtīm un liela atvēruma savienotājiem.
- Rūpnieciskā apkope un ēku būvniecība.
- Saderīga kritiena aizsardzības aprīkojuma pievienošana.

## RAKSTURLIELUMI

+ Liela formāta enkura punkts kārtīm/konstrukcijām.
+ Izgatavots no nerūsējošā tērauda. Tas ir īpaši izstrādāts, lai atvieglotu liela izmēra karabīņu pievienošanu, piemēram, tādu, ko izmanto ar āķēšanas kārtīm. Tā konstrukcija ir orientējama atbilstoši darbinieka pozīcijai un nodrošina augstu izturību rūpnieciskos un vēja enerģijas pielietojumos.
+ Cilpas izmēri: 190 x 160 mm (Liels formāts).
+ Stiprinājuma diametrs: Metriskā M12.
+ Stiprinājuma veidi:
  - Mehāniskais / izplešanās dībelis: stiprinājums pie kompakta betona ar izplešanās enkuru (cinkots vai nerūsējošais).
  - Stienis + ķīmiskais enkurs: stiprinājums ar ķīmisko sveķu palīdzību, ļaujot regulēt augstumu ar uzgriezni/pretuzgriezni un paplāksnēm.
  - Caurejošs stienis: iziet cauri konstrukcijai un tiek nostiprināts ar pretplāksni vai platu paplāksni un uzgriezni.

# INKARAVIMAS 80347



Stipris: 25 kN
Svoris: 0,5 Kg
Matmenys:
235x200 mm
(Didelis formatas)



25 kN

## GAMINIO SPECIFIKACIJOS

EN 795 A tipas

**PAKUOTĖ** 1 vnt

**MEDŽIAGOS** Nerūdijantysis plienas AISI 304

## TAIKYMO SRITYS

- Naudojimas su prikabinimo kartimis ir didelių angų jungtimis.
- Pramoninė priežiūra ir statyba.
- Suderinamos apsaugos nuo kritimo įrangos prijungimas.

## SAVYBĖS

+ Didelio formato inkaravimo taškas kartims/konstrukcijoms.
+ Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno. Jis suprojektuotas specialiai tam, kad palengvintų didelių matmenų karabinų, tokių kaip naudojami su prikabinimo kartimis, prijungimą. Jo konstrukcija orientuojama pagal darbuotojo padėtį ir užtikrina didelį atsparumą pramoninėse ir vėjo energetikos srityse.
+ Kišenės matmenys: 190 x 160 mm (Didelis formatas).
+ Tvirtinimo skersmuo: Metrinis M12.
+ Tvirtinimo būdai:
  - Mechaninis / Plečiamasis kaištis: Tvirtinimas prie kompaktiško betono plečiamuoju inkaru (cinkuotu arba nerūdijančiu).
  - Strypas + cheminis inkaras: Tvirtinimas chemine derva, leidžiant reguliuoti aukštį veržle/ kontrveržle ir poveržlėmis.
  - Kiaurinis strypas: Pereina per konstrukciją ir tvirtinamas atramine plokštele arba plačia poverzle ir veržle.



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# KOTWA 80347



Wytrzymałość: 25 kN
Waga: 0,5 Kg
Wymiary:
235x200 mm
(Duży format)



25 kN

## SPECYFIKACJA PRODUKTU

EN 795 Typ A

**Opakowanie** 1 szt.

**Materiały** Stal nierdzewna AISI 304

### Zastosowania

· Stosowanie z Drążkami Zaczepowymi i Łącznikami o Dużym Rozwarciu.

· Utrzymanie Przemysłowe i Budownictwo.

· Podłączanie Kompatybilnego Sprzętu Chroniącego przed Upadkiem.

## CHARAKTERYSTYKA

+ Punkt kotwiczący dużego formatu do drążków/konstrukcji.

+ Wykonany ze stali nierdzewnej. Został zaprojektowany specjalnie, aby ułatwić podłączanie karabińczyków o dużych wymiarach, takich jak używane z drążkami zaczepowymi. Jego konstrukcja jest ukierunkowana na pozycję pracownika i zapewnia wysoką wytrzymałość w zastosowaniach przemysłowych i wiatrowych.

+ Wymiary Ucha: 190 x 160 mm (Duży format).

+ Średnica mocowania: Gwint metryczny M12.

+ Sposoby mocowania:

· Kołek Mechaniczny / Rozporowy: Mocowanie na betonie zwartym za pomocą kotwy rozporowej (ocynkowanej lub nierdzewnej).

· Pręt + Kotwa Chemiczna: Mocowanie za pomocą żywicy chemicznej, umożliwiające regulację wysokości nakrętką/przeciwnakrętką i podkładkami.

· Pręt Przelotowy: Przechodzi przez konstrukcję i jest zabezpieczony przeciwpłytką lub podkładką karoseryjną i nakrętką.



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# KOTVICÍ BOD 80347

Pevnost: 25 kN
Hmotnost: 0,5 Kg
Rozměry:
235x200 mm
(Velký formát)






25 kN

## SPECIFIKACE VÝROBKU

EN 795 Typ A

**Balení** 1 ks

**Materiály** Nerezová ocel AISI 304

### Použití

- Použití se zavěšovacími tyčemi a konektory s velkým otevřením.
- Průmyslová údržba a pozemní stavby.
- Připojení kompatibilního vybavení proti pádu.

## VLASTNOSTI

+ Kotvicí bod velkého formátu pro tyče/konstrukce.
+ Vyrobeno z nerezové oceli. Je navrženo speciálně pro usnadnění připojení karabin velkých rozměrů, jako jsou ty používané se zavěšovacími tyčemi. Jeho konstrukce je natáčecí do polohy pracovníka a nabízí vysokou pevnost v průmyslových a větrných aplikacích.
+ Rozměry oka: 190 x 160 mm (Velký formát).
+ Průměr upevnění: Metrický M12.
+ Způsoby upevnění:
  - Mechanická / rozpěrná hmoždinka: Upevnění na kompaktní beton pomocí rozpěrné kotvy (pozinkovaná nebo nerezová).
  - Závitová tyč + chemická kotva: Upevnění chemickou pryskyřicí, umožňující regulaci výšky maticí/ pojistnou maticí a podložkami.
  - Průchozí tyč: Prochází konstrukcí a zajišťuje se protideskou nebo karosářskou podložkou a maticí.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# KOTVA 80347



Pevnosť: 25 kN
Hmotnosť: 0,5 Kg
Rozmery:
235x200 mm
(Veľký formát)



25 kN

## ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

EN 795 Typ A

**Balenie** 1 ks

**Materiály** Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

### Použitie

- Použitie s tyčami na zavesenie a konektormi s veľkým otvorom.
- Priemyselná údržba a pozemné staviteľstvo.
- Pripojenie kompatibilných zariadení na zachytenie pádu.

## VLASTNOSTI

+ Kotviaci bod veľkého formátu pre tyče/konštrukcie.
+ Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Je navrhnutý špeciálne na uľahčenie pripojenia karabín veľkých rozmerov, ako sú tie, ktoré sa používajú s tyčami na zavesenie. Jeho konštrukcia je natáčateľná do polohy pracovníka a ponúka vysokú pevnosť v priemyselných a veterných aplikáciách.
+ Rozmery oka: 190 x 160 mm (Veľký formát).
+ Priemer upevnenia: Metrický M12.
+ Spôsoby upevnenia:
  - Mechanická / Rozperná kotva: Upevnenie na kompaktný betón pomocou rozpernej kotvy (pozinkovanej alebo nerezovej).
  - Tyč + Chemická kotva: Upevnenie pomocou chemickej živice, s možnosťou regulácie výšky maticou/ poistnou maticou a podložkami.
  - Prechodná tyč: Prechádza konštrukciou a zaisťuje sa protiplatňou alebo karosárskou podložkou a maticou.



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# SIDRIŠČE 80347



Nosilnost: 25 kN
Teža: 0,5 Kg
Dimenzije:
235x200 mm
(Velik format)



25 kN

## SPECIFIKACIJE IZDELKA

EN 795 Tip A

**Pakiranje** 1 kos

**Materiali** Nerjaveče jeklo AISI 304

### Uporaba

- Uporaba z Drogovi za Pripenjanje in Konektorji z Veliko Odprtino.
- Industrijsko Vzdrževanje in Gradbeništvo.
- Priključitev Združljive Opreme za Zaščito pred Padci.

## LASTNOSTI

+ Sidrna točka velikega formata za drogove/konstrukcije.
+ Izdelano iz nerjavečega jekla. Zasnovano je posebej za lažje priključevanje vponk velikih dimenzij, kot so tiste, ki se uporabljajo z drogovi za pripenjanje. Njegova zasnova je usmerljiva glede na položaj delavca in nudi visoko odpornost v industrijskih in vetrnih aplikacijah.
+ Dimenzije Ušesa: 190 x 160 mm (Velik format).
+ Premer pritrditve: Metrični M12.
+ Načini pritrditve:
  - Mehanski / Ekspanzijski Vložek: Pritrditev na kompakten beton z ekspanzijskim sidrom (pocinkano ali nerjaveče).
  - Palica + Kemično Sidro: Pritrditev s kemično smolo, kar omogoča nastavitev višine z matico/protimatico in podložkami.
  - Prehodna Palica: Prebode konstrukcijo in se pritrdi s protiploščo ali karoserijsko podložko in matico.



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# KIKÖTÉSI PONT 80347



Teherbírás: 25 kN
Tömeg: 0,5 Kg
Méretek:
235x200 mm
(Nagy formátum)



25 kN

## TERMÉKJELLEMZŐK

EN 795 A típus

**Csomagolás** 1 db

**Anyagok** AISI 304 rozsdamentes acél

### Alkalmazások

· Használat bekötőrudakkal és nagy nyílású összekötőkkel.

· Ipari karbantartás és épületfenntartás.

· Kompatibilis zuhanásgátló eszközök csatlakoztatása.

## JELLEMZŐK

+ Nagy formátumú kikötési pont rudakhoz/szerkezetekhez.

+ Rozsdamentes acélból készült. Kifejezetten úgy tervezték, hogy megkönnyítse a nagy méretű karabinerek csatlakoztatását, mint amilyeneket a bekötőrudakkal használnak. Kialakítása a munkavállaló helyzetéhez igazítható, és nagy szilárdságot kínál ipari és szélenergia-ipari alkalmazásokban.

+ A szem méretei: 190 x 160 mm (Nagy formátum).

+ Rögzítési átmérő: M12 metrikus.

+ Rögzítési módok:

· Mechanikus / feszítődűbel: Rögzítés tömör betonra feszítőhorgony segítségével (horganyzott vagy rozsdamentes).

· Menetes szár + kémiai rögzítés: Rögzítés kémiai gyantával, lehetővé téve a magasság állítását anyával/ellenanyával és alátétekkel.

· Átmenő szár: Áthatol a szerkezeten, és ellenlemezzel vagy karosszéria-alátéttel és anyával rögzíthető.

# ANCORAJ 80347



Rezistență: 25 kN
Greutate: 0,5 Kg
Dimensiuni:
235x200 mm
(Format mare)



25 kN

## SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

EN 795 Tip A

**Ambalaj** 1 buc.

**Materiale** Oțel inoxidabil AISI 304

### Aplicații

- Utilizare cu Prăjini de Prindere și Conectori cu Deschidere Mare.
- Întreținere Industrială și Construcții.
- Conectarea Echipamentelor Anticădere Compatibile.

## CARACTERISTICI

+ Punct de ancorare de format mare pentru prăjini/structuri.
+ Fabricat din oțel inoxidabil. Este proiectat special pentru a facilita conectarea carabinierelor de dimensiuni mari, precum cele utilizate cu prăjini de prindere. Designul său este orientabil spre poziția lucrătorului și oferă rezistență ridicată în aplicații industriale și eoliene.
+ Dimensiunile Ochetului: 190 x 160 mm (Format mare).
+ Diametru de fixare: Metrică M12.
+ Modalități de fixare:
  - Diblu Mecanic / Expansiv: Fixare pe beton compact prin ancoră cu expansiune (zincată sau inox).
  - Tijă + Ancorare Chimică: Fixare cu rășină chimică, permițând reglarea înălțimii cu piuliță/ contrapiuliță și șaibe.
  - Tijă Pasantă: Traversează structura și se asigură cu contraplacă sau șaibă lată și piuliță.



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# АНКЕР 80347



Якост: 25 kN
Тегло: 0,5 Kg
Размери:
235x200 mm
(Голям формат)



25 kN

## СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

EN 795 Тип A

**Опаковка** 1 бр.

**Материали** Неръждаема стомана AISI 304

### Приложения

· Употреба с пръстове за закачане и съединители с голям отвор.

· Промишлена поддръжка и градоустроителство.

· Свързване на съвместими съоръжения срещу падане.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ Анкерна точка с голям формат за пръстове/конструкции.

+ Изработена от неръждаема стомана. Проектирана е специално за улесняване на свързването на карабинери с големи размери, като използваните с пръстове за закачане. Дизайнът ѝ е ориентируем към позицията на работника и предлага висока якост при приложения в промишлеността и вятърната енергетика.

+ Размери на халката: 190 x 160 mm (Голям формат).

+ Диаметър на закрепване: Метрична M12.

+ Начини на закрепване:

· Механичен / разширителен дюбел: Закрепване върху компактен бетон чрез разширителен анкер (поцинкован или неръждаем).

· Шпилка + химически анкер: Закрепване чрез химическа смола, позволяващо регулиране на височината с гайка/контрагайка и шайби.

· Проходна шпилка: Преминава през конструкцията и се осигурява с контраплоча или широка шайба и гайка.



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# SIDRIŠTE 80347

Čvrstoća: 25 kN
Težina: 0,5 Kg
Dimenzije:
235x200 mm
(Veliki format)



25 kN

## SPECIFIKACIJE PROIZVODA

EN 795 Tip A

**Pakiranje** 1 kom

**Materijali** Nehrđajući čelik AISI 304

### Primjene

· Upotreba s Motkama za Prikapčanje i Konektorima Velikog Otvora.

· Industrijsko Održavanje i Graditeljstvo.

· Spajanje Kompatibilne Opreme za Zaštitu od Pada.

## ZNAČAJKE

+ Sidrišna točka velikog formata za motke/konstrukcije.

+ Izrađeno od nehrđajućeg čelika. Dizajnirano je posebno kako bi olakšalo spajanje karabinera velikih dimenzija, poput onih koji se koriste s motkama za prikapčanje. Njegov dizajn je zakretljiv prema položaju radnika i nudi visoku čvrstoću u industrijskim i vjetroenergetskim primjenama.

+ Dimenzije Ušice: 190 x 160 mm (Veliki format).

+ Promjer pričvršćenja: Metrički M12.

+ Načini pričvršćivanja:

· Mehanički / Ekspanzijski Tipl: Pričvršćivanje na kompaktni beton pomoću ekspanzijskog sidra (pocinčano ili nehrđajuće).

· Šipka + Kemijsko Sidro: Pričvršćivanje pomoću kemijske smole, uz mogućnost podešavanja visine maticom/protumaticom i podloškama.

· Prolazna Šipka: Prolazi kroz konstrukciju i osigurava se protupločom ili karoserijskom podloškom i maticom.



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# ANKRAĠĠ 80347



Saħħa: 25 kN
Piż: 0,5 Kg
Dimensjonijiet:
235x200 mm
(Format kbir)



25 kN

## SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-PRODOTT

EN 795 Tip A

**IPPAKKJAR** 1 unità

**MATERJALI** Azzar inossidabbli AISI 304

## APPLIKAZZJONIJIET

- Użu ma' Lasti tal-Qbid u Konnetturi bi Ftuħ Kbir.
- Manutenzjoni Industrijali u Bini.
- Konnessjoni ta' Tagħmir Kontra l-Waqgħa Kompatibbli.

## KARATTERISTIĊI

+ Punt ta' ankraġġ ta' format kbir għal lasti/strutturi.
+ Manifatturat f'azzar inossidabbli. Hu ddisinjat speċjalment biex jiffaċilita l-konnessjoni ta' moskettuni ta' dimensjonijiet kbar, bħal dawk użati ma' lasti tal-qbid. Id-disinn tiegħu jista' jiġi orjentat lejn il-pożizzjoni tal-ħaddiem u joffri saħħa għolja f'applikazzjonijiet industrijali u tar-riħ.
+ Dimensjonijiet ta' l-Għajn: 190 x 160 mm (Format kbir).
+ Dijametru ta' fissaġġ: Metrika M12.
+ Modalitajiet ta' fissaġġ:

· Tapp Mekkaniku / Espansiv: Fissaġġ fuq konkos kompatt permezz ta' ankraġġ ta' espansjoni (żongat jew inox).

· Virga + Ankraġġ Kimiku: Fissaġġ permezz ta' reżina kimika, li tippermetti r-regolazzjoni tal-għoli b'skorfina/kontraskorfina u ċrieki.

· Virga Mgħaddija: Tgħaddi mill-istruttura u tiġi żgurata b' pjastra ta' wara jew ċerek wiesa' u skorfina.



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# ANCAIRE 80347



Neart: 25 kN
Meáchan: 0,5 Kg
Toisí:
235x200 mm
(Formáid mhór)



25 kN

## SONRAÍOCHTAÍ AN TÁIRGE

EN 795 Cineál A

**PACÁISTIÚ** 1 aonad

**ÁBHAIR** Cruach dhosmálta AISI 304

## FEIDHMEANNA

· Úsáid le Cuaillí Ceangail agus Nascóirí le Oscailt Mhór.

· Cóimheád Tionsclaíoch agus Tógáil.

· Nascadh Trealaimh In Aghaidh Titime Comhoiriúnaigh.

## GNÉITHE

+ Pointe ancaireachta mórfhormáide do chuaillí/struchtúir.

+ Déanta de chruach dhosmálta. Tá sé deartha go speisialta chun ceangal carabinerí móra a éascú, amhail iad siúd a úsáidtear le cuaillí ceangail. Tá a dhearadh inchlaonta i dtreo shuíomh an oibrí agus tugann sé ard-neart in feidhmeanna tionsclaíocha agus gaoithe.

+ Toisí na Súla: 190 x 160 mm (Formáid mhór).

+ Trastomhas daingnithe: Méadrach M12.

+ Móid daingnithe:

· Pluga Meicánach / Leathnaithe: Daingniúchán ar choincréit dhlúth le hancaire leathnaithe (galbhánaithe nó dosmálta).

· Slat + Ancaire Ceimiceach: Daingniúchán le roisín ceimiceach, rud a cheadaíonn airde a choigeartú le cnó/cnó glasála agus léasáin.

· Slat Tríd: Téann sí tríd an struchtúr agus daingnítear í le cúlphláta nó léasán leathan agus cnó.

# ANCORAXE 80347

Resistencia: 25 kN
Peso: 0,5 Kg
Dimensións:
235x200 mm
(Gran formato)



25 kN

## ESPECIFICACIÓNS DO PRODUTO

EN 795 Tipo A

**EMBALAXE** 1 ud

**MATERIAIS** Aceiro inoxidable AISI 304

## APLICACIÓNS

· Uso con Pértegas de Enganche e Conectores de Gran Apertura.

· Mantemento Industrial e Edificación.

· Conexión de Equipos Anticaídas Compatibles.

## CARACTERÍSTICAS

+ Punto de ancoraxe de gran formato para pértegas/estruturas.

+ Fabricado en aceiro inoxidable. Está deseñado especialmente para facilitar a conexión de mosquetóns de grandes dimensións, como os utilizados con pértegas de enganche. O seu deseño é orientable á posición do traballador e ofrece alta resistencia en aplicacións industriais e eólicas.

+ Dimensións do Ollal: 190 x 160 mm (Gran formato).

+ Diámetro de fixación: Métrica M12.

+ Modalidades de fixación:

· Taco Mecánico / Expansivo: Fixación sobre formigón compacto mediante ancoraxe de expansión (cincado ou inox).

· Variña + Ancoraxe Química: Fixación mediante resina química, permitindo regular a altura con porca/ contraporca e arandelas.

· Variña Pasante: Atravesa a estrutura e aségurase con contraplaca ou arandela ancha e porca.

# AINGURAKETA 80347

Erresistentzia: 25 kN
Pisua: 0,5 Kg
Neurriak:
235x200 mm
(Formatu handia)



25 kN

## PRODUKTUAREN ZEHAZTAPENAK

EN 795 A Mota

**ONTZIRATZEA** 1 ale

**MATERIALAK** Altzairu herdoilgaitza AISI 304

## APLIKAZIOAK

· Lotura-makilekin eta Irekiera Handiko Lotailuekin erabiltzeko.

· Industria Mantentzea eta Eraikuntza.

· Erorketen Aurkako Ekipo Bateragarrien Konexioa.

## EZAUGARRIAK

+ Formatu handiko ainguraketa-puntua makilentzat/egiturentzat.

+ Altzairu herdoilgaitzez egina. Bereziki neurri handiko mosketoiak lotzea errazteko diseinatua dago, hala nola lotura-makilekin erabiltzen direnak. Bere diseinua langilearen posiziora orienta daiteke eta erresistentzia handia eskaintzen du industria- eta haize-energia aplikazioetan.

+ Begiaren Neurriak: 190 x 160 mm (Formatu handia).

+ Finkapen-diametroa: M12 metrikoa.

+ Finkapen-moduak:

· Takoa Mekanikoa / Hedagarria: Hormigoi trinkoaren gaineko finkapena hedapen-aingura bidez (zinkatua edo herdoilgaitza).

· Barra + Aingura Kimikoa: Erretxina kimiko bidezko finkapena, altuera erregulatzeko aukera emanez azkoin/kontrazkoin eta zirrindolekin.

· Barra Pasagunea: Egitura zeharkatzen du eta kontraxafla edo zirrindola zabal eta azkoin batekin finkatzen da.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# جهاز تثبيت 80347



المقاومة: kN 25
الوزن: Kg 0,5
الأبعاد:
235x200 mm
(حجم كبير)




## الخصائص

+ نقطة تثبيت كبيرة الحجم للعصي التلسكوبية/الهياكل.

+ مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. وهو مصمم خصيصا لتسهيل توصيل الخطافات ذات الأبعاد الكبيرة، مثل تلك المستخدمة مع عصي التعليق. تصميمه قابل للتوجيه نحو وضعية العامل ويوفر مقاومة عالية في التطبيقات الصناعية وطاقة الرياح.

+ أبعاد العروة: 190 mm x 160 (حجم كبير).

+ قطر التثبيت: قياس متري M12.

+ طرق التثبيت:

• خابور ميكانيكي / توسعي: تثبيت على خرسانة متراصة بواسطة مرساة توسعية (مجلفنة أو مقاومة للصدأ).

• قضيب + تثبيت كيميائي: تثبيت بواسطة راتنج كيميائي، مع إمكانية ضبط الارتفاع بصامولة/ صامولة قفل وحلقات.

• قضيب نافذ: يخترق الهيكل ويثبت بواسطة لوحة مقابلة أو حلقة عريضة وصامولة.

## مواصفات المنتج

النوع A EN 795

**التعبئة** 1 وحدة

**المواد** فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304

**التطبيقات**

• الاستخدام مع عصي التعليق والموصلات كبيرة الفتحة.

• الصيانة الصناعية والمباني.

• توصيل معدات منع السقوط المتوافقة.



SAFETOP.NET
+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# עוגן 80347



חוזק: 25 kN
משקל: 0,5 Kg
מידות:
235x200 mm
(פורמט גדול)




## תכונות

+ נקודת עיגון בפורמט גדול למוטות/מבנים.

+ מיוצר מפלדה אל-חלד. מתוכנן במיוחד כדי להקל על חיבור מחברים גדולי מידות, כגון אלה המשמשים עם מוטות חיבור. העיצוב ניתן לכיוון למיקום העובד ומציע חוזק גבוה ביישומים תעשייתיים ובאנרגיית רוח.

+ מידות העין: 190 mm x 160 (פורמט גדול).

+ קוטר קיבוע: מטרי M12.

+ אופני קיבוע:

• דיבל מכני / מתרחב: קיבוע על בטון צפוף באמצעות עוגן התפשטות (מגולוון או אל-חלד).

• מוט + עוגן כימי: קיבוע באמצעות שרף כימי, המאפשר לכוונן את הגובה עם אום/אום נגדי ודיסקיות.

• מוט מעבר: עובר דרך המבנה ומאובטח עם לוחית נגדית או דיסקית רחבה ואום.

## מפרט המוצר

EN 795 סוג A

יחידה 1**אריזה**

**חומרים** פלדה אל-חלד AISI 304

### יישומים

• שימוש עם מוטות חיבור ומחברים בעלי פתח גדול.

• תחזוקה תעשייתית ובנייה.

• חיבור ציוד מניעת נפילה תואם.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# アンカー 80347

強度: 25 kN
重量: 0,5 Kg
寸法:
235x200 mm
（大型）



25 kN

## 製品仕様

EN 795 タイプA

| | |
|---|---|
| **包装** | 1個 |
| **材料** | ステンレス鋼 AISI 304 |

### 用途

- ☒ 接続用ポール及び大開口コネクターとの使用。
- ☒ 産業メンテナンス及び建築。

## 特長

+ ポール・構造物用の大型アンカーポイント。
+ ステンレス鋼製。接続用ポールで使用されるような大型カラビナの接続を容易にするために特別に設計されています。
作業者の位置に向けて向きを調節できる設計で、産業用及び風力発電用途で高い強度を発揮します。
+ アイ寸法: 190 x 160 mm（大型）。
+ 固定径: メートルネジ M12。
+ 固定方式:
- ☒ 機械式・拡張アンカー: 緊密なコンクリートへの拡張アンカーによる固定（亜鉛メッキまたはステンレス）。
- ☒ 寛ロッド＋ケミカルアンカー: 化学樹脂による固定。ナットやロックナット、ワッシャーで高さを調節できます。
- ☒ 貫通ロッド: 構造物を貫通し、裏当て板または幅広ワッシャーとナットで固定します。



+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

# АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО 80347

Прочность: 25 kN
Вес: 0,5 Kg
Размеры:
235x200 mm
(Крупный формат)



25 kN

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

EN 795 Тип A

**УПАКОВКА** 1 шт

**МАТЕРИАЛЫ** Нержавеющая сталь AISI 304

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

· Использование со штангами для зацепления и соединителями с большим раскрытием.

· Промышленное обслуживание и строительство.

· Подключение совместимых средств защиты от падения.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ Анкерная точка крупного формата для штанг/конструкций.

+ Изготовлено из нержавеющей стали. Специально разработано для облегчения подсоединения карабинов больших размеров, таких как используемые со штангами для зацепления. Конструкция ориентируется по положению работника и обеспечивает высокую прочность в промышленных и ветроэнергетических применениях.

+ Размеры проушины: 190 x 160 mm (Крупный формат).

+ Диаметр крепления: Метрическая M12.

+ Способы крепления:

· Механический / Распорный анкер: Крепление к плотному бетону распорным анкером (оцинкованным или нержавеющим).

· Шпилька + химический анкер: Крепление химической смолой, позволяющее регулировать высоту гайкой/контргайкой и шайбами.

· Сквозная шпилька: Проходит через конструкцию и фиксируется контрпластиной или широкой шайбой и гайкой.



SAFETOP.NET
+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN