ANCLAJE 80346



Resistencia: 24 kN
Peso: 1,7 Kg
Dimensiones:
290x90 mm



24 kN

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

EN 795 Tipo A

EMBALAJE 1 ud

MATERIALES Acero cincado

APLICACIONES

· Frentes de cantera, banqueadores, grandes bloques de piedra, taludes en obra civil y trabajos verticales.

CARACTERÍSTICAS

+ Dispositivo de anclaje es un sistema de fijación de alta seguridad mediante acuñamiento por golpeo. Diseñado para su instalación sobre soporte de roca u otros materiales de resistencia equivalente o superior (como hormigón armado).
+ Permite el enganche directo de arneses anticaídas para trabajadores, así como su uso como anclaje estructural para la instalación de líneas de vida temporales o permanentes en canteras, obra civil y trabajos en altura.
+ Aptitud Líneas de Vida: Apto como anclaje estructural para dispositivos Tipo B o C.
+ Diámetro de perforación: 32 mm a 35 mm.
+ Profundidad de perforación: mínimo 36 cm (360 mm).
+ Entornos agresivos: Idóneo para zonas donde el aire comprimido es la fuente principal de energía en ausencia de suministro eléctrico.
+ Se instala con herramientas habituales de cantería y obra civil (perforador neumático con barrena y martillo de 1-2 kg)
+ Reutilizable / Desmontable: permite su rápida retirada de la perforación mediante un golpe de liberación en el cilindro.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANCHOR 80346



Strength: 24 kN
Weight: 1.7 Kg
Dimensions:
290x90 mm



24 kN

PRODUCT SPECIFICATIONS

EN 795 Type A

PACKAGING 1 unit

MATERIALS Galvanised steel

APPLICATIONS

· Quarry faces, benching, large blocks of stone, slopes in civil works and rope access work.

FEATURES

+ Anchorage device is a high-safety fixing system by impact wedging. Designed for installation on rock support or other materials of equivalent or higher strength (such as reinforced concrete).
+ It allows the direct attachment of fall arrest harnesses for workers, as well as its use as a structural anchor for the installation of temporary or permanent lifelines in quarries, civil works and work at height.
+ Lifeline Suitability: Suitable as a structural anchor for Type B or C devices.
+ Drilling diameter: 32 mm to 35 mm.
+ Drilling depth: minimum 36 cm (360 mm).
+ Aggressive environments: Ideal for areas where compressed air is the main power source in the absence of electrical supply.
+ It is installed with the usual quarrying and civil works tools (pneumatic drill with bit and 1-2 kg hammer)
+ Reusable / Removable: allows its quick removal from the borehole by means of a release blow on the cylinder.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANCORAGEM 80346



Resistência: 24 kN
Peso: 1,7 Kg
Dimensões:
290x90 mm



24 kN

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EN 795 Tipo A

EMBALAGEM 1 un

MATERIAIS Aço zincado

APLICAÇÕES

· Frentes de pedreira, bancadas, grandes blocos de pedra, taludes em obra civil e trabalhos verticais.

CARACTERÍSTICAS

+ O dispositivo de ancoragem é um sistema de fixação de alta segurança por encunhamento por percussão. Concebido para a sua instalação sobre suporte de rocha ou outros materiais de resistência equivalente ou superior (como betão armado).
+ Permite o engate direto de arnêses antiquedas para trabalhadores, bem como o seu uso como ancoragem estrutural para a instalação de linhas de vida temporárias ou permanentes em pedreiras, obra civil e trabalhos em altura.
+ Aptidão Linhas de Vida: Apto como ancoragem estrutural para dispositivos Tipo B ou C.
+ Diâmetro de perfuração: 32 mm a 35 mm.
+ Profundidade de perfuração: mínimo 36 cm (360 mm).
+ Ambientes agressivos: Idóneo para zonas onde o ar comprimido é a fonte principal de energia na ausência de fornecimento elétrico.
+ Instala-se com ferramentas habituais de cantaria e obra civil (perfurador pneumático com broca e martelo de 1-2 kg)
+ Reutilizável / Desmontável: permite a sua rápida retirada da perfuração mediante uma pancada de libertação no cilindro.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANCRAGE 80346



Résistance : 24 kN
Poids : 1,7 Kg
Dimensions :
290x90 mm



24 kN

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

EN 795 Type A

EMBALLAGE 1 u

MATÉRIAUX Acier zingué

APPLICATIONS

· Fronts de carrière, gradins, grands blocs de pierre, talus en génie civil et travaux sur cordes.

CARACTÉRISTIQUES

+ Le dispositif d'ancrage est un système de fixation de haute sécurité par coincement par frappe. Conçu pour son installation sur support rocheux ou autres matériaux de résistance équivalente ou supérieure (comme le béton armé).
+ Il permet l'accrochage direct de harnais antichute pour les travailleurs, ainsi que son usage comme ancrage structurel pour l'installation de lignes de vie temporaires ou permanentes dans des carrières, du génie civil et des travaux en hauteur.
+ Aptitude Lignes de Vie : Apte comme ancrage structurel pour dispositifs Type B ou C.
+ Diamètre de perçage : 32 mm à 35 mm.
+ Profondeur de perçage : minimum 36 cm (360 mm).
+ Environnements agressifs : Idéal pour les zones où l'air comprimé est la source principale d'énergie en l'absence d'alimentation électrique.
+ Il s'installe avec les outils habituels de carrière et de génie civil (perforateur pneumatique avec fleuret et marteau de 1-2 kg)
+ Réutilisable / Démontable : permet son retrait rapide du perçage au moyen d'un coup de libération sur le cylindre.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ΑΓΚΥΡΩΣΗ 80346



Αντοχή: 24 kN
Βάρος: 1,7 Kg
Διαστάσεις:
290x90 mm

24 kN

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

EN 795 Τύπου A

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμ

ΥΛΙΚΑ Γαλβανισμένος χάλυβας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Μέτωπα λατομείου, βαθμίδες, μεγάλοι ογκόλιθοι πέτρας, πρανή σε έργα και εργασίες με σχοινί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Η διάταξη αγκύρωσης είναι ένα σύστημα στερέωσης υψηλής ασφάλειας με σφηνώσεις με κτύπημα. Σχεδιασμένη για εγκατάσταση σε υπόβαθρο βράχου ή άλλα υλικά ισοδύναμης ή ανώτερης αντοχής (όπως οπλισμένο σκυρόδεμα).

+ Επιτρέπει την απευθείας πρόσδεση ολόσωμων εξαρτήσεων για εργαζόμενους, καθώς και τη χρήση της ως δομική αγκύρωση για την εγκατάσταση προσωρινών ή μόνιμων γραμμών ζωής σε λατομεία, έργα πολιτικού μηχανικού και εργασίες σε ύψος.

+ Καταλληλότητα Γραμμών Ζωής: Κατάλληλη ως δομική αγκύρωση για διατάξεις Τύπου B ή C.

+ Διάμετρος διάτρησης: 32 mm έως 35 mm.

+ Βάθος διάτρησης: ελάχιστο 36 cm (360 mm).

+ Διαβρωτικά περιβάλλοντα: Ιδανική για ζώνες όπου ο πεπιεσμένος αέρας είναι η κύρια πηγή ενέργειας ελλείψει ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

+ Εγκαθίσταται με τα συνήθη εργαλεία λατομείου και έργων (αεροσυμπιεστής με αρίδα και σφυρί 1-2 kg)

+ Επαναχρησιμοποιήσιμη / Αποσυναρμολογούμενη: επιτρέπει την ταχεία αφαίρεσή της από τη διάτρηση με ένα χτύπημα απελευθέρωσης στον κύλινδρο.

ANCORAGGIO 80346



Resistenza: 24 kN
Peso: 1,7 Kg
Dimensioni:
290x90 mm



24 kN

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

EN 795 Tipo A

IMBALLAGGIO 1 pz

MATERIALI Acciaio zincato

APPLICAZIONI

· Fronti di cava, gradonature, grandi blocchi di pietra, scarpate in opere civili e lavori su fune.

CARATTERISTICHE

+ Il dispositivo di ancoraggio è un sistema di fissaggio ad alta sicurezza mediante incuneamento a percussione. Progettato per l'installazione su supporto roccioso o altri materiali di resistenza equivalente o superiore (come calcestruzzo armato).
+ Consente l'aggancio diretto di imbracature anticaduta per lavoratori, nonché il suo uso come ancoraggio strutturale per l'installazione di linee vita temporanee o permanenti in cave, opere civili e lavori in quota.
+ Idoneità Linee Vita: Idoneo come ancoraggio strutturale per dispositivi Tipo B o C.
+ Diametro di foratura: da 32 mm a 35 mm.
+ Profondità di foratura: minimo 36 cm (360 mm).
+ Ambienti aggressivi: Idoneo per zone dove l'aria compressa è la fonte principale di energia in assenza di alimentazione elettrica.
+ Si installa con gli utensili abituali di cava e opere civili (perforatore pneumatico con punta e martello da 1-2 kg)
+ Riutilizzabile / Smontabile: consente la sua rapida rimozione dal foro mediante un colpo di sblocco sul cilindro.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

FÖRANKRING 80346



Hållfasthet: 24 kN
Vikt: 1,7 Kg
Mått:
290x90 mm

24 kN

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EN 795 Typ A

FÖRPACKNING 1 st

MATERIAL Förzinkat stål

TILLÄMPNINGAR

· Stenbrottsfronter, pallar, stora block av sten, slänter i anläggningsarbeten och reptäckt arbete.

EGENSKAPER

+ Förankringsanordningen är ett fästsystem med hög säkerhet genom slagkilning. Utformad för montering på bergunderlag eller andra material med likvärdig eller högre hållfasthet (som armerad betong).
+ Den möjliggör direkt infästning av fallskyddsselar för arbetare, samt användning som strukturell förankring för installation av tillfälliga eller permanenta livlinor i stenbrott, anläggningsarbeten och höjdarbete.
+ Lämplighet Livlinor: Lämplig som strukturell förankring för anordningar Typ B eller C.
+ Borrdiameter: 32 mm till 35 mm.
+ Borrdjup: minst 36 cm (360 mm).
+ Aggressiva miljöer: Lämplig för områden där tryckluft är den huvudsakliga energikällan i avsaknad av eltillförsel.
+ Den monteras med sedvanliga verktyg för stenbrott och anläggningsarbeten (tryckluftsborr med borrstål och 1-2 kg hammare)
+ Återanvändbar / Demonterbar: möjliggör snabb urtagning ur borrhålet genom ett friggörande slag på cylindern.

SAFETOP.NET
+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANSCHLAGPUNKT 80346

Festigkeit: 24 kN
Gewicht: 1,7 Kg
Abmessungen:
290x90 mm



24 kN

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

EN 795 Typ A

VERPACKUNG 1 St

MATERIALIEN Verzinkter Stahl

ANWENDUNGEN

· Steinbruchwände, Abbaubermen, große Steinblöcke, Böschungen im Tiefbau und Seilzugangsarbeiten.

MERKMALE

+ Die Anschlageinrichtung ist ein Befestigungssystem mit hoher Sicherheit durch Schlagverkeilung. Ausgelegt für die Montage auf Felsuntergrund oder anderen Materialien gleichwertiger oder höherer Festigkeit (wie Stahlbeton).
+ Sie ermöglicht das direkte Einhängen von Auffanggurten für Arbeiter sowie ihre Verwendung als struktureller Anschlagpunkt für die Installation von temporären oder permanenten Sicherungsseilen in Steinbrüchen, im Tiefbau und bei Höhenarbeiten.
+ Eignung Sicherungsseile: Geeignet als struktureller Anschlagpunkt für Geräte Typ B oder C.
+ Bohrdurchmesser: 32 mm bis 35 mm.
+ Bohrtiefe: mindestens 36 cm (360 mm).
+ Aggressive Umgebungen: Ideal für Bereiche, in denen Druckluft die Hauptenergiequelle ist, wenn keine Stromversorgung vorhanden ist.
+ Sie wird mit den üblichen Werkzeugen des Steinbruchs und Tiefbaus montiert (Drucklufthammer mit Bohrer und 1-2 kg Hammer)
+ Wiederverwendbar / Demontierbar: ermöglicht die schnelle Entnahme aus der Bohrung durch einen Löseschlag auf den Zylinder.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANKERPUNT 80346

Sterkte: 24 kN
Gewicht: 1,7 Kg
Afmetingen:
290x90 mm



24 kN

PRODUCTSPECIFICATIES

EN 795 Type A

VERPAKKING 1 st

MATERIALEN Verzinkt staal

TOEPASSINGEN

· Groevewanden, banketten, grote blokken steen, taluds in civiele werken en touwtoegangswerk.

KENMERKEN

+ De verankeringsvoorziening is een bevestigingssysteem met hoge veiligheid door slagverwiging. Ontworpen voor installatie op rotsondergrond of andere materialen met gelijkwaardige of hogere sterkte (zoals gewapend beton).
+ Maakt het rechtstreeks aanhaken van valbeveiligingsharnassen mogelijk voor werknemers, evenals het gebruik als structureel ankerpunt voor de installatie van tijdelijke of permanente leeflijnen in groeven, civiele werken en werken op hoogte.
+ Geschiktheid Leeflijnen: Geschikt als structureel ankerpunt voor voorzieningen Type B of C.
+ Boordiameter: 32 mm tot 35 mm.
+ Boordiepte: minimaal 36 cm (360 mm).
+ Agressieve omgevingen: Ideaal voor zones waar perslucht de belangrijkste energiebron is bij ontbreken van elektrische voeding.
+ Wordt geïnstalleerd met de gebruikelijke gereedschappen van steengroeve en civiele werken (pneumatische boor met beitel en hamer van 1-2 kg)
+ Herbruikbaar / Demonteerbaar: maakt snelle verwijdering uit de boring mogelijk door een losslag op de cilinder.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANKER 80346



Styrke: 24 kN
Vægt: 1,7 Kg
Mål:
290x90 mm



PRODUKTSPECIFIKATIONER

EN 795 Type A

EMBALLAGE 1 stk

MATERIALER Galvaniseret stål

ANVENDELSER

· Stenbrudsfronter, afsatser, store blokke af sten, skråninger i anlægsarbejde og rebarbejde.

EGENSKABER

+ Forankringsanordningen er et fastgørelsessystem med høj sikkerhed ved slagkiling. Designet til montering på klippeunderlag eller andre materialer med tilsvarende eller højere styrke (som armeret beton).
+ Den muliggør direkte tilkobling af faldsikringsseler til arbejdere samt brug som strukturelt anker til installation af midlertidige eller permanente livliner i stenbrud, anlægsarbejde og arbejde i højden.
+ Egnethed Livliner: Egnet som strukturelt anker til anordninger Type B eller C.
+ Boringsdiameter: 32 mm til 35 mm.
+ Boringsdybde: mindst 36 cm (360 mm).
+ Aggressive miljøer: Egnet til områder hvor trykluft er den primære energikilde i mangel af elforsyning.
+ Den monteres med de sædvanlige værktøjer til stenbrud og anlægsarbejde (trykluftsbor med bor og 1-2 kg hammer)
+ Genanvendelig / Aftagelig: muliggør hurtig udtagning af boringen ved et frigørelsesslag på cylinderen.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANKKUROINTI 80346



Lujuus: 24 kN
Paino: 1,7 Kg
Mitat:
290x90 mm



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

EN 795 Tyyppi A

PAKKAUS 1 kpl

MATERIAALIT Sinkitty teräs

KÄYTTÖKOHTEET

· Louhosrintaukset, penkereet, suuret kivi-lohkareet, luiskat maarakennuksessa ja köysityöt.

OMINAISUUDET

+ Ankkurointilaite on kiinnitysjärjestelmä, jolla on korkea turvallisuus lyömällä kiilaamalla. Suunniteltu asennettavaksi kallioalustalle tai muihin materiaaleihin, joiden lujuus on vastaava tai suurempi (kuten teräs-betoni).
+ Se mahdollistaa putoamissuojainvaljaiden suoran kiinnityksen työntekijöille sekä käytön rakenteellisena ankkurointina tilapäisten tai pysyvien turvaköysien asennukseen louhoksissa, maarakennuksessa ja korkeanpaikantöissä.
+ Soveltuvuus turvaköysiin: Soveltuu rakenteelliseksi ankkuroinniksi Tyypin B tai C laitteille.
+ Porausläpimitta: 32 mm - 35 mm.
+ Poraussyvyys: vähintään 36 cm (360 mm).
+ Vaativat ympäristöt: Sopii alueille, joissa paineilma on pääasiallinen energianlähde sähkönsyötön puuttuessa.
+ Se asennetaan tavanomaisilla kiven- ja maarakennuksen työkaluilla (paineilmapora terällä ja 1-2 kg vasara)
+ Uudelleenkäytettävä / Irrotettava: mahdollistaa nopean irrotuksen porausreiästä vapautusiskulla sylinteriin.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANKURDUS 80346



Tugevus: 24 kN
Kaal: 1,7 Kg
Mõõtmed:
290x90 mm



TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

EN 795 Tüüp A

PAKEND 1 tk

MATERJALID Tsingitud terás

KASUTUSALAD

· Karjääri esiseinad, astangud, suured kivi-plokid, nõlvad tsiviilehituses ja kõietööd.

OMADUSED

+ Ankurdusseade on suure ohutusega kinnitus-süsteem löökkiilumise teel. Mõeldud paigaldamiseks kaljualusele või muudele materjalidele, mille tugevus on samaväärne või suurem (nagu raudbetoon). armado).
+ Võimaldab kukkumiskaitserakmete otsest kinnitamist töötajatele, samuti kasutamist konstruktsiooniankurdusena ajutiste või püsivate ankurdusliinide paigaldamiseks karjäärides, tsiviilehituses ja kõrgtöödel.
+ Sobivus ankurdusliinidele: Sobib konstruktsiooniankurdusena Tüübi B või C seadmetele.
+ Puurimisläbimõõt: 32 mm kuni 35 mm.
+ Puurimissügavus: vähemalt 36 cm (360 mm).
+ Agressiivsed keskkonnad: Sobib aladele, kus suruõhk on põhiline energiaallikas elektritoite puudumisel.
+ Paigaldatakse tavapäraste kivi- ja tsiviilehituse tööriistadega (pneumaatiline puur otsakuga ja 1-2 kg haamer)
+ Korduskasutatav / Eemaldatav: võimaldab kiiret eemaldamist puurauust vabastuslöögiga silindrile.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ENKURS 80346



Izturība: 24 kN
Svars: 1,7 Kg
Izmēri:
290x90 mm



24 kN

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS

EN 795 A tips

Iepakojums 1 gab.

Materiāli Cinkots tērauds

Pielietojums

· Karjeru fronts, kāpļu izstrādes, lieli akmens bloki, nogāzes inženierbūvēs un vertikālie darbi.

RAKSTURLIELUMI

+ Enkurošanas ierīce ir augsta drošības līmeņa stiprinājuma sistēma, ko iedzen ar sitieniem. Paredzēta uzstādīšanai uz klints pamatnes vai citiem materiāliem ar līdzvērtīgu vai lielāku izturību (piemēram, uz dzelzsbetona).
+ Ļauj tieši pievienot darbinieku kritiena aizsardzības drošības jostas, kā arī izmantot to kā konstruktīvo enkuru pagaidu vai pastāvīgu drošības līniju uzstādīšanai karjeros, inženierbūvēs un darbos augstumā.
+ Piemērotība drošības līnijām: der kā konstruktīvais enkurs B vai C tipa ierīcēm.
+ Urbuma diametrs: no 32 mm līdz 35 mm.
+ Urbuma dziļums: vismaz 36 cm (360 mm).
+ Agresīva vide: piemērots zonām, kur saspiestais gaiss ir galvenais enerģijas avots, ja nav elektroapgādes.
+ Uzstāda ar parastiem akmeņlaušanas un inženierbūvju instrumentiem (pneimatiskais urbis ar urbi un 1-2 kg āmurs)
+ Atkārtoti izmantojams / demontējams: ļauj to ātri izņemt no urbuma, veicot atbrīvojošu sitienu pa cilindru.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

INKARAVIMO ĮTAISAS 80346



Atsparumas: 24 kN
Svoris: 1,7 Kg
Matmenys:
290x90 mm



GAMINIO SPECIFIKACIJOS

EN 795 A tipas

Pakuotė 1 vnt.

Medžiagos Cinkuotas plienas

Naudojimas

· Karjerų frontai, uolienų pakopos, dideli akmens blokai, šlaitai civilinėje statyboje ir vertikalūs darbai.

SAVYBĖS

+ Inkaravimo įtaisas yra didelio saugumo tvirtinimo sistema, veikianti įkalant pleištą. Suprojektuota montuoti ant uolienos pagrindo ar kitų lygiaverčio arba didesnio atsparumo medžiagų (pvz., armuoto betono).
+ Leidžia tiesiogiai prikabinti darbuotojų apsaugos nuo kritimo apraišus, taip pat naudoti kaip konstrukcinį inkarą laikinoms ar nuolatinėms gelbėjimo linijoms montuoti karjeruose, civilinėje statyboje ir darbuose aukštyje.
+ Tinkamumas Gelbėjimo Linijoms: Tinka kaip konstrukcinis inkaras B arba C tipo įtaisams.
+ Gręžinio skersmuo: nuo 32 mm iki 35 mm.
+ Gręžinio gylis: mažiausiai 36 cm (360 mm).
+ Agresyvi aplinka: Tinka zonoms, kuriose suslėgtas oras yra pagrindinis energijos šaltinis nesant elektros tiekimo.
+ Montuojamas įprastais akmens ir civilinės statybos įrankiais (pneumatinis gręžtuvas su grąžtu ir 1-2 kg plaktukas)
+ Pakartotinai naudojamas / Išmontuojamas: leidžia greitai išimti iš gręžinio suduodant atlaisvinimo smūgį į cilindrą.

SAFETOP.NET
+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

KOTWA 80346



Wytrzymałość: 24 kN
Waga: 1,7 Kg
Wymiary:
290x90 mm



24 kN

SPECYFIKACJA PRODUKTU

EN 795 Typ A

Opakowanie 1 szt.

Materiały Stal ocynkowana

Zastosowania

· Fronty kamieniołomów, ławy eksploatacyjne, duże bloki kamienia, skarpy w robotach inżynieryjnych i prace wysokościowe.

CHARAKTERYSTYKA

+ Urządzenie kotwiczące to system mocowania o wysokim poziomie bezpieczeństwa poprzez klinowanie udarowe. Zaprojektowane do montażu na podłożu skalnym lub innych materiałach o równoważnej lub wyższej wytrzymałości (jak beton zbrojony).
+ Umożliwia bezpośrednie zaczepienie szelek bezpieczeństwa dla pracowników, a także użycie jako kotwa strukturalna do montażu tymczasowych lub stałych lin asekuracyjnych w kamieniołomach, robotach inżynieryjnych i pracach na wysokości.
+ Przydatność do Lin Asekuracyjnych: Odpowiedni jako kotwa strukturalna dla urządzeń Typu B lub C.
+ Średnica otworu: 32 mm do 35 mm.
+ Głębokość otworu: minimum 36 cm (360 mm).
+ Środowiska agresywne: Idealny do stref, gdzie sprężone powietrze jest głównym źródłem energii przy braku zasilania elektrycznego.
+ Montowany za pomocą typowych narzędzi kamieniarskich i robót inżynieryjnych (wiertarka pneumatyczna z wiertłem i młotek 1-2 kg)
+ Wielokrotnego użytku / Demontowalny: umożliwia szybkie wyjęcie z otworu poprzez uderzenie zwalniające w cylinder.

KOTVICÍ BOD 80346



Pevnost: 24 kN
Hmotnost: 1,7 Kg
Rozměry:
290x90 mm



24 kN

SPECIFIKACE VÝROBKU

EN 795 Typ A

Balení 1 ks

Materiály Pozinkovaná ocel

Použití

· Čela lomů, těžební etáže, velké bloky kamene, svahy na inženýrských stavbách a vertikální práce.

VLASTNOSTI

+ Kotvicí zařízení je upevňovací systém s vysokou bezpečností pomocí zaklínování úderem. Navrženo pro instalaci na skalní podklad nebo jiné materiály s rovnocennou nebo vyšší pevností (jako vyztužený beton).
+ Umožňuje přímé zavěšení zachycovacích postrojů pro pracovníky, jakož i použití jako konstrukční kotvení pro instalaci dočasných nebo trvalých kotvicích vedení v lomech, inženýrských stavbách a při práci ve výškách.
+ Vhodnost pro kotvicí vedení: Vhodné jako konstrukční kotvení pro zařízení Typ B nebo C.
+ Průměr vrtání: 32 mm až 35 mm.
+ Hloubka vrtání: minimálně 36 cm (360 mm).
+ Agresivní prostředí: Vhodné pro oblasti, kde je stlačený vzduch hlavním zdrojem energie při absenci elektrického napájení.
+ Instaluje se běžnými nástroji pro kamenictví a inženýrské stavby (pneumatické vrtací kladivo s vrtákem a kladivo 1-2 kg)
+ Opakovaně použitelné / Demontovatelné: umožňuje rychlé vyjmutí z vrtu uvolňovacím úderem do válce.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

KOTVA 80346



Pevnosť: 24 kN
Hmotnosť: 1,7 Kg
Rozmery:
290x90 mm

24 kN

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

EN 795 Typ A

Balenie 1 ks

Materiály Pozinkovaná oceľ

Použitie

· Čelá lomov, etáže, veľké bloky kameňa, svahy v inžinierskych stavbách a vertikálne práce.

VLASTNOSTI

+ Kotviace zariadenie je vysoko bezpečný upevňovací systém pomocou zaklinovania úderom. Navrhnuté na inštaláciu na skalný podklad alebo iné materiály s rovnakou alebo vyššou pevnosťou (ako vystužený betón).
+ Umožňuje priame zavesenie záchytných postrojov pre pracovníkov, ako aj použitie ako štrukturálna kotva pre inštaláciu dočasných alebo trvalých záchytných lán v lomoch, inžinierskych stavbách a prácach vo výškach.
+ Vhodnosť pre záchytné laná: Vhodné ako štrukturálna kotva pre zariadenia Typu B alebo C.
+ Priemer vŕtania: 32 mm až 35 mm.
+ Hĺbka vŕtania: minimálne 36 cm (360 mm).
+ Agresívne prostredia: Vhodné pre oblasti, kde stlačený vzduch je hlavným zdrojom energie pri absencii elektrického napájania.
+ Inštaluje sa bežnými nástrojmi kamenárstva a inžinierskych stavieb (pneumatické vŕtacie kladivo s vrtákom a kladivo 1-2 kg)
+ Opakovane použiteľné / Demontovateľné: umožňuje rýchle vybratie z vrtu pomocou uvoľňovacieho úderu na valec.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

SIDRIŠČE 80346



Nosilnost: 24 kN
Teža: 1,7 Kg
Dimenzije:
290x90 mm



24 kN

SPECIFIKACIJE IZDELKA

EN 795 Tip A

Pakiranje 1 kos

Materiali Pocinkano jeklo

Uporaba

· Čela kamnolomov, etažni vrtalni stroji, veliki bloki kamna, brežine v nizkih gradnjah in vertikalna dela.

LASTNOSTI

+ Sidrna naprava je pritrdilni sistem visoke varnosti z zagozditvijo z udarjanjem. Zasnovan za namestitev na skalno podlago ali druge materiale enakovredne ali višje trdnosti (kot je armirani beton).
+ Omogoča neposredno pripenjanje varovalnih pasov za delavce, pa tudi uporabo kot konstrukcijsko sidrišče za namestitev začasnih ali stalnih varovalnih linij v kamnolomih, nizkih gradnjah in pri delu na višini.
+ Primernost Varovalne Linije: Primerno kot konstrukcijsko sidrišče za naprave Tipa B ali C.
+ Premer vrtanja: 32 mm do 35 mm.
+ Globina vrtanja: najmanj 36 cm (360 mm).
+ Agresivna okolja: Primerno za območja, kjer je stisnjen zrak glavni vir energije ob odsotnosti električnega napajanja.
+ Namesti se z običajnimi orodji za kamnolome in nizke gradnje (pnevmatski vrtalnik s svedrom in kladivo 1-2 kg)
+ Ponovno uporabno / Razstavljivo: omogoča hitro odstranitev iz izvrtine z udarcem za sprostitev na cilindru.

SAFETOP.NET
+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

KIKÖTÉSI PONT 80346



Teherbírás: 24 kN
Tömeg: 1,7 Kg
Méretek:
290x90 mm

24 kN

TERMÉKJELLEMZŐK

EN 795 A típus

Csomagolás 1 db

Anyagok Horganyzott acél

Alkalmazások

· Kőfejtő homlokfalak, padkázók, nagy méretű kőtömbök, mélyépítési rézsűk és kötéltechnikai munkák.

JELLEMZŐK

+ A kikötőeszköz egy nagy biztonságú rögzítőrendszer, amely beütéssel ékelődik. Kőzet alapra vagy azzal egyenértékű, illetve nagyobb szilárdságú egyéb anyagokra (például vasbetonra) történő telepítésre tervezték.
+ Lehetővé teszi a zuhanásgátló hevederzetek közvetlen bekötését a munkavállalók számára, valamint szerkezeti kikötőelemként ideiglenes vagy állandó kötélpályák telepítését kőfejtőkben, mélyépítésben és magasban végzett munkáknál.
+ Kötélpályákra való alkalmasság: Alkalmas szerkezeti kikötőelemként B vagy C típusú eszközökhöz.
+ Furatátmérő: 32 mm-től 35 mm-ig.
+ Furatmélység: legalább 36 cm (360 mm).
+ Agresszív környezetek: Ideális olyan területekre, ahol a sűrített levegő a fő energiaforrás elektromos áramellátás hiányában.
+ A kőfejtésben és a mélyépítésben szokásos szerszámokkal szerelhető (pneumatikus fúrógép fúrószárral és 1-2 kg-os kalapács)
+ Újrafelhasználható / Szétszerelhető: lehetővé teszi a gyors kivételét a furatból a hengerre mért kioldó ütéssel.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANCORAJ 80346



Rezistență: 24 kN
Greutate: 1,7 Kg
Dimensiuni:
290x90 mm



SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

EN 795 Tip A

Ambalaj 1 buc.

Materiale Oțel zincat

Aplicații

· Fronturi de carieră, banchete, blocuri mari de piatră, taluzuri în lucrări civile și lucrări verticale.

CARACTERISTICI

+ Dispozitivul de ancorare este un sistem de fixare de înaltă siguranță prin împănare cu lovire. Proiectat pentru instalarea sa pe suport de rocă sau alte materiale cu rezistență echivalentă sau superioară (precum beton armat).
+ Permite prinderea directă a hamurilor anticădere pentru lucrători, precum și utilizarea sa ca ancoraj structural pentru instalarea liniilor de viață temporare sau permanente în cariere, lucrări civile și lucrări la înălțime.
+ Aptitudine Linii de Viață: Adecvat ca ancoraj structural pentru dispozitive Tip B sau C.
+ Diametru de perforare: 32 mm la 35 mm.
+ Adâncime de perforare: minimum 36 cm (360 mm).
+ Medii agresive: Ideal pentru zone unde aerul comprimat este sursa principală de energie în absența alimentării electrice.
+ Se instalează cu unelte obișnuite de carieră și lucrări civile (perforator pneumatic cu burghiu și ciocan de 1-2 kg)
+ Reutilizabil / Demontabil: permite retragerea sa rapidă din perforație printr-o lovitură de eliberare pe cilindru.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

АНКЕР 80346



Якост: 24 kN
Тегло: 1,7 Kg
Размери:
290x90 mm



СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

EN 795 Тип A

Опаковка 1 бр.

Материали Поцинкована стомана

Приложения

· Кариерни фронтове, банкети, големи блокове от камък, откоси в гражданското строителство и вертикални работи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ Анкерното устройство е система за закрепване с висока сигурност чрез заклинване с удар. Проектирано за монтаж върху скална основа или други материали с еквивалентна или по-висока якост (като армиран бетон).

+ Позволява директното закачане на сбруи срещу падане за работници, както и употребата му като конструктивен анкер за монтажа на временни или постоянни осигурителни линии в кариери, гражданско строителство и работа на височина.

+ Пригодност за осигурителни линии: Подходящ като конструктивен анкер за устройства Тип B или C.

+ Диаметър на пробиване: от 32 mm до 35 mm.

+ Дълбочина на пробиване: минимум 36 cm (360 mm).

+ Агресивни среди: Подходящ за зони, където сгъстеният въздух е основният източник на енергия при липса на електрозахранване.

+ Монтира се с обичайните инструменти за каменоделство и гражданско строителство (пневматичен перфоратор със свредло и чук 1-2 kg)

+ Многократна употреба / Демонтируем: позволява бързото му изваждане от отвора чрез освобождаващ удар върху цилиндъра.

SAFETOP.NET
+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

SIDRIŠTE 80346



Čvrstoća: 24 kN
Težina: 1,7 Kg
Dimenzije:
290x90 mm



SPECIFIKACIJE PROIZVODA

EN 795 Tip A

Pakiranje 1 kom

Materijali Pocinčani čelik

Primjene

· Čela kamenoloma, etaže, veliki blokovi kamena, kosine u građevinarstvu i vertikalni radovi.

ZNAČAJKE

+ Sidrišni uređaj je sustav pričvršćivanja visoke sigurnosti pomoću uklinjavanja udarcem. Dizajniran za ugradnju na stijensku podlogu ili druge materijale jednake ili veće čvrstoće (poput armiranog betona).
+ Omogućuje izravno prikapčanje pojaseva za zaštitu od pada za radnike, kao i upotrebu kao strukturno sidrište za ugradnju privremenih ili trajnih sigurnosnih linija u kamenolomima, građevinarstvu i radovima na visini.
+ Prikladnost za Sigurnosne Linije: Prikladno kao strukturno sidrište za uređaje Tip B ili C.
+ Promjer bušenja: 32 mm do 35 mm.
+ Dubina bušenja: minimalno 36 cm (360 mm).
+ Agresivna okruženja: Idealno za područja gdje je komprimirani zrak glavni izvor energije u nedostatku električnog napajanja.
+ Ugrađuje se uobičajenim alatima za kamenolome i građevinarstvo (pneumatska bušilica sa svrdlom i čekić od 1-2 kg)
+ Ponovno upotrebljivo / Rastavljivo: omogućuje brzo vađenje iz bušotine pomoću oslobađajućeg udarca po cilindru.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANKRAĠĠ 80346

Saħħa: 24 kN
Piż: 1,7 Kg
Dimensjonijiet:
290x90 mm



24 kN

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-PRODOTT

EN 795 Tip A

IPPAKKJAR 1 unità

MATERJALI Azzar żongat

APPLIKAZZJONIJIET

· Fronti ta' barrieri, gradi, blokki kbar ta' ġebel, żerzieq f'xogħlijiet ċivili u xogħol bil-ħbula.

KARATTERISTIĊI

+ L-apparat ta' ankraġġ hu sistema ta' fissaġġ ta' sigurtà għolja permezz ta' tisfin bid-daqqa. Iddisinjat għall-installazzjoni fuq sostenn tal-blat jew materjali oħra ta' saħħa ekwivalenti jew ogħla (bħall-konkos armat).
+ Jippermetti l-qbid dirett ta' iħżmiet kontra l-waqgħa għall-ħaddiema, kif ukoll l-użu tiegħu bħala ankraġġ strutturali għall-installazzjoni ta' linji tal-ħajja temporanji jew permanenti f'barrieri, xogħlijiet ċivili u xogħol fl-għoli.
+ Adegwatezza Linji tal-Ħajja: Adattat bħala ankraġġ strutturali għal apparati Tip B jew C.
+ Dijametru tat-tħaffir: 32 mm sa 35 mm.
+ Fond tat-tħaffir: minimu 36 cm (360 mm).
+ Ambjenti aggressivi: Ideali għal żoni fejn l-arja kompressa hi s-sors prinċipali ta' enerġija fin-nuqqas ta' provvista elettrika.
+ Jitwaħħal bl-għodda tas-soltu tal-barrieri u tax-xogħlijiet ċivili (trapan pnewmatiku bil-ponta u martell ta' 1-2 kg)
+ Jista' jerġa' jintuża / Jinżarma: jippermetti t-tneħħija mgħaġġla mit-tħaffir permezz ta' daqqa ta' relaxx fuq iċ-ċilindru.

SAFETOP.NET
+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANCAIRE 80346



Neart: 24 kN
Meáchan: 1,7 Kg
Toisí:
290x90 mm



24 kN

SONRAÍ TEICNIÚLA AN TÁIRGE

EN 795 Cineál A

PACÁISTIÚ 1 aonad

ÁBHAIR Cruach ghalbhánaithe

FEIDHMEANNA

· Aghaidheanna cairéil, binsiúchán, bloic mhóra cloiche, fánaí in oibreacha sibhialta agus obair rópa.

GNÉITHE

+ Is córas daingnithe ard-shábháilteachta é an gaireas ancaireachta trí dhingeadh le buille. Deartha lena shuíúchán ar thaca carraige nó ar ábhair eile a bhfuil neart coibhéiseach nó níos airde acu (amhail coincréit threisithe).
+ Ceadaíonn sé ceangal díreach úimeacha in aghaidh titime do oibrithe, chomh maith lena úsáid mar ancaire struchtúrtha chun líneí beatha sealadacha nó buana a shuíúchán i gcairéil, in oibreacha sibhialta agus in obair ag airde.
+ Oiriúnacht Líneí Beatha: Oiriúnach mar ancaire struchtúrtha do ghairis Cineál B nó C.
+ Trastomhas druileála: 32 mm go 35 mm.
+ Doimhneacht druileála: 36 cm ar a laghad (360 mm).
+ Timpeallachtaí ionsaitheacha: Oiriúnach do limistéir ina bhfuil aéar comhbhrúite mar phríomhfhoinse fuinnimh in éagmais soláthair leictrigh.
+ Suítear é leis na gnáth-uirlisí cairéil agus oibreacha sibhialta (druil aeroibrithe le bíoma agus casúr 1-2 kg)
+ Inathúsáidte / Inbhainte: ceadaíonn sé a bhaint go tapa as an bpoll druileála le buille scaoilte ar an sorcóir.

SAFETOP.NET
+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANCORAXE 80346



Resistencia: 24 kN
Peso: 1,7 Kg
Dimensións:
290x90 mm



24 kN

ESPECIFICACIÓNS DO PRODUTO

EN 795 Tipo A

Embalaxe 1 ud

Materiais Aceiro cincado

Aplicacións

· Frontes de canteira, banqueadores, grandes bloques de pedra, taludes en obra civil e traballos verticais.

CARACTERÍSTICAS

+ Dispositivo de ancoraxe é un sistema de fixación de alta seguridade mediante acuñamento por golpeo. Deseñado para a súa instalación sobre soporte de rocha ou outros materiais de resistencia equivalente ou superior (como formigón armado).
+ Permite o enganche directo de arneses anticaídas para traballadores, así como o seu uso como ancoraxe estrutural para a instalación de liñas de vida temporais ou permanentes en canteiras, obra civil e traballos en altura.
+ Aptitude Liñas de Vida: Apto como ancoraxe estrutural para dispositivos Tipo B ou C.
+ Diámetro de perforación: 32 mm a 35 mm.
+ Profundidade de perforación: mínimo 36 cm (360 mm).
+ Contornos agresivos: Idóneo para zonas onde o aire comprimido é a fonte principal de enerxía en ausencia de subministración eléctrica.
+ Instálase con ferramentas habituais de canteiría e obra civil (perforador pneumático con barrena e martelo de 1-2 kg)
+ Reutilizable / Desmontable: permite a súa rápida retirada da perforación mediante un golpe de liberación no cilindro.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

AINGURAKETA 80346



Erresistentzia: 24 kN
Pisua: 1,7 Kg
Neurriak:
290x90 mm



PRODUKTUAREN ZEHAZTAPENAK

EN 795 A Mota

ONTZIRATZEA 1 ale

MATERIALAK Altzairu zinkatua

APLIKAZIOAK

· Harrobi-fronteak, mailak, harri-bloke handiak, ezpondak obra zibilean eta soka bidezko lanak.

EZAUGARRIAK

+ Ainguraketa-gailua segurtasun handiko finkapen-sistema bat da, kolpez ziriztatuz. Harrizko euskarrian edo erresistentzia baliokide edo handiagoko beste material batzuetan (hala nola hormigoi armatuan) instalatzeko diseinatua.
+ Langileen erorketen aurkako arnesak zuzenean lotzea ahalbidetzen du, bai eta egitura-aingurakeTa gisa erabiltzea ere aldi baterako edo betiko bizitza-lerroak instalatzeko harrobietan, obra zibilean eta altuerako lanetan.
+ Bizitza-lerroetarako egokitasuna: Egokia egitura-aingurakeTa gisa B edo C Motako gailuetarako.
+ Zulaketa-diametroa: 32 mm-tik 35 mm-ra.
+ Zulaketa-sakonera: gutxienez 36 cm (360 mm).
+ Ingurune agresiboak: Aire konprimitua energia-iturri nagusia den eremuetarako egokia, hornidura elektrikorik ez dagoenean.
+ Harrobiko eta obra zibileko ohiko tresnekin instalatzen da (zulagailu pneumatikoa barrenarekin eta 1-2 kg-ko mailua)
+ Berrerabilgarria / Desmuntagarria: zulaketatik azkar kentzeko aukera ematen du zilindroan askatze-kolpe baten bidez.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

جهاز تثبيت 80346



المقاومة: 24 kN
الوزن: 1,7 Kg
الأبعاد:
290x90 mm



الخصائص

+ جهاز التثبيت هو نظام تثبيت عالي الأمان عن طريق التوتيد بالطرق. مصمم للتركيب على ركيزة صخرية أو مواد أخرى ذات مقاومة مكافئة أو أعلى (مثل الخرسانة المسلحة).

+ يسمح بالتعليق المباشر لأحزمة منع السقوط لـ العاملين، وكذلك استخدامه كنقطة تثبيت إنشائية لـ تركيب خطوط الحياة المؤقتة أو الدائمة في المحاجر والأشغال المدنية والأعمال على ارتفاع.

+ الملاءمة لخطوط الحياة: صالح كنقطة تثبيت إنشائية لـ أجهزة النوع B أو C.

+ قطر الثقب: 32 mm إلى 35 mm.

+ عمق الثقب: 36 cm كحد أدنى (360 mm).

+ البيئات القاسية: مثالي للمناطق التي يكون فيها الهواء المضغوط مصدر الطاقة الرئيسي في غياب التغذية الكهربائية.

+ يركب بالأدوات المعتادة للمحاجر والأشغال المدنية (مثقاب هوائي بلقمة حفر ومطرقة 1-2 kg)

+ قابل لإعادة الاستخدام / للفك: يسمح بإزالته السريعة من الثقب بواسطة ضربة تحرير على الأسطوانة.

مواصفات المنتج

EN 795 النوع A

التعبئة	1 وحدة
المواد	فولاذ مجلفن

التطبيقات

• واجهات المحاجر وآلات التدريج والكتل الكبيرة من الحجر والمنحدرات في الأشغال المدنية والأعمال العمودية.

עוגן עיגון 80346



חוזק: 24 kN
משקל: 1,7 Kg
מידות:
290x90 mm



מפרט המוצר

EN 795 סוג A

יחידה 1**אריזה**

פלדה מגולוונת **חומרים**

יישומים

• חזיתות מחצבה, מדרגות, גושי אבן גדולים, מדרונות בעבודות אזרחיות ועבודות חבל.

תכונות

+ התקן העיגון הוא מערכת קיבעון בטיחותית גבוהה באמצעות הטרזה בהלימה. מתוכנן להתקנה על מצע סלע או חומרים אחרים בעלי חוזק שקול או גבוה יותר (כגון בטון מזוין).

+ מאפשר חיבור ישיר של רתמות מניעת נפילה עבור עובדים, וכן שימוש כעיגון מבני להתקנת קווי חיים זמניים או קבועים במחצבות, בעבודות אזרחיות ובעבודה בגובה.

+ התאמה לקווי חיים: מתאים כעיגון מבני עבור התקנים מסוג B או C.

+ קוטר קדיחה: 32 mm עד 35 mm.

+ עומק קדיחה: מינימום 36 mm (360 cm).

+ סביבות תוקפניות: מתאים לאזורים שבהם אוויר דחוס הוא מקור האנרגיה העיקרי בהעדר אספקת חשמל.

+ מותקן באמצעות כלים רגילים של מחצבות ועבודות אזרחיות (מקדח פנאומטי עם מקדח ופטיש 1-2 kg)

+ ניתן לשימוש חוזר / פריק: מאפשר הוצאה מהירה מן הקדח באמצעות מכת שחרור על הגליל.

SAFETOP.NET
+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

アンカー 80346



強度: 24 kN
重量: 1,7 Kg
寸法:
290x90 mm

24 kN

製品仕様

EN 795 タイプA

包装	1個
材料	亜鉛メッキ鋼

用途

- ☒ 採石場の切り羽、ベンチ、大型石ブロック、土木工事の法面、ロープアクセス作業。

特長

+ アンカー装置は、打撃によるくさび固定の高安全性固定システムです。岩盤や同等以上の強度を持つ他の材料（鉄筋コンクリートなど）の下地への設置用に設計されています。
armado).

+ また採石場、土木工事、高所作業における一時的または恒久的なライフライン設置用の構造アンカーとしても使用できます。

+ ライフライン適合性: タイプBまたはCの装置用の構造アンカーとして適合。

+ 穿孔径: 32 mm～35 mm。

+ 穿孔深さ: 最小36 cm（360 mm）。

+ 過酷な環境: 電源がない状況で圧縮空気が主な動力源となる場所に最適です。
suministro eléctrico.

+ 採石・土木工事で一般的な工具（ビット付き空圧式穿孔機と1～2 kgのハンマー）で設置します。

+ 再利用可能 / 取外し可能: シリンダーへの解放打撃により穿孔孔から迅速に取り外せます。

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО 80346



Прочность: 24 kN
Вес: 1,7 Kg
Размеры:
290x90 mm

24 kN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИ

EN 795 Тип A

УПАКОВКА 1 шт

МАТЕРИАЛЫ Оцинкованная сталь

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

· Забои карьеров, уступы, крупные каменные блоки, откосы на строительстве и верёвочные работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ Анкерное устройство — это система крепления высокой безопасности путём заклинивания ударом. Разработано для установки на скальное основание или другие материалы равноценной или более высокой прочности (например, железобетон).

+ Позволяет прямое присоединение страховочных привязей для работников, а также использование в качестве конструкционного анкера для установки временных или постоянных анкерных линий в карьерах, на гражданском строительстве и высотных работах.

+ Пригодность для анкерных линий: Пригодно как конструкционный анкер для устройств Типа B или C.

+ Диаметр бурения: от 32 mm до 35 mm.

+ Глубина бурения: минимум 36 cm (360 mm).

+ Агрессивные среды: Подходит для зон, где сжатый воздух является основным источником энергии при отсутствии электроснабжения.

+ Устанавливается обычными инструментами каменоломных и строительных работ (пневматический перфоратор с буром и молоток 1-2 kg)

+ Многоразовое / Съёмное: позволяет быстро извлечь его из скважины ударом освобождения по цилиндру.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN