
ANCLAJE 80345

DATOS TÉCNICOS

Resistencia: 30 kN
Peso: 0,54 Kg
Dimensiones:
105x60 mm





ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

EN 795 Clase A

CEN/TS 16415 (2 usuarios)

EMBALAJE 1 ud

MATERIALES Acero Inoxidable AISI 304

APLICACIONES

- Obra Civil e Infraestructuras Subterráneas: Especialmente indicado para trabajos de contención de tierras en excavaciones, construcción de túneles, minas, taludes y muros de contención, aprovechando los sobrantes de cable de tensión pretensados.
- Edificación y Estructuras de Hormigón: Instalación rápida y segura sobre tetraceros de construcción, espadines de encofrado o barras roscadas de Ø 16 mm.
- Instalación de Líneas de Vida: Apto para su uso como anclaje estructural de extremo o intermedio en la fijación de líneas de vida horizontales rígidas o flexibles (Dispositivos Tipo B y Tipo C).

CARACTERÍSTICAS

+ Dispositivo de anclaje Ref. 80345 diseñado para proporcionar un punto de conexión seguro y robusto para arneses y sistemas anticaídas.
+ Se compone de un cuerpo central cilíndrico fabricado en acero sobredimensionado de alta resistencia con un aro soldado integral y 4 prisioneros M12 transversales de fijación.
+ Está concebido para su instalación sobre rabillos sobrantes de cables de contención de tierras pretensados (en obras de túneles, taludes, minas, etc.), así como en tetraceros de construcción o espadines de encofrado de Ø 16 mm o barra roscada.
+ Certificado como anclaje UNE-EN 795 Tipo A y apto como anclaje estructural para líneas de vida (Tipos B y C).
+ Fijación prisioneros: 4 x M12 mm (Par de apriete: 45 N·m)
+ Apto para 2 usuarios simultáneamente.
+ Soporte de instalación: Cable de acero 16 mm (1860 MPa), tetracero o espadín de Ø 16 mm /barra roscada.
+ Compatibilidad de Cables: La certificación Tipo A aplica exclusivamente sobre componentes del fabricante instalados en cable de acero de 1860 MPa (Ø nominal 15,20 mm - EN 10138-3) o cables/espadines de 16 mm. En caso de líneas de vida, se requiere una tensión mínima en cable de 100 kN.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANCHOR 80345

TECHNICAL DATA

Strength: 30 kN
Weight: 0.54 Kg
Dimensions:
105x60 mm





PRODUCT SPECIFICATIONS

EN 795 Class A

CEN/TS 16415 (2 users)

Packaging 1 pc

Materials AISI 304 Stainless Steel

Applications

- Civil Works and Underground Infrastructure: Especially suitable for earth retaining works in excavations, tunnel construction, mines, slopes and retaining walls, making use of the surplus pre-tensioned tension cables.
- Building and Concrete Structures: Quick and safe installation on construction rebar, formwork tie rods or Ø 16 mm threaded rods.
- Lifeline Installation: Suitable for use as an end or intermediate structural anchor in the fixing of rigid or flexible horizontal lifelines (Devices Type B and Type C).

FEATURES

+ Anchorage device Ref. 80345 designed to provide a safe and robust connection point for harnesses and fall arrest systems.
+ It consists of a cylindrical central body made of oversized high-strength steel with an integral welded ring and 4 transverse M12 grub screws for fixing.
+ It is designed for installation on surplus stub ends of pre-tensioned earth retaining cables (in works on tunnels, slopes, mines, etc.), as well as on construction rebar or Ø 16 mm formwork tie rods or threaded rod.
+ Certified as a UNE-EN 795 Type A anchor and suitable as a structural anchor for lifelines (Types B and C).
+ Grub screw fixing: 4 x M12 mm (Tightening torque: 45 N·m)
+ Suitable for 2 users simultaneously.
+ Installation support: 16 mm steel cable (1860 MPa), Ø 16 mm rebar or tie rod /threaded rod.
+ Cable Compatibility: Type A certification applies exclusively to manufacturer components installed on 1860 MPa steel cable (nominal Ø 15.20 mm - EN 10138-3) or 16 mm cables/tie rods. In the case of lifelines, a minimum cable tension of 100 kN is required.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANCORAGEM 80345

DADOS TÉCNICOS

Resistência: 30 kN
Peso: 0,54 Kg
Dimensiones:
105x60 mm





ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EN 795 Classe A

CEN/TS 16415 (2 utilizadores)

EMBALAGEM 1 un

MATERIAIS Aço Inoxidável AISI 304

APLICAÇÕES

- Obra Civil e Infraestruturas Subterrâneas: Especialmente indicado para trabalhos de contenção de terras em escavações, construção de túneis, minas, taludes e muros de contenção, aproveitando as sobras de cabo de tensão pré-esforçados.
- Edificação e Estruturas de Betão: Instalação rápida e segura sobre varões de construção, espás de cofragem ou barras roscadas de Ø 16 mm.
- Instalação de Linhas de Vida: Apto para uso como ancoragem estrutural de extremidade ou intermédia na fixação de linhas de vida horizontais rígidas ou flexíveis (Dispositivos Tipo B e Tipo C).

CARACTERÍSTICAS

+ Dispositivo de ancoragem Ref. 80345 concebido para proporcionar um ponto de ligação seguro e robusto para arnêses e sistemas antiquedas.
+ É composto por um corpo central cilíndrico fabricado em aço sobredimensionado de alta resistência com um aro soldado integral e 4 parafusos sem cabeça M12 transversais de fixação.
+ Está concebido para a sua instalação sobre pontas sobrantes de cabos de contenção de terras pré-esforçados (em obras de túneis, taludes, minas, etc.), bem como em varões de construção ou espás de cofragem de Ø 16 mm ou barra roscada.
+ Certificado como ancoragem UNE-EN 795 Tipo A e apto como ancoragem estrutural para linhas de vida (Tipos B e C).
+ Fixação parafusos sem cabeça: 4 x M12 mm (Binário de aperto: 45 N·m)
+ Apto para 2 utilizadores em simultâneo.
+ Suporte de instalação: Cabo de aço 16 mm (1860 MPa), varão ou espá de Ø 16 mm /barra roscada.
+ Compatibilidade de Cabos: A certificação Tipo A aplica-se exclusivamente sobre componentes do fabricante instalados em cabo de aço de 1860 MPa (Ø nominal 15,20 mm - EN 10138-3) ou cabos/espás de 16 mm. No caso de linhas de vida, requer-se uma tensão mínima no cabo de 100 kN.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANCRAGE 80345

DONNÉES TECHNIQUES

Résistance : 30 kN
Poids : 0,54 Kg
Dimensiones:
105x60 mm





SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

EN 795 Classe A

CEN/TS 16415 (2 utilisateurs)

EMBALLAGE 1 u

MATÉRIAUX Acier Inoxydable AISI 304

APPLICATIONS

- Génie Civil et Infrastructures Souterraines : Particulièrement indiqué pour les travaux de soutènement de terres en excavations, construction de tunnels, mines, talus et murs de soutènement, en profitant des restes de câble de tension précontraints.
- Bâtiment et Structures en Béton : Installation rapide et sûre sur fers à béton de construction, tiges de coffrage ou barres filetées de Ø 16 mm.
- Installation de Lignes de Vie : Apte à l'usage comme ancrage structurel d'extrémité ou intermédiaire dans la fixation de lignes de vie horizontales rigides ou flexibles (Dispositifs Type B et Type C).

CARACTÉRISTIQUES

+ Dispositif d'ancrage Réf. 80345 conçu pour fournir un point de connexion sûr et robuste pour harnais et systèmes antichute.
+ Il se compose d'un corps central cylindrique fabriqué en acier surdimensionné à haute résistance avec un anneau soudé intégral et 4 vis sans tête M12 transversales de fixation.
+ Il est conçu pour être installé sur les aboutés restants de câbles de soutènement de terres précontraints (dans des chantiers de tunnels, talus, mines, etc.), ainsi que sur des fers à béton de construction ou des tiges de coffrage de Ø 16 mm ou tige filetée.
+ Certifié comme ancrage UNE-EN 795 Type A et apte comme ancrage structurel pour lignes de vie (Types B et C).
+ Fixation vis sans tête : 4 x M12 mm (Couple de serrage : 45 N·m)
+ Apte pour 2 utilisateurs simultanément.
+ Support d'installation : Câble d'acier 16 mm (1860 MPa), fer à béton ou tige de Ø 16 mm /tige filetée.
+ Compatibilité des Câbles : La certification Type A s'applique exclusivement sur des composants du fabricant installés sur câble d'acier de 1860 MPa (Ø nominal 15,20 mm - EN 10138-3) ou câbles/tiges de 16 mm. En cas de lignes de vie, une tension minimale dans le câble de 100 kN est requise.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ΑΓΚΥΡΩΣΗ 80345

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αντοχή: 30 kN
Βάρος: 0,54 Kg
Dimensiones:
105x60 mm





ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

EN 795 Κλάση A
CEN/TS 16415 (2 χρήστες)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμ

ΥΛΙΚΑ Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Έργα Πολιτικού Μηχανικού και Υπόγειες Υποδομές: Ιδιαίτερα κατάλληλη για εργασίες αντιστήριξης γαιών σε εκσκαφές, κατασκευή σηράγγων, ορυχεία, πρανή και τοίχους αντιστήριξης, αξιοποιώντας τα περισσεύματα συρματόσχοινου προέντασης.
- Οικοδομές και Κατασκευές από Σκυρόδεμα: Γρήγορη και ασφαλής εγκατάσταση σε οπλισμούς κατασκευών, ράβδους ξυλοτύπου ή σπειροτομημένες ράβδους Ø 16 mm.
- Εγκατάσταση Γραμμών Ζωής: Κατάλληλη για χρήση ως δομική αγκύρωση άκρου ή ενδιάμεση στη στερέωση οριζόντιων άκαμπτων ή εύκαμπτων γραμμών ζωής (Διατάξεις Τύπου B και Τύπου C).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Διάταξη αγκύρωσης Κωδ. 80345 σχεδιασμένη για να παρέχει ασφαλές και ανθεκτικό σημείο σύνδεσης για ολόσωμες εξαρτήσεις και συστήματα ανακοπής πτώσης.
+ Αποτελείται από κεντρικό κυλινδρικό σώμα κατασκευασμένο από υπερδιαστασιολογημένο χάλυβα υψηλής αντοχής με ενσωματωμένο συγκολλημένο δακτύλιο και 4 εγκάρσιους κοχλίες M12 στερέωσης.
+ Είναι σχεδιασμένη για εγκατάσταση σε προεξέχοντα άκρα προεντεταμένων συρματόσχοινων αντιστήριξης γαιών (σε έργα σηράγγων, πρανών, ορυχείων κ.λπ.), καθώς και σε οπλισμούς κατασκευών ή ράβδους ξυλοτύπου Ø 16 mm ή σπειροτομημένη ράβδο.
+ Πιστοποιημένη ως αγκύρωση UNE-EN 795 Τύπου A και κατάλληλη ως δομική αγκύρωση για γραμμές ζωής (Τύποι B και C).
+ Στερέωση κοχλιών: 4 x M12 mm (Ροπή σύσφιξης: 45 N·m)
+ Κατάλληλη για 2 χρήστες ταυτόχρονα.
+ Βάση εγκατάστασης: Συρματόσχοινο χάλυβα 16 mm (1860 MPa), οπλισμός ή ράβδος ξυλοτύπου Ø 16 mm /σπειροτομημένη ράβδος.
+ Συμβατότητα Συρματοσχοίνων: Η πιστοποίηση Τύπου A ισχύει αποκλειστικά σε εξαρτήματα του κατασκευαστή εγκατεστημένα σε συρματόσχοινο χάλυβα 1860 MPa (ονομ. Ø 15,20 mm - EN 10138-3) ή συρματόσχοινα/ράβδους 16 mm. Σε περίπτωση γραμμών ζωής, απαιτείται ελάχιστη τάση στο συρματόσχοινο 100 kN.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANCORAGGIO 80345

DATI TECNICI

Resistenza: 30 kN
Peso: 0,54 Kg
Dimensiones:
105x60 mm





SPECIFICHE DEL PRODOTTO

EN 795 Classe A

CEN/TS 16415 (2 utilizzatori)

IMBALLAGGIO pz

MATERIALI Acciaio Inossidabile AISI 304

APPLICAZIONI

- Opere Civili e Infrastrutture Sotterranee: Particolarmente indicato per lavori di contenimento di terre in scavi, costruzione di gallerie, miniere, scarpate e muri di contenimento, sfruttando gli avanzi di cavo di tensione precompressi.
- Edilizia e Strutture in Calcestruzzo: Installazione rapida e sicura su tondini da costruzione, distanziali da cassaforma o barre filettate di Ø 16 mm.
- Installazione di Linee Vita: Idoneo all'uso come ancoraggio strutturale di estremità o intermedio nel fissaggio di linee vita orizzontali rigide o flessibili (Dispositivi Tipo B e Tipo C).

CARATTERISTICHE

+ Dispositivo di ancoraggio Rif. 80345 progettato per fornire un punto di connessione sicuro e robusto per imbracature e sistemi anticaduta.
+ È composto da un corpo centrale cilindrico fabbricato in acciaio sovradimensionato ad alta resistenza con un anello saldato integrale e 4 grani M12 trasversali di fissaggio.
+ È concepito per l'installazione su spezzoni residui di cavi di contenimento di terre precompressi (in cantieri di gallerie, scarpate, miniere, ecc.), nonché su tondini da costruzione o distanziali da cassaforma di Ø 16 mm o barra filettata.
+ Certificato come ancoraggio UNE-EN 795 Tipo A e idoneo come ancoraggio strutturale per linee vita (Tipi B e C).
+ Fissaggio grani: 4 x M12 mm (Coppia di serraggio: 45 N·m)
+ Idoneo per 2 utilizzatori contemporaneamente.
+ Supporto di installazione: Cavo di acciaio 16 mm (1860 MPa), tondino o distanziale di Ø 16 mm /barra filettata.
+ Compatibilità dei Cavi: La certificazione Tipo A si applica esclusivamente su componenti del fabbricante installati su cavo di acciaio di 1860 MPa (Ø nominale 15,20 mm - EN 10138-3) o cavi/distanziali di 16 mm. In caso di linee vita, si richiede una tensione minima nel cavo di 100 kN.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

FÖRANKRING 80345

TEKNISKA DATA

Hållfasthet: 30 kN
Vikt: 0,54 Kg
Dimensiones:
105x60 mm





PRODUKTSPECIFIKATIONER

EN 795 Klass A

CEN/TS 16415 (2 användare)

FÖRPACKNING 1st

MATERIAL Rostfritt Stål AISI 304

TILLÄMPNINGAR

- Anläggningsarbeten och Underjordisk Infrastruktur: Särskilt lämplig för jordsäkringsarbeten i schakt, tunnelbyggen, gruvor, slänter och stödmurar, genom att utnyttja överskotten av förspänd spännlina.
- Byggnation och Betongkonstruktioner: Snabb och säker montering på armeringsjärn, form-stänger eller gängstänger av Ø 16 mm.
- Installation av Livlinor: Lämplig för användning som strukturell änd- eller mellanförankring vid infästning av horisontella styva eller flexibla livlinor (Anordningar Typ B och Typ C).

EGENSKAPER

+ Förankringsanordning Ref. 80345 utformad för att ge en säker och robust anslutningspunkt för selar och fallskyddssystem.
+ Den består av en cylindrisk mittkropp tillverkad i överdimensionerat höghållfast stål med en integrerad svetsad ring och 4 tvärgående M12-stöppskruvar för fastsättning.
+ Den är avsedd för montering på överskjutande ändar av förspända jordförankringslinor (vid arbeten i tunnlar, slänter, gruvor osv.), samt på armeringsjärn eller formstänger av Ø 16 mm eller gängstang.
+ Certifierad som förankring UNE-EN 795 Typ A och lämplig som strukturell förankring för livlinor (Typ B och C).
+ Fastsättning stöppskruvar: 4 x M12 mm (Åtdragningsmoment: 45 N·m)
+ Lämplig för 2 användare samtidigt.
+ Monteringsunderlag: Stållina 16 mm (1860 MPa), armeringsjärn eller formstång av Ø 16 mm /gängstang.
+ Linkompatibilitet: Certifieringen Typ A gäller uteslutande för tillverkarens komponenter monterade på stållina av 1860 MPa (nominell Ø 15,20 mm - EN 10138-3) eller linor/stänger av 16 mm. Vid livlinor krävs en minsta linspänning på 100 kN.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANSCHLAGPUNKT 80345

TECHNISCHE DATEN

Festigkeit: 30 kN
Gewicht: 0,54 Kg
Dimensiones:
105x60 mm





PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

EN 795 Klasse A

CEN/TS 16415 (2 Benutzer)

VERPACKUNG St

MATERIALIEN Edelstahl AISI 304

ANWENDUNGEN

- Tiefbau und unterirdische Infrastruktur: Besonders geeignet für Erdsicherungsarbeiten in Baugruben, Tunnelbau, Bergwerken, Böschungen und Stützmauern, unter Nutzung der Überstände von vorgespannten Spannseilen.
- Hochbau und Betonkonstruktionen: Schnelle und sichere Montage auf Betonstählen, Schalungsstäben oder Gewindestangen von Ø 16 mm.
- Installation von Sicherungsseilen: Geeignet zur Verwendung als struktureller End- oder Zwischenanschlagpunkt bei der Befestigung von horizontalen starren oder flexiblen Sicherungsseilen (Geräte Typ B und Typ C).

MERKMALE

+ Anschlageinrichtung Ref. 80345, ausgelegt, um einen sicheren und robusten Verbindungspunkt zu bieten für Auffanggurte und Absturzsicherungssysteme.
+ Sie besteht aus einem zylindrischen Mittelkörper aus überdimensioniertem hochfestem Stahl mit einem integrierten angeschweißten Ring und 4 querliegenden M12-Gewindestiften zur Befestigung.
+ Sie ist für die Montage auf überstehenden Enden von vorgespannten Erdankerseilen konzipiert (bei Arbeiten an Tunneln, Böschungen, Bergwerken usw.) sowie auf Betonstählen oder Schalungsstäben von Ø 16 mm oder Gewindestangen.
+ Zertifiziert als Anschlagpunkt UNE-EN 795 Typ A und geeignet als struktureller Anschlagpunkt für Sicherungsseile (Typen B und C).
+ Befestigung Gewindestifte: 4 x M12 mm (Anzugsmoment: 45 N·m)
+ Geeignet für 2 Benutzer gleichzeitig.
+ Montageuntergrund: Stahlseil 16 mm (1860 MPa), Betonstahl oder Schalungsstab von Ø 16 mm /Gewindestange.
+ Seilkompatibilität: Die Zertifizierung Typ A gilt ausschließlich für Herstellerkomponenten, montiert auf Stahlseil von 1860 MPa (Nenn-Ø 15,20 mm - EN 10138-3) oder Seilen/Stäben von 16 mm. Bei Sicherungsseilen ist eine Mindestspannung im Seil von 100 kN erforderlich.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANKERPUNT 80345

TECHNISCHE GEGEVENS

Sterkte: 30 kN
Gewicht: 0,54 Kg
Dimensiones:
105x60 mm





PRODUCTSPECIFICATIES

EN 795 Klasse A

CEN/TS 16415 (2 gebruikers)

VERPAKKING 1 st

MATERIALEN Roestvrij Staal AISI 304

TOEPASSINGEN

- Civiele Techniek en Ondergrondse Infrastructuur: Bijzonder geschikt voor grondkerende werkzaamheden in uitgravingen, tunnelbouw, mijnen, taluds en keermuren, met gebruik van de resten van voorgespannen spankabel.
- Bouw en Betonconstructies: Snelle en veilige montage op betonstaal, bekistings-staven of draadstangen van Ø 16 mm.
- Installatie van Leeflijnen: Geschikt voor gebruik als structureel eind- of tussenankerpunt bij de bevestiging van horizontale starre of flexibele leeflijnen (Voorzieningen Type B en Type C).

KENMERKEN

+ Verankeringsvoorziening Ref. 80345 ontworpen om een veilig en robuust aansluitpunt te bieden voor harnassen en valbeveiligingssystemen.
+ Bestaat uit een cilindrisch middenlichaam vervaardigd uit overgedimensioneerd hoogwaardig staal met een integraal gelast oog en 4 dwarse M12-stelschroeven voor bevestiging.
+ Ontworpen voor installatie op uitstekende einden van voorgespannen grondkerende kabels (bij werken aan tunnels, taluds, mijnen, enz.), evenals op betonstaal of bekistingsstaven van Ø 16 mm of draadstang.
+ Gecertificeerd als ankerpunt UNE-EN 795 Type A en geschikt als structureel ankerpunt voor leeflijnen (Typen B en C).
+ Bevestiging stelschroeven: 4 x M12 mm (Aandraaimoment: 45 N·m)
+ Geschikt voor 2 gebruikers tegelijk.
+ Installatiedrager: Staalkabel 16 mm (1860 MPa), betonstaal of bekistingsstaaf van Ø 16 mm /draadstang.
+ Kabelcompatibiliteit: De certificering Type A geldt uitsluitend voor componenten van de fabrikant, gemonteerd op staalkabel van 1860 MPa (nominale Ø 15,20 mm - EN 10138-3) of kabels/staven van 16 mm. Bij leeflijnen is een minimale kabelspanning van 100 kN vereist.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANKER 80345

TEKNISKE DATA

Styrke: 30 kN
Vægt: 0,54 Kg
Dimensiones:
105x60 mm





PRODUKTSPECIFIKATIONER

EN 795 Klasse A

CEN/TS 16415 (2 brugere)

EMBALLAGE 1 stk

MATERIALER Rustfrit Stål AISI 304

ANVENDELSER

- Anlægsarbejde og Underjordisk Infrastruktur: Særligt egnet til jordsikringsarbejder i udgravninger, tunnelbyggeri, miner, skråninger og støttemure, ved at udnytte resterne af forspændt spændwire.
- Byggeri og Betonkonstruktioner: Hurtig og sikker montering på armeringsjærn, forskallings-stænger eller gevindstænger på Ø 16 mm.
- Installation af Livliner: Egnet til brug som strukturelt endeanker eller mellemanker ved fastgørelse af vandrette stive eller fleksible livliner (Anordninger Type B og Type C).

EGENSKABER

+ Forankringsanordning Ref. 80345 designet til at give et sikkert og robust tilslutningspunkt til seler og faldsikringssystemer.
+ Den består af et cylindrisk midterlegeme fremstillet i overdimensioneret højstyrkestål med en integreret svejst ring og 4 tværgående M12-pinolskruer til fastgørelse.
+ Den er beregnet til montering på overskydende ender af forspændte jordankerwirer (ved arbejder i tunneler, skråninger, miner osv.) samt på armeringsjærn eller forskallingsstænger på Ø 16 mm eller gevindstang.
+ Certificeret som anker UNE-EN 795 Type A og egnet som strukturelt anker til livliner (Type B og C).
+ Fastgørelse pinolskruer: 4 x M12 mm (Tilspændingsmoment: 45 N·m)
+ Egnet til 2 brugere samtidigt.
+ Monteringsunderlag: Stålwire 16 mm (1860 MPa), armeringsjærn eller forskallingsstang på Ø 16 mm /gevindstang.
+ Wirekompatibilitet: Certificeringen Type A gælder udelukkende for producentens komponenter monteret på stålwire på 1860 MPa (nominel Ø 15,20 mm - EN 10138-3) eller wirer/stænger på 16 mm. Ved livliner kræves en minimumsspænding i wiren på 100 kN.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANKKUROINTI 80345

TEKNISET TIEDOT

Lujuus: 30 kN
Paino: 0,54 Kg
Dimensiones:
105x60 mm





TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

EN 795 Luokka A
CEN/TS 16415 (2 käyttäjää)

PAKKAUS 1 kpl

MATERIAALIT Ruostumaton Teräs AISI 304

KÄYTTÖKOHTEET

- Maa- ja vesirakentaminen sekä maanalainen infrastruktuuri: Erityisen sopiva maantukitöihin kaivannoissa, tunnelirakentamisessa, kaivoksissa, luiskissa ja tukimuureissa, hyödyntäen esijännitetyn jännevaijerin ylijäämät.
- Rakentaminen ja betonirakenteet: Nopea ja turvallinen asennus rakennusraudoitteisiin, muotti-tankoihin tai kierretankoihin Ø 16 mm.
- Turvaköysien asennus: Soveltuu käytettäväksi rakenteellisena pääte- tai väliankkurointina kiinnitettäessä vaakasuoria jäykkiä tai joustavia turvaköysiä (Tyypin B ja Tyypin C laitteet).

OMINAISUUDET

+ Ankkurointilaite Viite 80345, suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tukeva kiinnityspiste valjaille ja putoamissuojainjärjestelmille.
+ Se koostuu lieriömäisestä keskusrungosta, joka on valmistettu ylimitoitetusta lujasta teräksestä, ja siinä on kiinteä hitsattu rengas ja 4 poikittaista M12-kiristysruuvia kiinnitykseen.
+ Se on tarkoitettu asennettavaksi ylijääviin päihin esijännitetyistä maantukivaijereista (tunneli-, luiska-, kaivostöissä jne.) sekä rakennusraudoitteisiin tai muottitankoihin, joiden Ø on 16 mm, tai kierretankoon.
+ Sertifioitu ankkuroinniksi UNE-EN 795 Tyyppi A ja soveltuu rakenteelliseksi ankkuroinniksi turvaköysille (Tyypit B ja C).
+ Kiinnitysruuvit: 4 x M12 mm (Kiristysmomentti: 45 N·m)
+ Soveltuu 2 käyttäjälle samanaikaisesti.
+ Asennusalusta: Teräsvaijeri 16 mm (1860 MPa), raudoite tai muottitanko Ø 16 mm /kierretanko.
+ Vaijeriyhteensopivuus: Tyypin A sertifiointi koskee yksinomaan valmistajan komponentteja, jotka on asennettu 1860 MPa:n teräsvaijeriin (nimellis-Ø 15,20 mm - EN 10138-3) tai 16 mm:n vaijereihin/tankoihin. Turvaköysien tapauksessa vaijerissa vaaditaan vähintään 100 kN:n jännitys.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANKURDUS 80345

TEHNILISED ANDMED

Tugevus: 30 kN
Kaal: 0,54 Kg
Dimensiones:
105x60 mm





TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

EN 795 Klass A

CEN/TS 16415 (2 kasutajat)

PAKEND 1 tk

MATERJALID Roostevaba Terás AISI 304

KASUTUSALAD

· Tsiviilehitus ja maa-alune taristu: Eriti sobiv pinnasekinnitustöödeks kaevandites, tunneliehituses, kaevandustes, nõlvadel ja tugimüürides, kasutades ära eelpingestatud pingutustrossi ülejäägid.

· Hooneehitus ja betoonkonstruktsioonid: Kiire ja turvaline paigaldus ehitussarrustele, raketise-varrastele või keermelattidele Ø 16 mm.

· Ankurdusliinide paigaldus: Sobib kasutamiseks konstruktsiooniankurdusena otsas või vahepeal kinnitamisel horisontaalseid jäiku või paindlikke ankurdusliine (Tüübi B ja Tüübi C seadmed).

OMADUSED

+ Ankurdusseade viide 80345, mõeldud pakkuma turvalist ja tugevat ühenduspunkti rakmetele ja kukkumiskaitsesüsteemidele.

+ See koosneb silindrilisest keskkehast, mis on valmistatud ülemõõdulisest suure tugevusega terasest ja millel on terviklik keevitatud rõngas ja 4 ristisuunalist M12 kinnituskruvi kinnitamiseks.

+ See on mõeldud paigaldamiseks üle jäävatele otstele eelpingestatud pinnasekinnitustrossidel (tunneli-, nõlva-, kaevandustöödel jne), samuti ehitussarrustele või raketisevarrastele Ø 16 mm või keermelatile.

+ Sertifitseeritud ankurdusena UNE-EN 795 Tüüp A ja sobiv konstruktsiooniankurdusena ankurdusliinidele (Tüübid B ja C).

+ Kinnituskruvid: 4 x M12 mm (Pingutusmoment: 45 N·m)

+ Sobib 2 kasutajale korraga.

+ Paigalduskandja: Terastross 16 mm (1860 MPa), sarrus või raketisevarras Ø 16 mm /keermelatt.

+ Trosside ühilduvus: Tüübi A sertifikaat kehtib üksnes tootja komponentidele, mis on paigaldatud 1860 MPa terastrossile (nimi-Ø 15,20 mm - EN 10138-3) või 16 mm trossidele/varrastele. Ankurdusliinide puhul on nõutav trossis vähemalt 100 kN pinge.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ENKURS 80345

TEHNISKIE DATI

Izturība: 30 kN
Svars: 0,54 Kg
Izmēri:
105x60 mm





IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS

EN 795 A klase

CEN/TS 16415 (2 lietotāji)

Iepakojums 1 gab.

Materiāli Nerūsējošais tērauds AISI 304

Pielietojums

- Inženierbūves un pazemes infrastruktūra: īpaši piemērots grunts noturēšanas darbiem izrakumos, tuneļu būvē, raktuvēs, nogāzēs un atbalsta sienās, izmantojot iepriekš nospriegoto spriegošanas trošu pārpalikumus.
- Ēku būvniecība un betona konstrukcijas: ātra un droša uzstādīšana uz būvniecības stiegrojuma, veidņu savilcējiem vai Ø 16 mm vītņstieņiem.
- Drošības līniju uzstādīšana: piemērots lietošanai kā gala vai starpposma konstruktīvais enkurs, stiprinot horizontālas stingrās vai elastīgās drošības līnijas (B tipa un C tipa ierīces).

RAKSTURLIELUMI

+ Enkurošanas ierīce Ref. 80345, izstrādāta, lai nodrošinātu drošu un izturīgu savienojuma punktu drošības jostām un kritiena aizsardzības sistēmām.
+ To veido cilindrisks centrālais korpuss, kas izgatavots no palielināta izmēra augstas izturības tērauda, ar integrētu piemetinātu gredzenu un 4 šķērseniskām M12 stiprinājuma skrūvēm.
+ Tā ir paredzēta uzstādīšanai uz iepriekš nospriegoto grunts noturēšanas trošu pārpalikuma galiem (tuneļu, nogāžu, raktuvju u. c. būvdarbos), kā arī uz Ø 16 mm būvniecības stiegrojuma vai veidņu savilcējiem, vai arī uz vītņstieņa.
+ Sertificēts kā UNE-EN 795 A tipa enkurs un piemērots kā konstruktīvais enkurs drošības līnijām (B un C tips).
+ Stiprinājuma skrūves: 4 x M12 mm (Pievilkšanas moments: 45 N·m)
+ Piemērots 2 lietotājiem vienlaikus.
+ Uzstādīšanas pamatne: tērauda trose 16 mm (1860 MPa), Ø 16 mm stiegrojums vai savilcējs /vītņstienis.
+ Trošu saderība: A tipa sertifikācija attiecas tikai uz ražotāja komponentiem, kas uzstādīti uz 1860 MPa tērauda troses (nominālais Ø 15,20 mm - EN 10138-3) vai 16 mm trosēm/savilcējiem. Drošības līniju gadījumā nepieciešams minimālais troses spriegojums 100 kN.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

INKARAVIMO ĮTAISAS 80345

DUOMENYS TECHNINIAI

Atsparumas: 30 kN
Svoris: 0,54 Kg
Matmenys:
105x60 mm





GAMINIO SPECIFIKACIJOS

EN 795 A klasė

CEN/TS 16415 (2 naudotojai)

Pakuotė 1 vnt.

Medžiagos Nerūdijantysis Plienas AISI 304

Naudojimas

- Civilinė Statyba ir Požeminė Infrastruktūra: Ypač tinka grunto sulaikymo darbams iškasose, tunelių statyboje, kasyklose, šlaituose ir atraminėse sienose, panaudojant likusius įtemptus lyno galus.
- Statyba ir Betoninės Konstrukcijos: Greitas ir saugus montavimas ant statybinės keturvielės armatūros, klojinių strypų arba Ø 16 mm sriegtųjų strypų.
- Gelbėjimo Linijų Montavimas: Tinka naudoti kaip galinis arba tarpinis konstrukcinis inkaras tvirtinant horizontalias standžias arba lanksčias gelbėjimo linijas (B ir C tipo įtaisai).

SAVYBĖS

+ Inkaravimo įtaisas Ref. 80345, skirtas užtikrinti saugų ir tvirtą prijungimo tašką apraišams ir apsaugos nuo kritimo sistemoms.
+ Sudarytas iš centrinio cilindrinio korpuso, pagaminto iš padidinto skerspjūvio didelio stiprio plieno, su privirintu vientisu žiedu ir 4 skersiniais M12 fiksavimo varžtais.
+ Skirtas montuoti ant likusių išsikišusių galų iš anksto įtemptų grunto sulaikymo lynų (tunelių, šlaitų, kasyklų ir kt. statybose), taip pat ant statybinės keturvielės armatūros arba klojinių strypų Ø 16 mm ar sriegtojo strypo.
+ Sertifikuotas kaip UNE-EN 795 A tipo inkaras ir tinkamas kaip konstrukcinis inkaras gelbėjimo linijoms (B ir C tipo).
+ Fiksavimo varžtai: 4 x M12 mm (Priveržimo momentas: 45 N·m)
+ Tinka 2 naudotojams vienu metu.
+ Montavimo pagrindas: 16 mm plieninis lynas (1860 MPa), keturvielė armatūra arba Ø 16 mm strypas /sriegtasis strypas.
+ Lynų suderinamumas: A tipo sertifikatas galioja tik gamintojo komponentams, sumontuotiems ant 1860 MPa plieninio lyno (nominalus Ø 15,20 mm - EN 10138-3) arba 16 mm lynų/strypų. Gelbėjimo linijų atveju būtina mažiausiai 100 kN lyno įtempimo jėga.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

KOTWA 80345

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość: 30 kN
Waga: 0,54 Kg
Wymiary:
105x60 mm





SPECYFIKACJA PRODUKTU

EN 795 Klasa A

CEN/TS 16415 (2 użytkowników)

Opakowanie 1 szt.

Materiały Stal Nierdzewna AISI 304

Zastosowania

- Roboty Inżynieryjne i Infrastruktura Podziemna: Szczególnie wskazany do prac zabezpieczających grunt przy wykopach, budowie tuneli, kopalniach, skarpach i murach oporowych, wykorzystując nadmiar kabla sprężającego.
- Budownictwo i Konstrukcje Betonowe: Szybka instalacja i bezpieczna na prętach budowlanych, ściągach szalunkowych lub prętach gwintowanych Ø 16 mm.
- Montaż Lin Asekuracyjnych: Nadaje się do użycia jako kotwa strukturalna skrajna lub pośrednia przy mocowaniu poziomych lin asekuracyjnych sztywnych lub elastycznych (Urządzenia Typ B i Typ C).

CHARAKTERYSTYKA

+ Urządzenie kotwiczące Ref. 80345 zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczny i solidny punkt połączenia dla szelek i systemów chroniących przed upadkiem.
+ Składa się z cylindrycznego korpusu centralnego wykonanego z przewymiarowanej stali o wysokiej wytrzymałości z integralnym spawanym pierścieniem i 4 poprzecznymi śrubami dociskowymi M12 do mocowania.
+ Jest przeznaczony do montażu na nadmiarowych końcówkach sprężonych kabli do zabezpieczania gruntu (przy robotach tunelowych, skarpach, kopalniach itp.), jak również na prętach budowlanych lub ściągach szalunkowych Ø 16 mm lub pręcie gwintowanym.
+ Certyfikowany jako kotwa UNE-EN 795 Typ A i odpowiedni jako kotwa strukturalna do lin asekuracyjnych (Typy B i C).
+ Mocowanie śrub dociskowych: 4 x M12 mm (Moment dokręcania: 45 N·m)
+ Odpowiedni dla 2 użytkowników jednocześnie.
+ Podłoże montażowe: Lina stalowa 16 mm (1860 MPa), pręt budowlany lub ściąg Ø 16 mm /pręt gwintowany.
+ Kompatybilność Kabli: Certyfikacja Typu A ma zastosowanie wyłącznie do elementów producenta zainstalowanych na linie stalowej 1860 MPa (Ø nominalna 15,20 mm - EN 10138-3) lub kablach/ściągach 16 mm. W przypadku lin asekuracyjnych wymagane jest minimalne napięcie kabla 100 kN.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

KOTVICÍ BOD 80345

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pevnost: 30 kN
Hmotnost: 0,54 Kg
Rozměry:
105x60 mm





SPECIFIKACE VÝROBKU

EN 795 Třída A

CEN/TS 16415 (2 uživatelé)

Balení 1 ks

Materiály Nerezová ocel AISI 304

Použití

- Inženýrské stavby a podzemní infrastruktura: Zvláště vhodné pro práce se zajištěním zemin při výkopech, stavbě tunelů, dolech, svazích a opěrných zdech, s využitím přebytků předpjatého napínacího lana.
- Pozemní stavby a betonové konstrukce: Rychlá a bezpečná instalace na stavební betonářskou ocel, bednicí spínací tyče nebo závitové tyče Ø 16 mm.
- Instalace kotvicích vedení: Vhodné pro použití jako koncové nebo mezilehlé konstrukční kotvení při upevnění vodorovných pevných nebo pružných kotvicích vedení (Zařízení Typ B a Typ C).

VLASTNOSTI


+ Kotvicí zařízení Ref. 80345 navržené pro zajištění bezpečného a robustního připojovacího bodu pro postroje a systémy zachycení pádu.
+ Skládá se z válcového středového těla vyrobeného z předimenzované vysokopevnostní oceli s integrálním přivařeným kroužkem a 4 příčnými stavěcími šrouby M12.
+ Je určeno k instalaci na přečnívající konce předpjatých lan pro zajištění zemin (při stavbách tunelů, svahů, dolů atd.), jakož i na stavební betonářskou ocel nebo bednicí spínací tyče Ø 16 mm nebo závitovou tyč.
+ Certifikováno jako kotvicí bod UNE-EN 795 Typ A a vhodné jako konstrukční kotvení pro kotvicí vedení (Typy B a C).
+ Upevňovací šrouby: 4 x M12 mm (Utahovací moment: 45 N·m)
+ Vhodné pro 2 uživatele současně.
+ Instalační podklad: Ocelové lano 16 mm (1860 MPa), betonářská ocel nebo spínací tyč Ø 16 mm /závitová tyč.
+ Kompatibilita lan: Certifikace Typ A platí výhradně pro komponenty výrobce instalované na ocelové lano 1860 MPa (jmenovitý Ø 15,20 mm - EN 10138-3) nebo lana/spínací tyče 16 mm. V případě kotvicích vedení je vyžadováno minimální napnutí lana 100 kN.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

KOTVA 80345





TECHNICKÉ ÚDAJE

Pevnosť: 30 kN
Hmotnosť: 0,54 Kg
Rozmery:
105x60 mm

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

EN 795 Trieda A

CEN/TS 16415 (2 používatelia)

Balenie 1 ks

Materiály Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Použitie

- Inžinierske stavby a podzemné infraštruktúry: Obzvlášť vhodné na práce so zaistením zemín pri výkopoch, stavbe tunelov, baniach, svahoch a oporných múroch, s využitím presahov predpätého napínacieho lana.
- Pozemné staviteľstvo a betónové konštrukcie: Rýchla a bezpečná inštalácia na stavebné štvorpruty, debniace tyče alebo závitové tyče Ø 16 mm.
- Inštalácia záchytných lán: Vhodné na použitie ako koncová alebo medziľahlá štrukturálna kotva pri upevnení pevných alebo pružných horizontálnych záchytných lán (Zariadenia Typ B a Typ C).

VLASTNOSTI

+ Kotviace zariadenie Ref. 80345 navrhnuté na poskytnutie bezpečného a robustného pripojovacieho bodu pre postroje a systémy na zachytenie pádu.
+ Skladá sa z valcového centrálneho tela vyrobeného z predimenzovanej vysokopevnostnej ocele s integrálnym privareným krúžkom a 4 priečnymi stavacími skrutkami M12 na upevnenie.
+ Je určené na inštaláciu na presahujúce konce predpätých lán na zaistenie zemín (pri stavbe tunelov, svahov, baní atď.), ako aj na stavebné štvorpruty alebo debniace tyče Ø 16 mm alebo závitovú tyč.
+ Certifikované ako kotva UNE-EN 795 Typ A a vhodné ako štrukturálna kotva pre záchytné laná (Typy B a C).
+ Upevnenie stavacími skrutkami: 4 x M12 mm (Uťahovací moment: 45 N·m)
+ Vhodné pre 2 používateľov súčasne.
+ Inštalačný podklad: Oceľové lano 16 mm (1860 MPa), štvorprut alebo debniaca tyč Ø 16 mm /závitová tyč.
+ Kompatibilita lán: Certifikácia Typ A platí výhradne pre komponenty výrobcu inštalované na oceľovom lane 1860 MPa (menovitý Ø 15,20 mm - EN 10138-3) alebo lanách/tyčiach 16 mm. V prípade záchytných lán sa vyžaduje minimálne napnutie lana 100 kN.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

SIDRIŠČE 80345

PODATKI TEHNIČNI

Nosilnost: 30 kN
Teža: 0,54 Kg
Dimenzije:
105x60 mm





SPECIFIKACIJE IZDELKA

EN 795 Razred A

CEN/TS 16415 (2 uporabnika)

Pakiranje 1 kos

Materiali Nerjaveče Jeklo AISI 304

Uporaba

· Nizke Gradnje in Podzemna Infrastruktura: Posebej primerno za dela zadrževanja zemljin pri izkopih, gradnji predorov, rudnikih, brežinah in podpornih zidovih, z izkoriščanjem presežkov kabla prednapete napetosti.

· Gradnja in Betonske Konstrukcije: Hitra in varna namestitev na gradbene armaturne palice, opažne zatiče ali navojne palice Ø 16 mm.

· Namestitev Varovalnih Linij: Primerno za uporabo kot končno ali vmesno konstrukcijsko sidrišče pri pritrditvi horizontalnih togih ali gibljivih varovalnih linij (Naprave Tip B in Tip C).

LASTNOSTI

+ Sidrna naprava Ref. 80345, zasnovana za zagotavljanje varne in robustne priključne točke za pasove in sisteme za zaščito pred padci.

+ Sestavljena je iz osrednjega valjastega telesa, izdelanega iz predimenzioniranega jekla visoke trdnosti, z integriranim varjenim obročem in 4 prečnimi navojnimi vijaki M12 za pritrditev.

+ Zasnovana je za namestitev na presežne konce prednapetih kablov za zadrževanje zemljin (pri gradnji predorov, brežin, rudnikov itd.), pa tudi na gradbene armaturne palice ali opažne zatiče Ø 16 mm ali navojno palico.

+ Certificirano kot sidrišče UNE-EN 795 Tip A in primerno kot konstrukcijsko sidrišče za varovalne linije (Tipa B in C).

+ Pritrditev z navojnimi vijaki: 4 x M12 mm (Zatezni moment: 45 N·m)

+ Primerno za 2 uporabnika hkrati.

+ Nosilec za namestitev: Jeklena vrv 16 mm (1860 MPa), armaturna palica ali zatič Ø 16 mm /navojna palica.

+ Združljivost Kablov: Certifikat Tip A velja izključno za komponente proizvajalca, nameščene na jekleni vrvi 1860 MPa (nazivni Ø 15,20 mm - EN 10138-3) ali kable/zatiče 16 mm. V primeru varovalnih linij je potrebna minimalna napetost v kablu 100 kN.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

KIKÖTÉSI PONT 80345

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 30 kN
Tömeg: 0,54 Kg
Méretek:
105x60 mm





TERMÉKJELLEMZŐK

EN 795 A osztály

CEN/TS 16415 (2 felhasználó)

Csomagolás 1 db

Anyagok AISI 304 rozsdamentes acél

Alkalmazások

· Mélyépítés és földalatti infrastruktúra: Különösen alkalmas talajmegtámasztási munkákhoz kitermeléseknél, alagútépítésnél, bányákban, rézsűkön és támfalaknál, kihasználva az előfeszített feszítőkábelek kilógó végeit.

· Épületek és betonszerkezetek: Gyors és biztonságos telepítés építőipari betonacélra, zsalukötő csapokra vagy Ø 16 mm-es menetes szárakra.

· Kötélpályák telepítése: Alkalmas végponti vagy közbenső szerkezeti kikötőelemként merev vagy hajlékony vízszintes kötélpályák rögzítéséhez (B típusú és C típusú eszközök).

JELLEMZŐK

+ A 80345 cikkszámú kikötőeszközt úgy tervezték, hogy biztonságos és robusztus csatlakozási pontot biztosítson hevederzetek és zuhanásgátló rendszerek számára.
+ Egy hengeres központi testből áll, amely nagy szilárdságú, túlméretezett acélból készült, egybeépített hegesztett gyűrűvel és 4 db keresztirányú M12-es rögzítőcsavarral.
+ Úgy tervezték, hogy előfeszített talajmegtámasztó kábelek kilógó végeire szerelhető (alagútépítésnél, rézsűknél, bányákban stb.), valamint Ø 16 mm-es építőipari betonacélra, zsalukötő csapokra vagy menetes szárra.
+ UNE-EN 795 A típusú kikötőeszközként tanúsítva, és alkalmas kötélpályák szerkezeti kikötőelemeként (B és C típus).
+ Rögzítőcsavarok: 4 x M12 mm (Meghúzási nyomaték: 45 N·m)
+ Egyidejűleg 2 felhasználó számára alkalmas.
+ Szerelési alap: 16 mm-es acélkábel (1860 MPa), Ø 16 mm-es betonacél vagy zsalukötő csap /menetes szár.
+ Kábelek kompatibilitása: Az A típusú tanúsítás kizárólag a gyártó azon alkatrészeire vonatkozik, amelyeket 1860 MPa szilárdságú acélkábelre szereltek (névleges Ø 15,20 mm - EN 10138-3), vagy 16 mm-es kábelekre/zsalukötő csapokra. Kötélpályák esetén legalább 100 kN kábelfeszítés szükséges.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANCORAJ 80345

DATE TEHNICE

Rezistență: 30 kN
Greutate: 0,54 Kg
Dimensiuni:
105x60 mm





SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

EN 795 Clasa A
CEN/TS 16415 (2 utilizatori)

Ambalaj 1 buc.

Materiale Oțel Inoxidabil AISI 304

Aplicații

- Lucrări Civile și Infrastructuri Subterane: Special indicat pentru lucrări de susținere a terenului în excavații, construcția de tuneluri, mine, taluzuri și ziduri de sprijin, valorificând capetele excedentare de cablu de tensionare pretensionate.
- Construcții și Structuri din Beton: Instalare rapidă și sigură pe oțel-beton de construcție, tije de cofraj sau bare filetate de Ø 16 mm.
- Instalarea Liniilor de Viață: Adecvat pentru utilizarea sa ca ancoraj structural de capăt sau intermediar în fixarea liniilor de viață orizontale rigide sau flexibile (Dispozitive Tip B și Tip C).

CARACTERISTICI

+ Dispozitiv de ancorare Ref. 80345 proiectat pentru a oferi un punct de conectare sigur și robust pentru hamuri și sisteme anticădere.
+ Se compune dintr-un corp central cilindric fabricat din oțel supradimensionat de înaltă rezistență cu un inel sudat integral și 4 știfturi filetate M12 transversale de fixare.
+ Este conceput pentru instalarea sa pe capetele excedentare ale cablurilor pretensionate de susținere a terenului (în lucrări de tuneluri, taluzuri, mine etc.), precum și pe oțel-beton de construcție sau tije de cofraj de Ø 16 mm sau bară filetată.
+ Certificat ca ancoraj UNE-EN 795 Tip A și adecvat ca ancoraj structural pentru linii de viață (Tipurile B și C).
+ Fixare știfturi filetate: 4 x M12 mm (Cuplu de strângere: 45 N·m)
+ Adecvat pentru 2 utilizatori simultan.
+ Suport de instalare: Cablu de oțel 16 mm (1860 MPa), oțel-beton sau tijă de cofraj de Ø 16 mm /bară filetată.
+ Compatibilitatea Cablurilor: Certificarea Tip A se aplică exclusiv componentelor producătorului instalate pe cablu de oțel de 1860 MPa (Ø nominal 15,20 mm - EN 10138-3) sau cabluri/tije de 16 mm. În cazul liniilor de viață, este necesară o tensiune minimă în cablu de 100 kN.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

АНКЕР 80345

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Якост: 30 kN
Тегло: 0,54 Kg
Размери:
105x60 mm





СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

EN 795 Клас A

CEN/TS 16415 (2 потребители)

Опаковка 1 бр.

Материали Неръждаема стомана AISI 304

Приложения

· Гражданско строителство и подземни инфраструктури: Особено подходящо за работи по укрепване на земни маси при изкопи, строителство на тунели, мини, откоси и подпорни стени, използвайки излишъците от предварително напрегнатите въжета.

· Сградостроителство и бетонни конструкции: Бърз и безопасен монтаж върху строителни четворни пръти, кофражни шпилки или резбови щанги Ø 16 mm.

· Монтаж на осигурителни линии: Подходящо за употреба като краен или междинен конструктивен анкер при закрепването на хоризонтални твърди или гъвкави осигурителни линии (Устройства Тип B и Тип C).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ Анкерно устройство Реф. 80345, проектирано да осигури безопасна и здрава точка на свързване за сбруи и системи срещу падане.

+ Състои се от цилиндрично централно тяло, изработено от свръхоразмерена високоякостна стомана с интегрален заварен пръстен и 4 напречни щифта M12 за закрепване.

+ Предназначено е за монтаж върху излишните краища на предварително напрегнати въжета за укрепване на земни маси (при работи по тунели, откоси, мини и др.), както и върху строителни четворни пръти или кофражни шпилки Ø 16 mm или резбова щанга.

+ Сертифицирано като анкер UNE-EN 795 Тип A и подходящо като конструктивен анкер за осигурителни линии (Тип B и C).

+ Закрепване с щифтове: 4 x M12 mm (Момент на затягане: 45 N·m)

+ Подходящо за 2 потребители едновременно.

+ Основа за монтаж: Стоманено въже 16 mm (1860 MPa), четворен армировъчен прът или шпилка Ø 16 mm /резбова щанга.

+ Съвместимост на въжетата: Сертификацията Тип A се прилага изключително върху компоненти на производителя, монтирани върху стоманено въже от 1860 MPa (номинален Ø 15,20 mm - EN 10138-3) или въжета/шпилки от 16 mm. В случай на осигурителни линии се изисква минимално опъване на въжето от 100 kN.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

SIDRIŠTE 80345

TEHNIČKI PODACI

Čvrstoća: 30 kN
Težina: 0,54 Kg
Dimenzije:
105x60 mm





SPECIFIKACIJE PROIZVODA

EN 795 Klasa A

CEN/TS 16415 (2 korisnika)

Pakiranje 1 kom

Materijali Nehrđajući Čelik AISI 304

Primjene

· Građevinarstvo i Podzemna Infrastruktura: Posebno prikladno za radove osiguranja tla u iskopima, izgradnji tunela, rudnicima, na kosinama i potpornim zidovima, iskorištavajući preostale dijelove prednapetih zateznih kabela.

· Visokogradnja i Betonske Konstrukcije: Brza i sigurna ugradnja na građevinske armaturne šipke, šipke za oplatu ili navojne šipke Ø 16 mm.

· Ugradnja Sigurnosnih Linija: Prikladno za upotrebu kao strukturno krajnje ili međusidrište pri pričvršćivanju horizontalnih krutih ili fleksibilnih sigurnosnih linija (Uređaji Tip B i Tip C).

ZNAČAJKE

+ Sidrišni uređaj Ref. 80345 dizajniran za pružanje sigurne i robusne točke spajanja za pojaseve i sustave zaštite od pada.

+ Sastoji se od cilindričnog središnjeg tijela izrađenog od predimenzioniranog čelika visoke čvrstoće s integralnim zavarenim prstenom i 4 poprečna zatična vijka M12 za pričvršćivanje.

+ Zamišljen je za ugradnju na preostale krajeve prednapetih kabela za osiguranje tla (na radovima u tunelima, na kosinama, u rudnicima itd.), kao i na građevinskim armaturnim šipkama ili šipkama za oplatu Ø 16 mm ili navojnoj šipki.

+ Certificirano kao sidrište UNE-EN 795 Tip A i prikladno kao strukturno sidrište za sigurnosne linije (Tipovi B i C).

+ Pričvršćenje zatičnim vijcima: 4 x M12 mm (Zatezni moment: 45 N·m)

+ Prikladno za 2 korisnika istovremeno.

+ Podloga za ugradnju: Čelični kabel 16 mm (1860 MPa), armaturna šipka ili šipka za oplatu Ø 16 mm /navojna šipka.

+ Kompatibilnost Kabela: Certifikacija Tip A primjenjuje se isključivo na komponente proizvođača ugrađene na čelični kabel od 1860 MPa (nazivni Ø 15,20 mm - EN 10138-3) ili kabele/šipke za oplatu od 16 mm. U slučaju sigurnosnih linija, potrebna je minimalna napetost kabela od 100 kN.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANKRAĠĠ 80345

DATA TEKNIĊI

Saħħa: 30 kN
Piż: 0,54 Kg
Dimensiones: 105x60 mm





SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-PRODOTT

EN 795 Klassi A

CEN/TS 16415 (2 utenti)

IPPAKKJAR 1 unità

MATERJALI Azzar Inossidabbli AISI 304

APPLIKAZZJONIJIET

- Xogħlijiet Ċivili u Infrastruttura Sotterranja: Partikolarment indikat għal xogħlijiet ta' żamma tal-ħamrija f' tqattigħ, kostruzzjoni ta' mini, minjieri, żerzieq u ħitan ta' żamma, billi juża l-fdalijiet ta' kejbil ta' tensjoni pre-tenżjonati.
- Bini u Strutturi tal-Konkos: Installazzjoni mgħaġġla u sigura fuq vireg tal-kostruzzjoni, vireg tax-xatba jew vireg bil-kamin ta' Ø 16 mm.
- Installazzjoni ta' Linji tal-Ħajja: Adattat għall-użu bħala ankraġġ strutturali tat-tarf jew intermedju fil-fissaġġ ta' linji tal-ħajja orizzontali riġidi jew flessibbli (Apparati Tip B u Tip C).

KARATTERISTIĊI

+ Apparat ta' ankraġġ Ref. 80345 maħsub biex jipprovdi punt ta' konnessjoni sigur u robust għal iħżmiet u sistemi kontra l-waqgħa.
+ Hu magħmul minn korp ċentrali ċilindriku manifatturat f'azzar sovradimensjonat ta' saħħa għolja b'ċirkuż iwweldjat integrali u 4 viti M12 trasversali ta' fissaġġ.
+ Hu ddisinjat għall-installazzjoni fuq truf żejda ta' kejbils ta' żamma tal-ħamrija pre-tenżjonati (f'xogħlijiet ta' mini, żerzieq, minjieri, eċċ.), kif ukoll fuq vireg tal-kostruzzjoni jew vireg tax-xatba ta' Ø 16 mm jew virga bil-kamin.
+ Ċertifikat bħala ankraġġ UNE-EN 795 Tip A u adattat bħala ankraġġ strutturali għal linji tal-ħajja (Tipi B u C).
+ Fissaġġ viti: 4 x M12 mm (Torque ta' issikkar: 45 N·m)
+ Adattat għal 2 utenti fl-istess ħin.
+ Sostenn ta' installazzjoni: Kejbil tal-azzar 16 mm (1860 MPa), virga jew virga tax-xatba ta' Ø 16 mm /virga bil-kamin.
+ Kompatibbiltà tal-Kejbils: Iċ-ċertifikazzjoni Tip A tapplika esklussivament fuq komponenti tal-manifattur installati fuq kejbil tal-azzar ta' 1860 MPa (Ø nominali 15,20 mm - EN 10138-3) jew kejbils/vireg ta' 16 mm. Fil-każ ta' linji tal-ħajja, hija meħtieġa tensjoni minima fil-kejbil ta' 100 kN.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANCAIRE 80345

SONRAÍ TEICNIÚLA

Neart: 30 kN
Meáchan: 0,54 Kg
Dimensiones:
105x60 mm





SONRAÍ TEICNIÚLA AN TÁIRGE

EN 795 Aicme A

CEN/TS 16415 (2 úsáideoir)

PACÁISTIÚ 1 aonad

ÁBHAIR Cruach Dhosmálta AISI 304

FEIDHMEANNA

· Oibreacha Sibhialta agus Bonneagar Faoi Thalamh: Go háirithe oiriúnach d'oibreacha coinnithe cré i tochailtí, tógáil tollán, mianaigh, fánaí agus ballaí coinnithe, ag baint leasa as fuíll chábla teannais réamh-theannta.

· Tógáil agus Struchtúir Choncréite: Suíúchán tapa agus daingean ar shlata cruach tógála, slata mhúnla nó barraí snáithínithe Ø 16 mm.

· Suíúchán Líneí Beatha: Oiriúnach le húsáid mar ancaire struchtúrtha foircinn nó idirmheánach i ndaingniúchán líneí beatha cothrománacha dolúbtha nó solúbtha (Gairis Cineál B agus Cineál C).

GNÉITHE

+ Gaireas ancaireachta Tag. 80345 deartha chun pointe nasctha daingean agus láidir a sholáthar do úimimí agus córais in aghaidh titime.

+ Is éard atá ann corp lárnach sorcóireach déanta de chruach rómhéid ard-neart le fáinne táite comhtháite agus 4 scrúbhán M12 trasnach le haghaidh daingnithe.

+ Tá sé ceaptha lena shuíúchán ar cheannáin fuíll de chláblaí coinnithe cré réamh-theannta (in oibreacha tolláin, fánaí, mianaigh, srl.), chomh maith le slata cruach tógála nó slata mhúnla Ø 16 mm nó barra snáithínithe.

+ Deimhnithe mar ancaire UNE-EN 795 Cineál A agus oiriúnach mar ancaire struchtúrtha do líneí beatha (Cineálacha B agus C).

+ Daingniúchán scrúbhán: 4 x M12 mm (Casmhóimint teanntaithe: 45 N·m)

+ Oiriúnach do 2 úsáideoir ag an am céanna.

+ Tacaíocht suíúcháin: Cábla cruach 16 mm (1860 MPa), slat cruach nó slat mhúnla Ø 16 mm /barra snáithínithe.

+ Comhoiriúnacht Cáblaí: Baineann an deimhniúchán Cineál A go heisiach le comhpháirteanna an mhonaróra suíte ar chábla cruach 1860 MPa (Ø ainmniúil 15,20 mm - EN 10138-3) nó cáblaí/slata 16 mm. I gcás líneí beatha, teastáíonn teannas íosta sa chábla de 100 kN.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ANCORAXE 80345

DATOS TÉCNICOS

Resistencia: 30 kN
Peso: 0,54 Kg
Dimensións:
105x60 mm





ESPECIFICACIÓNS DO PRODUTO

EN 795 Clase A

CEN/TS 16415 (2 usuarios)

EMBALAXE 1 ud

MATERIAIS Aceiro Inoxidable AISI 304

APLICACIÓNS


- Obra Civil e Infraestruturas Subterráneas: Especialmente indicado para traballos de contención de terras en escavacións, construción de túneis, minas, taludes e muros de contención, aproveitando os sobrantes de cable de tensión pretensados.
- Edificación e Estruturas de Formigón: Instalación rápida e segura sobre tetraceiros de construción, espadíns de encofrado ou barras roscadas de Ø 16 mm.
- Instalación de Liñas de Vida: Apto para o seu uso como ancoraxe estrutural de extremo ou intermedio na fixación de liñas de vida horizontais ríxidas ou flexibles (Dispositivos Tipo B e Tipo C).

CARACTERÍSTICAS

+ Dispositivo de ancoraxe Ref. 80345 deseñado para proporcionar un punto de conexión seguro e robusto para arnéses e sistemas anticaídas.
+ Compónse dun corpo central cilíndrico fabricado en aceiro sobredimensionado de alta resistencia cun aro soldado integral e 4 prisioneiros M12 transversais de fixación.
+ Está concibido para a súa instalación sobre rabos sobrantes de cables de contención de terras pretensados (en obras de túneis, taludes, minas, etc.), así como en tetraceiros de construción ou espadíns de encofrado de Ø 16 mm ou barra roscada.
+ Certificado como ancoraxe UNE-EN 795 Tipo A e apto como ancoraxe estrutural para liñas de vida (Tipos B e C).
+ Fixación prisioneiros: 4 x M12 mm (Par de aperto: 45 N·m)
+ Apto para 2 usuarios simultaneamente.
+ Soporte de instalación: Cable de aceiro 16 mm (1860 MPa), tetraceiro ou espadín de Ø 16 mm /barra roscada.
+ Compatibilidade de Cables: A certificación Tipo A aplícase exclusivamente sobre compoñentes do fabricante instalados en cable de aceiro de 1860 MPa (Ø nominal 15,20 mm - EN 10138-3) ou cables/espadíns de 16 mm. No caso de liñas de vida, requírese unha tensión mínima en cable de 100 kN.

AINGURAKETA 80345





DATU TEKNIKOAK

Erresistentzia: 30 kN
Pisua: 0,54 Kg
Dimensiones:
105x60 mm

PRODUKTUAREN ZEHAZTAPENAK

EN 795 A Klasea

CEN/TS 16415 (2 erabiltzaile)

ONTZIRATZEA ale

MATERIALAK Altzairu Herdoilgaitza AISI 304

APLIKAZIOAK

· Obra Zibila eta Lurpeko Azpiegiturak: Bereziki adierazia lur-eusteko lanetarako indusketetan, tunelen eraikuntzan, meategietan, ezpondetan eta euste-hormetan, tentsio-kablearen soberakinak aprobetxatuz.

· Eraikuntza eta Hormigoizko Egiturak: Instalazio azkarra eta segurua eraikuntzako burdinetan, enkofratu-barretan edo Ø 16 mm-ko hariztatutako barretan.

· Bizitza-lerroen Instalazioa: Egokia muturreko edo tarteko egitura-ainguraketa gisa erabiltzeko bizitza-lerro horizontal zurrun edo malguak finkatzean (B Motako eta C Motako Gailuak).

EZAUGARRIAK

+ 80345 Err. aingurakeTa-gailua, konexio-puntu seguru eta sendoa emateko diseinatua arnesentzat eta erorketen aurkako sistementzat.

+ Erdiko gorputz zilindriko batez osatua dago, altzairu gaindimentsionatu erresistentzia handikoz egina, eraztun soldatu integral batekin eta finkatzeko 4 M12 torloju zeharkakorekin.

+ Aurretentsionatutako lur-eusteko kableen soberakinen muturretan instalatzeko diseinatua dago (tunel, ezponda, meategi eta abarretako obretan), bai eta eraikuntzako burdinetan edo Ø 16 mm-ko enkofratu-barretan edo hariztatutako barran ere.

+ UNE-EN 795 A Motako aingurakeTa gisa ziurtatua eta egokia bizitza-lerroetarako egitura-aingurakeTa gisa (B eta C Motak).

+ Torlojuen finkapena: 4 x M12 mm (Estutze-parea: 45 N·m)

+ Aldi berean 2 erabiltzailerentzat egokia.

+ Instalazio-euskarria: 16 mm-ko altzairuzko kablea (1860 MPa), burdina edo Ø 16 mm-ko enkofratu-barra /hariztatutako barra.

+ Kableen Bateragarritasuna: A Motako ziurtagiria fabrikatzailearen osagaietan soilik aplikatzen da, 1860 MPa-ko altzairuzko kablean instalatuta (Ø nominala 15,20 mm - EN 10138-3) edo 16 mm-ko kable/barretan. Bizitza-lerroen kasuan, kablean 100 kN-ko gutxieneko tentsioa behar da.


SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

جهاز تثبيت 80345





بيانات فنية

المقاومة: 30 kN
الوزن: 0,54 Kg
الأبعاد:
105x60 mm

الخصائص

+ جهاز تثبيت المرجع 80345 مصمم لـ توفير نقطة اتصال آمنة ومتينة لـ الأحزمة وأنظمة منع السقوط.

+ يتكون من جسم مركزي أسطواني مصنوع من فولاذ مفرط الأبعاد عالي المقاومة مع حلقة ملحومة متكاملة و4 مسامير كباس M12 عرضية لـ التثبيت.

+ صمم لتركيبه على الأطراف الفائضة لكابلات احتواء التربة سابقة الإجهاد (في أعمال الأنفاق والمنحدرات والمناجم وغيرها)، وكذلك على رباعيات حديد البناء أو قضبان شد القوالب بقطر Ø 16 mm أو قضيب ملولب.

+ معتمد كجهاز تثبيت UNE-EN 795 النوع A وصالح كنقطة تثبيت إنشائية لخطوط الحياة (النوعان B و C).

+ تثبيت مسامير الكباس: 4 x M12 mm (عزم الربط: 45 N·m)

+ صالح لـ 2 مستخدمين في وقت واحد.

+ دعامة التركيب: كابل فولاذي 16 (1860 MPa) mm)، رباعي حديد أو قضيب شد بقطر Ø 16 mm /قضيب ملولب.

+ توافق الكابلات: اعتماد النوع A ينطبق حصريا على مكونات الشركة المصنعة المركبة على كابل فولاذي Ø 1860) MPa اسمي 15,20 mm - EN 10138-3) أو كابلات/قضبان شد 16 mm. في حالة خطوط الحياة، يلزم شد أدنى في الكابل قدره 100 kN.

مواصفات المنتج

A الفئة EN 795

(مستخدمين 2) CEN/TS 16415

التعبئة 1 وحدة

المواد فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304

التطبيقات

• الأشغال المدنية والبنى التحتية تحت الأرض: مناسب بشكل خاص لأعمال احتواء التربة في الحفريات وبناء الأنفاق والمناجم والمنحدرات و الجدران الاستنادية، مع الاستفادة من فوائض كابل الشد سابق الإجهاد.


• المباني والهياكل الخرسانية: تركيب سريع وآمن على رباعيات حديد البناء وقضبان شد القوالب أو القضبان الملولبة بقطر Ø 16 mm.

• تركيب خطوط الحياة: صالح للاستخدام كـ نقطة تثبيت إنشائية طرفية أو وسيطة في تثبيت خطوط الحياة الأفقية الصلبة أو المرنة (أجهزة النوع B والنوع C).

SAFETOP.NET
+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

עוגן 80345





נתונים טכניים

חוזק: 30 kN
משקל: 0,54 Kg
מידות: 105x60 mm

תכונות

+ התקן עיגון מק"ט 80345 המתוכנן לספק נקודת חיבור בטוחה וחזקה עבור רתמות ומערכות מונעות נפילה.

+ מורכב מגוף מרכזי גלילי המיוצר מפלדה במידות מוגדלות ובחוזק גבוה עם טבעת מרותכת אינטגרלית ו-4 ברגי מגוף M12 רוחביים לקיבוע.

+ הוא מיועד להתקנה על קצוות עודפים של כבלי דיפון קרקע דרוכים מראש (בעבודות מנהרות, מדרונות, מכרות וכו'), וכן על מוטות זיון של בנייה או מוטות קשירה לתבניות של Ø 16 mm או מוט מוברג.

+ מאושר כעוגן UNE-EN 795 סוג A ומתאים כעוגן מבני עבור קווי חיים (סוגים B ו-C).

+ קיבוע ברגי מגוף: 4 x M12 mm (מומנט הידוק: 45 N·m)

+ מתאים ל-2 משתמשים בו-זמנית.

+ בסיס התקנה: כבל פלדה 16 (1860 MPa mm),
מוט זיון או מוט קשירה של Ø 16 mm /מוט מוברג.

+ תאימות כבלים: אישור סוג A חל אך ורק על רכיבי היצרן המותקנים על כבל פלדה של Ø 1860 MPa) נומינלי 15,20 mm - EN 10138-3) או כבלים/מוטות קשירה של 16 mm. במקרה של קווי חיים, נדרשת מתיחות מינימלית בכבל של 100 kN.

מפרט המוצר

EN 795 מחלקה A
CEN/TS 16415 (2 משתמשים)

אריזה יחידה 1

חומרים פלדת אל-חלד AISI 304

יישומים

• הנדסה אזרחית ותשתיות תת-קרקעיות: מתאים במיוחד לעבודות דיפון קרקע ב חפירות, בניית מנהרות, מכרות, מדרונות ו קירות תמך, תוך ניצול עודפי כבל המתיחה הדרוכים מראש.

• בנייה ומבני בטון: התקנה מהירה ובטוחה על מוטות זיון בבנייה, מוטות קשירה לתבניות או מוטות מוברגים של Ø 16 mm.

• התקנת קווי חיים: מתאים לשימוש כ עוגן מבני קצה או ביניים בקיבוע קווי חיים אופקיים קשיחים או גמישים (התקנים סוג B וסוג C).

SAFETOP.NET
+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

アンカー 80345



30 kN

技術データ

強度: 30 kN
重量: 0,54 Kg
寸法:
105x60 mm

製品仕様

EN 795 クラス A
CEN/TS 16415 (2 名)

梱包 1 個

材質 ステンレス鋼 AISI 304

用途

- ☒ 土木工事および地下インフラ: 掘削工事での土留め作業、トンネル建設、鉱山、法面、擁壁において、プレストレスト緊張ケーブルの余長部を活用する用途に特に適しています。
- ☒ 建築およびコンクリート構造物: Ø 16 mm の建設用鉄筋、型枠用セパレーターまたはねじ棒への迅速かつ安全な設置。
- ☒ ライフラインの設置: 剛性または可撓性の水平ライフライン (タイプ B およびタイプ C の器具) の固定における端部または中間の構造用アンカーとして使用可能。

特長

+ アンカー装置 Ref. 80345 は、ハーネスおよび墜落制止用システムのための安全で堅牢な接続点を提供するよう設計されています。
+ 高強度で大径の鋼製円筒形本体で構成され、一体溶接されたリングと、固定用の横方向 M12 止めねじ 4 本を備えています。
+ プレストレスト土留めケーブルの余長部 (トンネル、法面、鉱山などの工事) への設置を想定しており、また Ø 16 mm の建設用鉄筋、型枠用セパレーターまたはねじ棒にも設置できます。
+ UNE-EN 795 タイプ A アンカーとして認証され、ライフライン (タイプ B および C) の構造用アンカーとして適合。
+ 止めねじ固定: 4 x M12 mm (締付トルク: 45 N·m)
+ 同時に 2 名まで使用可能。
+ 設置母材: 鋼製ケーブル 16 mm (1860 MPa)、Ø 16 mm の鉄筋・型枠セパレーター／ねじ棒。
+ ケーブル適合性: タイプ A 認証は、1860 MPa の鋼製ケーブル (公称 Ø 15,20 mm - EN 10138-3) または 16 mm のケーブル／セパレーターに設置された当社製部品にのみ適用されます。ライフラインの場合、ケーブルに最低 100 kN の張力が必要です。

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО 80345

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Прочность: 30 kN
Вес: 0,54 Kg
Dimensiones:
105x60 mm





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИ

EN 795 Класс A
CEN/TS 16415 (2 пользователя)

УПАКОВКА 1 шт

МАТЕРИАЛЫ Нержавеющая Сталь AISI 304

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гражданское строительство и подземная инфраструктура: Особенно рекомендовано для работ по удержанию грунта в котлованах, при строительстве тоннелей, в шахтах, на откосах и подпорных стенах, используя остатки троса преднапряжённого натяжения.
- Здания и бетонные конструкции: Быстрая и безопасная установка на строительной арматуре, опалубочных стержнях или резьбовых шпильках Ø 16 mm.
- Установка анкерных линий: Пригодно для использования в качестве конструкционного концевого или промежуточного анкера при креплении горизонтальных жёстких или гибких анкерных линий (Устройства Типа B и Типа C).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ Анкерное устройство арт. 80345, разработанное для обеспечения надёжной и прочной точки крепления для страховочных привязей и систем защиты от падения.
+ Состоит из цилиндрического центрального корпуса, изготовленного из высокопрочной стали с запасом по сечению, с цельноприваренным кольцом и 4 поперечными винтами M12 для крепления.
+ Предназначено для установки на выступающие концы преднапряжённых грунтовых анкерных тросов (на работах в тоннелях, на откосах, в шахтах и т.д.), а также на строительной арматуре или опалубочных стержнях Ø 16 mm или резьбовой шпильке.
+ Сертифицировано как анкер UNE-EN 795 Тип A и пригодно как конструкционный анкер для анкерных линий (Типы B и C).
+ Крепление винтами: 4 x M12 mm (Момент затяжки: 45 N·m)
+ Пригодно для 2 пользователей одновременно.
+ Основание для установки: Стальной трос 16 mm (1860 MPa), арматура или опалубочный стержень Ø 16 mm /резьбовая шпилька.
+ Совместимость тросов: Сертификация Типа A распространяется исключительно на компоненты изготовителя, установленные на стальной трос 1860 MPa (номинальный Ø 15,20 mm - EN 10138-3) или тросы/стержни 16 mm. В случае анкерных линий требуется минимальное натяжение троса 100 kN.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN