SNEKKAR-350 82170



SNR 34

HI-VIS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE EN352-1

EMBALAJE 1 / 10 uds

APLICACIONES

Metalurgia y siderurgia · fundición · forja y estampación · chapa y calderería · chorreado y granallado · amolado y corte con radial · carpintería industrial y aserraderos · canteras, minería y machaqueo · obra civil y demolición · plantas petroquímicas · salas de compresores, sopladores y turbinas · pistas de aeropuerto y handling · plantas de reciclaje y trituración · textil y envasado de alta velocidad · trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

MATERIALES

Material almohadillas: Espuma recubierta de PVC

Material diadema: TPE, PP y acero

CARACTERÍSTICAS

+ **Atenuación de 34 dB (SNR):** Con un SNR de 34 dB, el SNEKKAR-350 se sitúa en la franja alta de los protectores auditivos pasivos, muy por encima de los 25-30 dB habituales. Está diseñado para puestos de estrés acústico extremo, donde un protector convencional deja el nivel efectivo en el oído por encima de lo admisible.

+**Rendimiento sobresaliente en alta frecuencia.** Su curva de atenuación alcanza 39 dB a 2.000 Hz y 37-38 dB entre 4.000 y 8.000 Hz, el rango donde se concentra el ruido más agresivo y molesto para el oído humano: turbinas, aire comprimido, amoladoras, sierras, chorreado y prensas. El valor H = 36 dB lo confirma en el ensayo oficial.

+Valores H, M y L declarados: H = 36 dB · M = 32 dB · L = 25 dB. Datos completos que permiten al técnico de prevención aplicar el método HML y justificar documentalmente la elección del EPI frente al espectro de ruido real medido en cada puesto, no solo con un valor único.

+ **Color amarillo de alta visibilidad.**

+ **Ergonomía adaptable para jornadas completas.** Diadema regulable en altura.

+ **Construcción robusta: arco de acero.** Diadema con alma de acero y elementos de TPE y PP: mantiene la fuerza de apriete —el parámetro del que depende directamente la atenuación real— tras miles de aperturas y cierres, sin ceder con el uso diario.

+ **Peso 308 g.** Copas de gran volumen —la masa acústica es precisamente lo que hace posible atenuar 34 dB.

+ Dimensiones embalaje 140 × 100 × 190 mm

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

SNEKKAR-350 82170



SNR 34

HI-VIS

PRODUCT SPECIFICATIONS

CE EN352-1

PACKAGING 1 / 10 items

APPLICATIONS

Metallurgy and steelmaking · foundries · forging and stamping · sheet metal work and boilermaking · blasting and shot blasting · grinding and angle grinding · industrial carpentry and sawmills · quarries, mining and crushing · civil engineering and demolition · petrochemical plants · compressor, blower and turbine rooms · airport runways and ground handling · recycling and crushing plants · high-speed textile and packaging · work involving agricultural and forestry machinery.

MATERIALS

Pad material: PVC-coated foam

Headband material: TPE, PP and steel

FEATURES

+ **34 dB attenuation (SNR):** With an SNR of 34 dB, the SNEKKAR-350 ranks among the top performers in passive hearing protectors, well above the usual 25–30 dB. It is designed for work environments with extreme noise levels, where conventional hearing protectors leave the effective noise level at the ear above the permissible limit.

+**Outstanding performance at high frequencies.** Its attenuation curve reaches 39 dB at 2,000 Hz and 37–38 dB between 4,000 and 8,000 Hz, the range where the most aggressive and annoying noise to the human ear is concentrated: turbines, compressed air, grinders, saws, sandblasting and presses. The H-value of 36 dB confirms this in the official test.

+Declared H, M and L values: H = 36 dB · M = 32 dB · L = 25 dB. Comprehensive data enabling the health and safety officer to apply the HML method and provide documentary evidence to justify the choice of PPE in relation to the actual noise spectrum measured at each workstation, rather than relying on a single value.

+ **High-visibility yellow colour.**

+ **Adaptable ergonomics for full working days.** Height-adjustable headband.

+ **Sturdy construction: steel frame.** Headband with a steel core and TPE and PP components: maintains clamping force — the parameter on which actual attenuation directly depends — after thousands of openings and closings, without losing its strength through daily use.

+ **Weight: 308 g.** Large-volume ear cups — it is precisely this acoustic mass that makes it possible to achieve 34 dB of attenuation.

+ Packaging dimensions : 140 × 100 × 190 mm

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

SNEKKAR-350 82170



SNR 34

HI-VIS

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE EN352-1

EMBALAGEM 1 / 10 unidades

APLICAÇÕES

Metalurgia e siderurgia · fundição · forja e estampagem · chaparia e caldeiraria · jateamento e granalhamento · esmerilagem e corte com serra circular · carpintaria industrial e serrações · pedreiras, mineração e trituração · obras de engenharia civil e demolição · instalações petroquímicas · salas de compressores, sopradores e turbinas · pistas de aeroporto e assistência em terra · instalações de reciclagem e trituração · têxteis e embalagem de alta velocidade · trabalhos com maquinaria agrícola e florestal.

MATERIAIS

Material das almofadas: Espuma revestida a PVC

Material da faixa: TPE, PP e aço

CARACTERÍSTICAS

+ **Atenuação de 34 dB (SNR):** Com um SNR de 34 dB, o SNEKKAR-350 situa-se na gama alta dos protetores auditivos passivos, muito acima dos habituais 25-30 dB. Foi concebido para locais com stress acústico extremo, onde um protetor convencional deixa o nível efetivo no ouvido acima do admissível.

+**Desempenho excecional nas altas frequências.** A sua curva de atenuação atinge 39 dB aos 2 000 Hz e 37-38 dB entre os 4 000 e os 8 000 Hz, a faixa onde se concentra o ruído mais agressivo e incómodo para o ouvido humano: turbinas, ar comprimido, esmeriladoras, serras, jateamento e prensas. O valor H = 36 dB confirma-o no ensaio oficial.

+Valores H, M e L declarados: H = 36 dB · M = 32 dB · L = 25 dB. Dados completos que permitem ao técnico de prevenção aplicar o método HML e justificar, por meio de documentação, a escolha do EPI face ao espectro de ruído real medido em cada posto de trabalho, e não apenas com base num único valor.

+ **Cor amarela de alta visibilidade.**

+ **Ergonomia adaptável para jornadas de trabalho completas.** Arco de cabeça ajustável em altura.

+ **Construção robusta: arco em aço.** Arco com alma em aço e elementos em TPE e PP: mantém a força de aperto — o parâmetro do qual depende diretamente a atenuação real — após milhares de aberturas e fechos, sem ceder com o uso diário.

+ **Peso: 308 g.** Auriculares de grande volume — a massa acústica é precisamente o que permite uma atenuação de 34 dB.

+ Dimensões da embalagem : 140 × 100 × 190 mm

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA

SNEKKAR-350 82170



SNR 34

HI-VIS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CE EN352-1

EMBALLAGE 1 / 10 unités

APPLICATIONS

Métallurgie et sidérurgie · fonderie · forge et emboutissage · tôlerie et chaudronnerie · grenaillage et sablage · meulage et découpe à la meule radiale · menuiserie industrielle et scieries · carrières, exploitation minière et concassage · génie civil et démolition · usines pétrochimiques · salles de compresseurs, de soufflantes et de turbines · pistes d'aéroport et manutention · usines de recyclage et de broyage · industrie textile et conditionnement à grande vitesse · travaux avec des machines agricoles et forestières.

MATÉRIAUX

Matériau des coussinets : mousse recouverte de PVC

Matériaux du bandeau : TPE, PP et acier

CARACTÉRISTIQUES

+ **Atténuation de 34 dB (SNR) :** Avec un SNR de 34 dB, le SNEKKAR-350 se situe dans le haut de gamme des protecteurs auditifs passifs, bien au-dessus des 25 à 30 dB habituels. Il est conçu pour les postes exposés à un stress acoustique extrême, où un protecteur conventionnel laisse le niveau sonore effectif dans l'oreille au-dessus du seuil admissible.
+ **Performances exceptionnelles dans les hautes fréquences.** Sa courbe d'atténuation atteint 39 dB à 2 000 Hz et 37-38 dB entre 4 000 et 8 000 Hz, la plage où se concentrent les bruits les plus agressifs et les plus gênants pour l'oreille humaine : turbines, air comprimé, meuleuses, scies, sablage et presses. La valeur H = 36 dB le confirme lors de l'essai officiel.
+ Valeurs H, M et L déclarées : H = 36 dB · M = 32 dB · L = 25 dB. Ces données complètes permettent au technicien en prévention d'appliquer la méthode HML et de justifier par écrit le choix de l'EPI par rapport au spectre de bruit réel mesuré à chaque poste de travail, et non pas uniquement sur la base d'une valeur unique.
+ **Couleur jaune haute visibilité.**
+ **Ergonomie adaptable pour une utilisation toute la journée.** Arceau réglable en hauteur.
+ **Construction robuste : arceau en acier.** Bandeau avec âme en acier et éléments en TPE et PP : il conserve sa force de serrage — paramètre dont dépend directement l'atténuation réelle — après des milliers d'ouvertures et de fermetures, sans s'affaiblir à l'usage quotidien.
+ **Poids : 308 g.** Coques de grand volume — c'est précisément cette masse acoustique qui permet d'atténuer le bruit de 34 dB.
+ Dimensions de l'emballage 140 × 100 × 190 mm

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE

SNEKKAR-350 82170



SNR 34

HI-VIS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE EN352-1

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 / 10 τεμάχια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μεταλλουργία και χαλυβουργία · χυτήρια · σφυρηλάτηση και σφράγιση · λαμαρίνα και κατασκευή λεβήτων · αμμοβολή και σφαιροβολή · λείανση και κοπή με δισκοπρίονο · βιομηχανική ξυλουργική και πριονιστήρια · λατομεία, εξόρυξη και θραύση · έργα πολιτικού μηχανικού και κατεδάφιση · πετροχημικά εργοστάσια · αίθουσες συμπιεστών, ανεμιστήρων και στροβίλων · διαδρόμοι αεροδρομίων και χειρισμός φορτίων · μονάδες ανακύκλωσης και θρυμματισμού · κλωστοϋφαντουργία και συσκευασία υψηλής ταχύτητας · εργασίες με γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα.

ΥΛΙΚΑ

Υλικό μαξιλαριών: Αφρός με επικάλυψη από PVC

Υλικό κεφαλόδεσμου: TPE, PP και χάλυβας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ **Απόσβεση 34 dB (SNR):** Με SNR 34 dB, το SNEKKAR-350 κατατάσσεται στην κορυφαία κατηγορία των παθητικών προστατευτικών ακοής, πολύ πάνω από τα συνήθη 25-30 dB. Έχει σχεδιαστεί για θέσεις εργασίας με ακραίο ηχητικό στρες, όπου ένα συμβατικό προστατευτικό αφήνει το πραγματικό επίπεδο στο αυτί πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

+**Εξαιρετική απόδοση στις υψηλές συχνότητες.** Η καμπύλη απόσβεσης φτάνει τα 39 dB στα 2.000 Hz και τα 37-38 dB μεταξύ 4.000 και 8.000 Hz, το εύρος όπου συγκεντρώνεται ο πιο έντονος και ενοχλητικός θόρυβος για το ανθρώπινο αυτί: τουρμπίνες, πεπιεσμένος αέρας, τροχοί, πριόνια, αμμοβολή και πρέσες. Η τιμή H = 36 dB το επιβεβαιώνει στην επίσημη δοκιμή.

+Δηλωμένες τιμές H, M και L: H = 36 dB · M = 32 dB · L = 25 dB. Πλήρη στοιχεία που επιτρέπουν στον τεχνικό πρόληψης να εφαρμόσει τη μέθοδο HML και να αιτιολογήσει τεκμηριωμένα την επιλογή του ΜΑΠ σε σχέση με το πραγματικό φάσμα θορύβου που μετράται σε κάθε θέση εργασίας, και όχι μόνο με βάση μια μεμονωμένη τιμή.

+ **Κίτρινο χρώμα υψηλής ορατότητας.**

+ **Προσαρμόσιμη εργονομία για ολόκληρες ημέρες εργασίας.** Ρυθμιζόμενο σε ύψος στήριγμα κεφαλής.

+ **Στιβαρή κατασκευή: ατσάλινο τόξο.** Στεφάνη με ατσάλινο πυρήνα και στοιχεία από TPE και PP: διατηρεί τη δύναμη σύσφιξης —τη παράμετρο από την οποία εξαρτάται άμεσα η πραγματική απόσβεση— μετά από χιλιάδες ανοίγματα και κλεισίματα, χωρίς να φθείρεται από την καθημερινή χρήση.

+ **Βάρος 308 g.** Μεγάλης χωρητικότητας ακουστικά — η ακουστική μάζα είναι ακριβώς αυτό που καθιστά δυνατή την μείωση του θορύβου κατά 34 dB.

+ Διαστάσεις συσκευασίας : 140 × 100 × 190 mm

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ

SNEKKAR-350 82170



SNR 34

HI-VIS

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CE EN352-1

IMBALLAGGIO 1 / 10 pezzi

APPLICAZIONI

Metallurgia e siderurgia · fonderia · forgiatura e stampaggio · lavorazione della lamiera e caldareria · sabbiatura e granigliatura · molatura e taglio con sega circolare · falegnameria industriale e segherie · cave, attività minerarie e frantumazione · opere civili e demolizione · impianti petrolchimici · sale compressori, soffianti e turbine · piste aeroportuali e handling · impianti di riciclaggio e frantumazione · settore tessile e confezionamento ad alta velocità · lavori con macchinari agricoli e forestali.

MATERIALI

Materiale dei cuscinetti: schiuma rivestita in PVC

Materiale dell'archetto: TPE, PP e acciaio

CARATTERISTICHE

+ **Attenuazione di 34 dB (SNR):** con un SNR di 34 dB, lo SNEKKAR-350 si colloca nella fascia alta dei dispositivi di protezione acustica passivi, ben al di sopra dei 25-30 dB abituali. È progettato per ambienti caratterizzati da stress acustico estremo, dove un dispositivo di protezione convenzionale lascia il livello effettivo nell'orecchio al di sopra del limite ammissibile.

+**Prestazioni eccezionali alle alte frequenze.** La sua curva di attenuazione raggiunge i 39 dB a 2.000 Hz e i 37-38 dB tra i 4.000 e gli 8.000 Hz, la fascia in cui si concentra il rumore più aggressivo e fastidioso per l'udito umano: turbine, aria compressa, smerigliatrici, seghe, sabbiatura e presse. Il valore H = 36 dB lo conferma nel test ufficiale.

+Valori H, M e L dichiarati: H = 36 dB · M = 32 dB · L = 25 dB. Dati completi che consentono al tecnico della prevenzione di applicare il metodo HML e di giustificare documentalmente la scelta dei DPI in base allo spettro di rumore effettivo misurato in ciascuna postazione, non solo sulla base di un unico valore.

+ **Colore giallo ad alta visibilità.**

+ **Ergonomia adattabile per giornate di lavoro intere.** Archetto regolabile in altezza.

+ **Struttura robusta: arco in acciaio.** Archetto con anima in acciaio ed elementi in TPE e PP: mantiene la forza di serraggio —il parametro da cui dipende direttamente l'attenuazione effettiva— anche dopo migliaia di aperture e chiusure, senza cedere con l'uso quotidiano.

+ **Peso: 308 g.** Padiglioni di grande volume: è proprio la massa acustica a consentire un'attenuazione di 34 dB.

+ Dimensioni dell'imballaggio : 140 × 100 × 190 mm

SNEKKAR-350 82170



SNR 34

HI-VIS

PRODUKTSPECIFIKATIONER

CE EN352-1

FÖRPACKNING 1 / 10 st

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Metallurgi och stålindustri · gjutning · smide och stansning · plåtbearbetning och kittelbyggnad · blästring och kulblästring · slipning och kapning med vinkelslip · industriellt snickeri och sågverk · stenbrott, gruvdrift och krossning · anläggningsarbeten och rivning · petrokemiska anläggningar · kompressor-, fläkt- och turbinrum · flygplatsbanor och markhantering · återvinnings- och krossanläggningar · textil- och höghastighetsförpackning · arbete med jordbruks- och skogsbruksmaskiner.

MATERIAL

Material i kuddarna: PVC-belagd skumplast

Material i pannbandet: TPE, PP och stål

EGENSKAPER

+ **Dämpning på 34 dB (SNR):** Med ett SNR-värde på 34 dB ligger SNEKKAR-350 i den övre delen av skalan för passiva hörselskydd, långt över de vanliga 25–30 dB. Den är utformad för arbetsplatser med extrem ljudbelastning, där ett konventionellt hörselskydd innebär att den effektiva ljudnivån i örat överstiger det tillåtna värdet.

+**Enastående prestanda vid höga frekvenser.** Dämpningskurvan når 39 dB vid 2 000 Hz och 37–38 dB mellan 4 000 och 8 000 Hz, det frekvensområde där det mest aggressiva och störande bullret för det mänskliga örat förekommer: turbiner, tryckluft, slipmaskiner, sågar, blästring och pressar. Värdet H = 36 dB bekräftar detta i det officiella testet.

+Angivna H-, M- och L-värden: H = 36 dB · M = 32 dB · L = 25 dB. Fullständiga uppgifter som gör det möjligt för arbetsmiljöteknikern att tillämpa HML-metoden och dokumentera valet av personlig skyddsutrustning utifrån det faktiska bullerfönstret som uppmätts vid varje arbetsplats, inte bara utifrån ett enda värde.

+ **Gul färg med hög synlighet.**

+ **Anpassningsbar ergonomi för hela arbetsdagen.** Höjdjusterbart huvudband.

+ **Robust konstruktion: stålbåge.** Huvudband med stålkärna och detaljer av TPE och PP: bibehåller åtdragningskraften – den parameter som den faktiska dämpningen direkt beror på – även efter tusentals öppningar och stängningar, utan att förlora sin form vid daglig användning.

+ **Vikt 308 g.** Stora öronkåpor – det är just den akustiska massan som gör det möjligt att dämpa ljudet med 34 dB.

+ Förpackningens mått : 140 × 100 × 190 mm

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 – 15171 – Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN