NITRILAST 050A







Niveles de prestación EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeación:	Degradación:
J. Heptano - NIVEL 6	J. Heptano: 52.01%
K. Hidróxido Sódico 40% - NIVEL 6	K. Hidróxido Sódico: 50.99%
P. Peróxido de Hidrógeno 30% - NIVEL 6	P. Peróxido de Hidrógeno: 37.91%

Tiempo de paso(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Nivel de prestación	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018



KJP

EN374-5



VIRUS



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
EMBALAJE	**1 pack(100 uds)/ 10 packs**
MATERIAL	Nitrilo

APLICACIONES

Ideales para la industria química, farmacéutica y alimentaria, protegiendo a los trabajadores de riesgos químicos y biológicos. También son adecuados para entornos de laboratorio, limpieza y tareas de mantenimiento en ambientes industriales.

CARACTERÍSTICAS

+ Guante de nitrilo
+ Gramaje 4,6g
+ Libres de polvo, reduciendo el riesgo de irritaciones en la piel.
+ Ofrecen protección contra productos químicos
+ Protección contra agentes patógenos
+ Ajuste perfecto y comodidad durante su uso prolongado
+ Alta resistencia a perforaciones, lo que los hace más seguros en trabajos de alto riesgo
+ Ideales para uso en laboratorios, hospitales y otros entornos de trabajo sensibles
+ Proporcionan una excelente sensibilidad táctil, permitiendo un manejo preciso de objetos
+ Resistentes a ácidos y bases, ampliando su campo de aplicación

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Performance levels EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeation:	Degradation:
J. Heptane - LEVEL 6	J. Heptane: 52.01%
K. Sodium Hydroxide 40% - LEVEL 6	K. Sodium hydroxide: 50.99%
P. Hydrogen Peroxide 30% - LEVEL 6	P. Hydrogen peroxide: 37.91%

Breakthrough time (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Level of performance	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
PACKAGING	**1 pack(100 pcs)/10 packs**
MATERIAL	Nitrile

APPLICATIONS

Ideal for the chemical, pharmaceutical and food industries, protecting workers from chemical and biological hazards. They are also suitable for laboratory environments, cleaning and maintenance tasks in industrial environments.

FEATURES

+ Nitrile glove
+ Weight 4,6g
+ Dust-free, reducing the risk of skin irritation.
+ Offer protection against chemicals
+ Protection against pathogens
+ Perfect fit and comfort during prolonged use
+ High resistance to punctures, which makes them safer for high-risk work
+ Ideal for use in laboratories, hospitals and other sensitive work environments
+ They provide excellent tactile sensitivity, allowing precise handling of objects
+ Resistant to acids and alkalis, extending its field of application

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Níveis de desempenho EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeação:	Degradação:
J. Heptano - NÍVEL 6	J. Heptano: 52,01%
K. Hidróxido de sódio a 40% - NÍVEL 6	K. Hidróxido de sódio: 50,99%
P. Peróxido de hidrogénio 30% - NÍVEL 6	P. Peróxido de hidrogénio: 37,91%

Tempo de passagem (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Nível de desempenho	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
EMBALAGEM	**1 pack (100 unidades)/10 packs**
MATERIAL	Nitrilo

APLICAÇÕES

Ideal para as indústrias química, farmacêutica e alimentar, protegendo os trabalhadores de riscos químicos e biológicos. Também são adequados para ambientes laboratoriais, tarefas de limpeza e manutenção em ambientes industriais.

CARACTERÍSTICAS

+ Luva de nitrilo
+ Peso 4,6g
+ Sem pó, reduzindo o risco de irritação da pele.
+ Oferecer proteção contra produtos químicos
+ Proteção contra agentes patogénicos
+ Ajuste perfeito e conforto durante uma utilização prolongada
+ Elevada resistência aos furos, o que os torna mais seguros para trabalhos de alto risco
+ Ideal para utilização em laboratórios, hospitais e outros ambientes de trabalho sensíveis
+ Proporcionam uma excelente sensibilidade tátil, permitindo uma manipulação precisa dos objectos
+ Resistente aos ácidos e aos álcalis, alargando o seu campo de aplicação

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Niveaux de performance EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Perméation :	Dégradation :
J. Heptane - NIVEAU 6	J. Heptane : 52,01%
K. Hydroxyde de sodium 40% - NIVEAU 6	K. Hydroxyde de sodium : 50,99 %
P. Peroxyde d'hydrogène 30% - NIVEAU 6	P. Peroxyde d'hydrogène : 37,91 %

Temps de passage (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Niveau de performance	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
EMBALLAGE	**1 pack (100 pièces)/10 pack**
MATÉRIAU	Nitrile

APPLICATIONS

Idéales pour les industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires, elles protègent les travailleurs contre les risques chimiques et biologiques. Ils conviennent également aux environnements de laboratoire et aux tâches de nettoyage et d'entretien dans les environnements industriels.

CARACTÉRISTIQUES

+ Gant en nitrile
+ Poids 4,6g
+ Sans poussière, ce qui réduit le risque d'irritation de la peau.
+ Protection contre les produits chimiques
+ Protection contre les agents pathogènes
+ Une tenue et un confort parfaits lors d'une utilisation prolongée
+ Une résistance élevée aux perforations, ce qui les rend plus sûrs pour les travaux à haut risque
+ Idéal pour les laboratoires, les hôpitaux et autres environnements de travail sensibles
+ Ils offrent une excellente sensibilité tactile, permettant une manipulation précise des objets
+ Résistant aux acides et aux alcalis, ce qui élargit son champ d'application

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Επίπεδα επιδόσεων EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Διαπερατότητα:	Υποβάθμιση:
J. Επτάνιο - ΕΠΙΠΕΔΟ 6	J. Επτάνιο: 52,01%
K. Υδροξείδιο του νατρίου 40% - ΕΠΙΠΕΔΟ 6	K. Υδροξείδιο του νατρίου: 50,99%
P. Υπεροξείδιο του υδρογόνου 30% - ΕΠΙΠΕΔΟ 6	P. Υπεροξείδιο του υδρογόνου: 37,91%

Χρόνος διέλευσης (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Επίπεδο επιδόσεων	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	**1 πακέτο (100 τεμάχια)/10 πακέτα**
ΥΛΙΚΟ	Νιτρίλιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για τις χημικές, φαρμακευτικές και βιομηχανίες τροφίμων, προστατεύοντας τους εργαζόμενους από χημικούς και βιολογικούς κινδύνους. Είναι επίσης κατάλληλα για εργαστηριακά περιβάλλοντα, εργασίες καθαρισμού και συντήρησης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Γάντι νιτριλίου
+ Βάρος 4,6g
+ Χωρίς σκόνη, μειώνοντας τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος.
+ Προσφέρει προστασία από χημικές ουσίες
+ Προστασία από παθογόνα
+ Τέλεια εφαρμογή και άνεση κατά την παρατεταμένη χρήση
+ Υψηλή αντοχή σε διάτρηση, γεγονός που τα καθιστά ασφαλέστερα για εργασίες υψηλού κινδύνου
+ Ιδανικό για χρήση σε εργαστήρια, νοσοκομεία και άλλα ευαίσθητα περιβάλλοντα εργασίας
+ Παρέχουν εξαιρετική απτική ευαισθησία, επιτρέποντας τον ακριβή χειρισμό αντικειμένων
+ Ανθεκτικό σε οξέα και αλκάλια, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής του

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Livelli di prestazione EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeazione:	Degradazione:
J. Eptano - LIVELLO 6	J. Eptano: 52,01%
K. Idrossido di sodio 40% - LIVELLO 6	K. Idrossido di sodio: 50,99%
P. Perossido di idrogeno 30% - LIVELLO 6	P. Perossido di idrogeno: 37,91%

Tempo di passaggio (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Livello di prestazione	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
IMBALLAGGIO	**1 confezione (100 pezzi)/10 confezioni**
MATERIALE	Nitrile

APPLICAZIONI

Ideali per l'industria chimica, farmaceutica e alimentare, proteggono i lavoratori dai rischi chimici e biologici. Sono adatti anche per gli ambienti di laboratorio e per le attività di pulizia e manutenzione negli ambienti industriali.

CARATTERISTICHE

+ Guanto in nitrile
+ Peso 4,6 g
+ Privo di polvere, riduce il rischio di irritazioni cutanee.
+ Offrono protezione contro le sostanze chimiche
+ Protezione dagli agenti patogeni
+ Perfetta vestibilità e comfort durante l'uso prolungato
+ Elevata resistenza alle forature, che li rende più sicuri per i lavori ad alto rischio
+ Ideale per l'uso in laboratori, ospedali e altri ambienti di lavoro sensibili
+ Offrono un'eccellente sensibilità tattile, consentendo una manipolazione precisa degli oggetti
+ Resistente agli acidi e agli alcali, estende il suo campo di applicazione

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Prestationsnivåer EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeation:	Nedbrytning:
J. Heptan - NIVÅ 6	J. Heptan: 52,01 %
K. Natriumhydroxid 40 % - NIVÅ 6	K. Natriumhydroxid: 50,99 %
P. Väteperoxid 30 % - NIVÅ 6	P. Väteperoxid: 37,91%

Passagetid (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Prestationsnivå	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
FÖRPACKNING	**1 förpackning (100 st)/10 förpackningar**
MATERIAL	Nitril

ANVÄNDNING

Idealiska för kemi-, läkemedels- och livsmedelsindustrin, där de skyddar personalen mot kemiska och biologiska risker. De är också lämpliga för laboratoriemiljöer samt rengörings- och underhållsarbeten i industriella miljöer.

EGENSKAPER

+ Nitrilhandske
+ Vikt 4,6 g
+ Dammfri, vilket minskar risken för hudirritation.
+ Skyddar mot kemikalier
+ Skydd mot patogener
+ Perfekt passform och komfort vid långvarig användning
+ Hög motståndskraft mot punktering, vilket gör dem säkrare vid riskfyllda arbeten
+ Idealisk för användning i laboratorier, sjukhus och andra känsliga arbetsmiljöer
+ De ger utmärkt taktil känslighet, vilket möjliggör exakt hantering av föremål
+ Motståndskraftig mot syror och alkalier, vilket utökar användningsområdet

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A







Leistungsstufen EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeation:	Degradation:
J. Heptan - STUFE 6	J. Heptan: 52,01%
K. Natriumhydroxid 40% - STUFE 6	K. Natriumhydroxid: 50,99%
P. Wasserstoffperoxid 30% - STUFE 6	P. Wasserstoffperoxid: 37,91%

Durchbruchzeit (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Leistungsstufe	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

GRÖSSEN	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
VERPACKUNG	**1 Packung (100 Stk.)/10 Packungen**
MATERIAL	Nitril

ANWENDUNGEN

Ideal für die chemische, pharmazeutische und Lebensmittelindustrie, schützen die Beschäftigten vor chemischen und biologischen Gefahren. Sie eignen sich auch für Laborumgebungen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in industriellen Umgebungen.

MERKMALE

+ Nitrilhandschuh
+ Gewicht 4,6 g
+ Puderfrei, was das Risiko von Hautreizungen verringert.
+ Bieten Schutz gegen Chemikalien
+ Schutz gegen Krankheitserreger
+ Perfekte Passform und Komfort bei längerem Tragen
+ Hohe Durchstichfestigkeit, wodurch sie bei Arbeiten mit hohem Risiko sicherer sind
+ Ideal für den Einsatz in Laboren, Krankenhäusern und anderen sensiblen Arbeitsumgebungen
+ Bieten ein ausgezeichnetes Tastempfinden und ermöglichen eine präzise Handhabung von Gegenständen
+ Beständig gegen Säuren und Laugen, was ihren Anwendungsbereich erweitert

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Prestatieniveaus EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeatie:	Degradatie:
J. Heptaan - NIVEAU 6	J. Heptaan: 52,01%
K. Natriumhydroxide 40% - NIVEAU 6	K. Natriumhydroxide: 50,99%
P. Waterstofperoxide 30% - NIVEAU 6	P. Waterstofperoxide: 37,91%

Doorbraaktijd (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Prestatieniveau	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

PRODUCTSPECIFICATIES

MATEN	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
VERPAKKING	**1 pak (100 st.)/10 pakken**
MATERIAAL	Nitril

TOEPASSINGEN

Ideaal voor de chemische, farmaceutische en voedingsindustrie, beschermen werknemers tegen chemische en biologische risico's. Ze zijn ook geschikt voor laboratoriumomgevingen, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden in industriële omgevingen.

KENMERKEN

+ Nitrilhandschoen
+ Gewicht 4,6 g
+ Poedervrij, waardoor het risico op huidirritatie afneemt.
+ Bieden bescherming tegen chemicaliën
+ Bescherming tegen ziekteverwekkers
+ Perfecte pasvorm en comfort bij langdurig gebruik
+ Hoge weerstand tegen perforatie, waardoor ze veiliger zijn bij werkzaamheden met een hoog risico
+ Ideaal voor gebruik in laboratoria, ziekenhuizen en andere gevoelige werkomgevingen
+ Bieden een uitstekend tastgevoel, waardoor voorwerpen nauwkeurig kunnen worden gehanteerd
+ Bestand tegen zuren en basen, wat het toepassingsgebied vergroot

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Ydeevneniveauer EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeation:	Nedbrydning:
J. Heptan - NIVEAU 6	J. Heptan: 52,01%
K. Natriumhydroxid 40% - NIVEAU 6	K. Natriumhydroxid: 50,99%
P. Hydrogenperoxid 30% - NIVEAU 6	P. Hydrogenperoxid: 37,91%

Gennembrudstid (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Ydeevneniveau	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

PRODUKTSPECIFIKATIONER

STØRRELSER	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
EMBALLAGE	**1 pakke (100 stk.)/10 pakker**
MATERIALE	Nitril

ANVENDELSER

Ideelle til kemi-, medicinal- og fødevareindustrien, hvor de beskytter arbejderne mod kemiske og biologiske risici. De er også velegnede til laboratoriemiljøer, rengøring og vedligeholdelsesopgaver i industrielle miljøer.

EGENSKABER

+ Nitrilhandske
+ Vægt 4,6 g
+ Pudderfri, hvilket reducerer risikoen for hudirritation.
+ Giver beskyttelse mod kemikalier
+ Beskyttelse mod patogener
+ Perfekt pasform og komfort ved længere tids brug
+ Høj modstandsdygtighed over for punktering, hvilket gør dem mere sikre ved højrisikoarbejde
+ Ideelle til brug i laboratorier, hospitaler og andre følsomme arbejdsmiljøer
+ Giver fremragende taktil følsomhed, hvilket muliggør præcis håndtering af genstande
+ Modstandsdygtige over for syrer og baser, hvilket udvider anvendelsesområdet

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Suorituskykytasot EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeaatio:
J. Heptaani - TASO 6
K. Natriumhydroksidi 40 % - TASO 6
P. Vetyperoksidi 30 % - TASO 6

Degradaatio:
J. Heptaani: 52,01 %
K. Natriumhydroksidi: 50,99 %
P. Vetyperoksidi: 37,91 %

Läpäisyaika (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Suorituskykytaso	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018
KJP

EN374-5
VIRUS

LATEX

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

KOOT	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
PAKKAUS	**1 pakkaus (100 kpl)/10 pakkausta**
MATERIAALI	Nitriili

KÄYTTÖKOHTEET

Ihanteellisia kemian-, lääke- ja elintarviketeollisuuteen, suojaavat työntekijöitä kemiallisilta ja biologisilta vaaroilta. Soveltuvat myös laboratorioympäristöihin sekä siivous- ja kunnossapitotöihin teollisuusympäristöissä.

OMINAISUUDET

+ Nitriilikäsine
+ Paino 4,6 g
+ Puuterittomat, mikä vähentää ihoärsytyksen riskiä.
+ Suojaavat kemikaaleilta
+ Suojaa taudinaiheuttajilta
+ Täydellinen istuvuus ja mukavuus pitkäaikaisessa käytössä
+ Korkea puhkaisunkestävyys, mikä tekee niistä turvallisempia korkean riskin töissä
+ Ihanteellisia käyttöön laboratorioissa, sairaaloissa ja muissa herkissä työympäristöissä
+ Tarjoavat erinomaisen tuntoherkkyyden, mikä mahdollistaa esineiden tarkan käsittelyn
+ Kestävät happoja ja emäksiä, mikä laajentaa niiden käyttöaluetta

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Toimivustasemed EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Läbitungimine:	Lagunemine:
J. Heptaan - TASE 6	J. Heptaan: 52,01%
K. Naatriumhüdroksiid 40% - TASE 6	K. Naatriumhüdroksiid: 50,99%
P. Vesinikperoksiid 30% - TASE 6	P. Vesinikperoksiid: 37,91%

Läbimurdeaeg(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Toimivustase	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

TOOTE TEHNILISED ANDMED

SUURUSED	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
PAKEND	**1 pakk(100 tk)/10 pakki**
MATERJAL	Nitriil

KASUTUSALAD

Ideaalsed keemia-, farmaatsia- ja toiduainetööstusele, kaitstes töötajaid keemiliste ja bioloogiliste ohtude eest. Sobivad ka laborikeskkonda ning puhastus- ja hooldustöödeks tööstuskeskkonnas.

OMADUSED

+ Nitriilkinnas
+ Kaal 4,6 g
+ Puudrivabad, vähendades nahaärrituse ohtu.
+ Pakuvad kaitset kemikaalide eest
+ Kaitse patogeenide eest
+ Täiuslik istuvus ja mugavus pikaajalisel kasutamisel
+ Kõrge torkekindlus, mis muudab need kõrge riskiga töödel ohutumaks
+ Ideaalsed kasutamiseks laborites, haiglates ja muudes tundlikes töökeskkondades
+ Tagavad suurepärase puutetundlikkuse, võimaldades esemeid täpselt käsitseda
+ Vastupidavad hapetele ja alustele, laiendades nende kasutusala

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Veiktspējas līmeņi EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeācija:	Degradācija:
J. Heptāns - 6. LĪMENIS	J. Heptāns: 52,01%
K. Nātrija hidroksīds 40% - 6. LĪMENIS	K. Nātrija hidroksīds: 50,99%
P. Ūdeņraža peroksīds 30% - 6. LĪMENIS	P. Ūdeņraža peroksīds: 37,91%

Izlaušanās laiks(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Veiktspējas līmenis	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS

IZMĒRI	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
IEPAKOJUMS	**1 iepakojums(100 gab.)/10 iepakojumi**
MATERIĀLS	Nitrils

PIELIETOJUMS

Ideāli piemēroti ķīmiskajai, farmācijas un pārtikas rūpniecībai, aizsargājot darbiniekus no ķīmiskiem un bioloģiskiem riskiem. Tie ir piemēroti arī laboratoriju videi, tīrīšanai un tehniskās apkopes darbiem rūpnieciskā vidē.

RAKSTURLIELUMI

+ Nitrila cimds
+ Svars 4,6 g
+ Bez pūdera, samazinot ādas kairinājuma risku.
+ Nodrošina aizsardzību pret ķimikālijām
+ Aizsardzība pret patogēniem
+ Ideāla piegulšana un komforts ilgstošas lietošanas laikā
+ Augsta izturība pret caurduršanu, kas padara tos drošākus augsta riska darbos
+ Ideāli piemēroti lietošanai laboratorijās, slimnīcās un citās jutīgās darba vidēs
+ Nodrošina izcilu taustes jutību, ļaujot precīzi rīkoties ar priekšmetiem
+ Izturīgi pret skābēm un bāzēm, paplašinot to pielietojuma jomu

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Eksploatacinių savybių lygiai EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Prasiskverbimas:	Degradacija:
J. Heptanas - 6 LYGIS	J. Heptanas: 52,01%
K. Natrio hidroksidas 40% - 6 LYGIS	K. Natrio hidroksidas: 50,99%
P. Vandenilio peroksidas 30% - 6 LYGIS	P. Vandenilio peroksidas: 37,91%

Prasiskverbimo laikas(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Eksploatacinių savybių lygis	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

DYDŽIAI	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
PAKUOTĖ	**1 pakuotė(100 vnt.)/10 pakuočių**
MEDŽIAGA	Nitrilas

NAUDOJIMAS

Idealiai tinka chemijos, farmacijos ir maisto pramonei, apsaugo darbuotojus nuo cheminės ir biologinės rizikos. Taip pat tinka laboratorijų aplinkai, valymui ir techninės priežiūros darbams pramoninėje aplinkoje.

SAVYBĖS

+ Nitrilo pirštinė
+ Svoris 4,6 g
+ Nepudruotos, mažina odos dirginimo riziką.
+ Suteikia apsaugą nuo cheminių medžiagų
+ Apsauga nuo patogenų
+ Puikus priglundamumas ir patogumas ilgai naudojant
+ Didelis atsparumas pradūrimui, todėl jos saugesnės atliekant didelės rizikos darbus
+ Idealiai tinka naudoti laboratorijose, ligoninėse ir kitose jautriose darbo aplinkose
+ Užtikrina puikų lytėjimo jautrumą, leidžia tiksliai valdyti daiktus
+ Atsparios rūgštims ir šarmams, todėl išplečiama jų taikymo sritis

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Poziomy skuteczności EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Przenikanie:	Degradacja:
J. Heptan - POZIOM 6	J. Heptan: 52,01%
K. Wodorotlenek sodu 40% - POZIOM 6	K. Wodorotlenek sodu: 50,99%
P. Nadtlenek wodoru 30% - POZIOM 6	P. Nadtlenek wodoru: 37,91%

Czas przebicia(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Poziom skuteczności	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

SPECYFIKACJA PRODUKTU

ROZMIARY	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
OPAKOWANIE	**1 opakowanie(100 szt.)/10 opakowań**
MATERIAŁ	Nitryl

ZASTOSOWANIA

Idealne dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i spożywczego, chronią pracowników przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi. Nadają się również do środowisk laboratoryjnych, sprzątania i prac konserwacyjnych w środowiskach przemysłowych.

CHARAKTERYSTYKA

+ Rękawica nitrylowa
+ Waga 4,6 g
+ Bezpudrowe, zmniejszają ryzyko podrażnień skóry.
+ Zapewniają ochronę przed substancjami chemicznymi
+ Ochrona przed czynnikami chorobotwórczymi
+ Idealne dopasowanie i komfort podczas długotrwałego użytkowania
+ Wysoka odporność na przekłucie, co czyni je bezpieczniejszymi przy pracach o wysokim ryzyku
+ Idealne do stosowania w laboratoriach, szpitalach i innych wrażliwych środowiskach pracy
+ Zapewniają doskonałą wrażliwość dotykową, umożliwiając precyzyjne posługiwanie się przedmiotami
+ Odporne na kwasy i zasady, co poszerza zakres ich zastosowań

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Úrovně provedení EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeace:	Degradace:
J. Heptan - ÚROVEŇ 6	J. Heptan: 52,01%
K. Hydroxid sodný 40% - ÚROVEŇ 6	K. Hydroxid sodný: 50,99%
P. Peroxid vodíku 30% - ÚROVEŇ 6	P. Peroxid vodíku: 37,91%

Doba průniku(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Úroveň provedení	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

SPECIFIKACE VÝROBKU

VELIKOSTI	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
BALENÍ	**1 balení(100 ks)/10 balení**
MATERIÁL	Nitril

POUŽITÍ

Ideální pro chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, chrání pracovníky před chemickými a biologickými riziky. Jsou vhodné také pro laboratorní prostředí, úklid a údržbové práce v průmyslovém prostředí.

VLASTNOSTI

+ Nitrilová rukavice
+ Hmotnost 4,6 g
+ Bez pudru, snižují riziko podráždění pokožky.
+ Poskytují ochranu proti chemikáliím
+ Ochrana proti patogenům
+ Dokonalé padnutí a pohodlí při dlouhodobém používání
+ Vysoká odolnost proti propíchnutí, díky níž jsou bezpečnější při vysoce rizikových pracích
+ Ideální pro použití v laboratořích, nemocnicích a dalších citlivých pracovních prostředích
+ Poskytují vynikající hmatovou citlivost a umožňují přesnou manipulaci s předměty
+ Odolné vůči kyselinám a zásadám, což rozšiřuje oblast jejich použití

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Úrovne účinnosti EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeácia:	Degradácia:
J. Heptán - ÚROVEŇ 6	J. Heptán: 52,01%
K. Hydroxid sodný 40% - ÚROVEŇ 6	K. Hydroxid sodný: 50,99%
P. Peroxid vodíka 30% - ÚROVEŇ 6	P. Peroxid vodíka: 37,91%

Čas prieniku(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Úroveň účinnosti	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

VEĽKOSTI	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
BALENIE	**1 balenie(100 ks)/10 balení**
MATERIÁL	Nitril

POUŽITIE

Ideálne pre chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel, chránia pracovníkov pred chemickými a biologickými rizikami. Vhodné sú aj pre laboratórne prostredie, upratovanie a údržbové práce v priemyselnom prostredí.

VLASTNOSTI

+ Nitrilová rukavica
+ Hmotnosť 4,6 g
+ Bez púdru, znižujú riziko podráždenia pokožky.
+ Poskytujú ochranu proti chemikáliám
+ Ochrana proti patogénom
+ Dokonalé priliehanie a pohodlie pri dlhodobom používaní
+ Vysoká odolnosť proti prepichnutiu, vďaka ktorej sú bezpečnejšie pri vysoko rizikových prácach
+ Ideálne na použitie v laboratóriách, nemocniciach a iných citlivých pracovných prostrediach
+ Poskytujú vynikajúcu hmatovú citlivosť a umožňujú presnú manipuláciu s predmetmi
+ Odolné voči kyselinám a zásadám, čo rozširuje oblasť ich použitia

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Ravni učinkovitosti EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeacija:	Degradacija:
J. Heptan - RAVEN 6	J. Heptan: 52,01%
K. Natrijev hidroksid 40% - RAVEN 6	K. Natrijev hidroksid: 50,99%
P. Vodikov peroksid 30% - RAVEN 6	P. Vodikov peroksid: 37,91%

Čas prodora(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Raven učinkovitosti	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

SPECIFIKACIJE IZDELKA

VELIKOSTI	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
PAKIRANJE	**1 paket(100 kos)/10 paketov**
MATERIAL	Nitril

UPORABA

Idealne za kemično, farmacevtsko in živilsko industrijo, saj delavce ščitijo pred kemičnimi in biološkimi tveganji. Primerne so tudi za laboratorijska okolja, čiščenje in vzdrževalna dela v industrijskih okoljih.

LASTNOSTI

+ Nitrilna rokavica
+ Teža 4,6 g
+ Brez pudra, zmanjšujejo tveganje draženja kože.
+ Nudijo zaščito pred kemikalijami
+ Zaščita pred patogeni
+ Popolno prileganje in udobje med dolgotrajno uporabo
+ Visoka odpornost proti prebodu, zaradi česar so varnejše pri delih z visokim tveganjem
+ Idealne za uporabo v laboratorijih, bolnišnicah in drugih občutljivih delovnih okoljih
+ Zagotavljajo odlično tipno občutljivost in omogočajo natančno ravnanje s predmeti
+ Odporne proti kislinam in bazam, kar širi njihovo področje uporabe

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Teljesítményszintek EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeáció:	Degradáció:
J. Heptán - 6. SZINT	J. Heptán: 52,01%
K. Nátrium-hidroxid 40% - 6. SZINT	K. Nátrium-hidroxid: 50,99%
P. Hidrogén-peroxid 30% - 6. SZINT	P. Hidrogén-peroxid: 37,91%

Áttörési idő(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Teljesítményszint	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

TERMÉKJELLEMZŐK

MÉRETEK	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
CSOMAGOLÁS	**1 csomag(100 db)/10 csomag**
ANYAG	Nitril

ALKALMAZÁSOK

Ideálisak a vegyipar, a gyógyszeripar és az élelmiszeripar számára, védik a dolgozókat a vegyi és biológiai kockázatokkal szemben. Alkalmasak laboratóriumi környezetben, takarításhoz és ipari környezetben végzett karbantartási munkákhoz is.

JELLEMZŐK

+ Nitril kesztyű
+ Tömeg 4,6 g
+ Púdermentesek, csökkentik a bőrirritáció kockázatát.
+ Védelmet nyújtanak a vegyi anyagokkal szemben
+ Védelem a kórokozók ellen
+ Tökéletes illeszkedés és kényelem hosszan tartó használat során
+ Nagy szúrásállóság, ami biztonságosabbá teszi őket a nagy kockázatú munkákban
+ Ideálisak laboratóriumokban, kórházakban és más érzékeny munkakörnyezetekben való használatra
+ Kiváló tapintási érzékenységet biztosítanak, lehetővé téve a tárgyak pontos kezelését
+ Ellenállnak a savaknak és lúgoknak, bővítve alkalmazási területüket

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Niveluri de performanță EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeație:	Degradare:
J. Heptan - NIVEL 6	J. Heptan: 52,01%
K. Hidroxid de sodiu 40% - NIVEL 6	K. Hidroxid de sodiu: 50,99%
P. Peroxid de hidrogen 30% - NIVEL 6	P. Peroxid de hidrogen: 37,91%

Timp de străpungere(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Nivel de performanță	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

MĂRIMI	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
AMBALAJ	**1 pachet(100 buc.)/10 pachete**
MATERIAL	Nitril

APLICAȚII

Ideale pentru industria chimică, farmaceutică și alimentară, protejând lucrătorii împotriva riscurilor chimice și biologice. Sunt potrivite și pentru mediile de laborator, curățenie și lucrări de întreținere în medii industriale.

CARACTERISTICI

+ Mănușă din nitril
+ Greutate 4,6 g
+ Fără pudră, reducând riscul de iritații ale pielii.
+ Oferă protecție împotriva substanțelor chimice
+ Protecție împotriva agenților patogeni
+ Potrivire perfectă și confort în timpul utilizării îndelungate
+ Rezistență ridicată la perforare, ceea ce le face mai sigure în lucrările cu risc ridicat
+ Ideale pentru utilizare în laboratoare, spitale și alte medii de lucru sensibile
+ Oferă o sensibilitate tactilă excelentă, permițând manipularea precisă a obiectelor
+ Rezistente la acizi și baze, extinzându-și domeniul de aplicare

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Нива на ефективност EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Пермеация:	Деградация:
J. Хептан - НИВО 6	J. Хептан: 52,01%
K. Натриев хидроксид 40% - НИВО 6	K. Натриев хидроксид: 50,99%
P. Водороден пероксид 30% - НИВО 6	P. Водороден пероксид: 37,91%

Време на пробив(мин)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Ниво на ефективност	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

РАЗМЕРИ	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
ОПАКОВКА	**1 опаковка(100 бр.)/10 опаковки**
МАТЕРИАЛ	Нитрил

ПРИЛОЖЕНИЯ

Идеални за химическата, фармацевтичната и хранителната промишленост, като предпазват работниците от химически и биологични рискове. Подходящи са и за лабораторна среда, почистване и дейности по поддръжка в промишлена среда.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ Нитрилна ръкавица
+ Тегло 4,6 г
+ Без пудра, намаляват риска от раздразнение на кожата.
+ Осигуряват защита срещу химикали
+ Защита срещу патогени
+ Перфектно прилягане и комфорт при продължителна употреба
+ Висока устойчивост на пробиване, което ги прави по-безопасни при работа с висок риск
+ Идеални за употреба в лаборатории, болници и други чувствителни работни среди
+ Осигуряват отлична тактилна чувствителност, позволявайки прецизна работа с предмети
+ Устойчиви на киселини и основи, което разширява областта им на приложение

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Razine učinkovitosti EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeacija:	Degradacija:
J. Heptan - RAZINA 6	J. Heptan: 52,01%
K. Natrijev hidroksid 40% - RAZINA 6	K. Natrijev hidroksid: 50,99%
P. Vodikov peroksid 30% - RAZINA 6	P. Vodikov peroksid: 37,91%

Vrijeme proboja(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Razina učinkovitosti	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

VELIČINE	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
PAKIRANJE	**1 paket(100 kom.)/10 paketa**
MATERIJAL	Nitril

PRIMJENE

Idealne za kemijsku, farmaceutsku i prehrambenu industriju, štiteći radnike od kemijskih i bioloških rizika. Prikladne su i za laboratorijska okruženja, čišćenje i poslove održavanja u industrijskim okruženjima.

ZNAČAJKE

+ Rukavica od nitrila
+ Težina 4,6 g
+ Bez pudera, čime se smanjuje rizik od iritacije kože.
+ Pružaju zaštitu od kemijskih proizvoda
+ Zaštita od patogenih uzročnika
+ Savršeno pristajanje i udobnost tijekom dugotrajne uporabe
+ Visoka otpornost na probijanje, što ih čini sigurnijima pri poslovima visokog rizika
+ Idealne za uporabu u laboratorijima, bolnicama i drugim osjetljivim radnim okruženjima
+ Pružaju izvrsnu taktilnu osjetljivost, omogućujući precizno rukovanje predmetima
+ Otporne na kiseline i lužine, čime se proširuje njihovo područje primjene

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Livelli ta' prestazzjoni EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeazzjoni:	Degradazzjoni:
J. Eptan - LIVELL 6	J. Eptan: 52.01%
K. Idrossidu tas-Sodju 40% - LIVELL 6	K. Idrossidu tas-Sodju: 50.99%
P. Perossidu tal-Idroġenu 30% - LIVELL 6	P. Perossidu tal-Idroġenu: 37.91%

Ħin tal-ksur(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Livell ta' prestazzjoni	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-PRODOTT

DAQSIJIET	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
IPPAKKJAR	**1 pakkett(100 biċċa)/10 pakketti**
MATERJAL	Nitrile

APPLIKAZZJONIJIET

Ideali għall-industrija kimika, farmaċewtika u tal-ikel, billi jipproteġu lill-ħaddiema minn riskji kimiċi u bijoloġiċi. Huma adattati wkoll għal ambjenti tal-laboratorju, tindif u xogħlijiet ta' manutenzjoni f'ambjenti industrijali.

KARATTERISTIĊI

+ Ingwanta tan-nitrile
+ Piż 4.6 g
+ Mingħajr trab, u b'hekk jitnaqqas ir-riskju ta' irritazzjonijiet fil-ġilda.
+ Joffru protezzjoni kontra prodotti kimiċi
+ Protezzjoni kontra aġenti patoġeni
+ Aġġustament perfett u kumdità waqt l-użu fit-tul
+ Reżistenza għolja għat-titqib, li tagħmilhom aktar siguri f'xogħlijiet ta' riskju għoli
+ Ideali għall-użu f'laboratorji, sptarijiet u ambjenti oħra tax-xogħol sensittivi
+ Jipprovdu sensittività tattili eċċellenti, li tippermetti manipulazzjoni preċiża tal-oġġetti
+ Reżistenti għall-aċidi u għall-bażijiet, u b'hekk jespandu l-qasam ta' applikazzjoni tagħhom

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Leibhéil feidhmíochta EN ISO 374-1:2016/A1:2018

	Tréscaoileadh:	Díghrádú:
J. Heaptán	LEIBHÉAL 6	52.01%
K. Hiodrocsaíd Sóidiam	40% - LEIBHÉAL 6	50.99%
P. Sárocsaíd Hidrigine	30% - LEIBHÉAL 6	37.91%

Am briste tríd(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Leibhéal feidhmíochta	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

SONRAÍOCHTAÍ AN TÁIRGE

MÉIDEANNA	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
PACÁISTIÚ	**1 phacáiste(100 píosa)/10 bpacáiste**
ÁBHAR	Nítríl

FEIDHMEANNA

Idéalach don tionscal ceimiceach, cógaisíochta agus bia, ag cosaint oibrithe ar rioscaí ceimiceacha agus bitheolaíocha. Tá siad oiriúnach freisin do thimpeallachtaí saotharlainne, don ghlantachán agus d'obair chothabhála i dtimpeallachtaí tionsclaíocha.

GNÉITHE

+ Lámhainn nítríl
+ Meáchan 4.6 g
+ Saor ó phúdar, rud a laghdaíonn an baol greannaithe craicinn.
+ Tugann siad cosaint ar tháirgí ceimiceacha
+ Cosaint ar ghníomhairí pataigineacha
+ Feistiú foirfe agus compord le linn úsáide fada
+ Frithsheasmhacht ard in aghaidh pollta, rud a fhágann níos sábháilte iad in obair ardriosca
+ Idéalach le húsáid i saotharlanna, in ospidéil agus i dtimpeallachtaí oibre íogaire eile
+ Tugann siad íogaireacht tadhaill den scoth, rud a cheadaíonn láimhseáil bheacht rudaí
+ Frithsheasmhach in aghaidh aigéad agus bunanna, rud a leathnaíonn a raon feidhme

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Niveis de prestación EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeación:	Degradación:
J. Heptano - NIVEL 6	J. Heptano: 52,01%
K. Hidróxido Sódico 40% - NIVEL 6	K. Hidróxido Sódico: 50,99%
P. Peróxido de Hidróxeno 30% - NIVEL 6	P. Peróxido de Hidróxeno: 37,91%

Tempo de paso(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Nivel de prestación	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

ESPECIFICACIÓNS DO PRODUTO

TALLAS	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
EMBALAXE	**1 paquete(100 uds)/10 paquetes**
MATERIAL	Nitrilo

APLICACIÓNS

Ideais para a industria química, farmacéutica e alimentaria, protexendo os traballadores de riscos químicos e biolóxicos. Tamén son axeitadas para contornos de laboratorio, limpeza e tarefas de mantemento en ambientes industriais.

CARACTERÍSTICAS

+ Luva de nitrilo
+ Peso 4,6 g
+ Libres de po, reducindo o risco de irritacións na pel.
+ Ofrecen protección contra produtos químicos
+ Protección contra axentes patóxenos
+ Axuste perfecto e comodidade durante o seu uso prolongado
+ Alta resistencia a perforacións, o que as fai máis seguras en traballos de alto risco
+ Ideais para uso en laboratorios, hospitais e outros contornos de traballo sensibles
+ Proporcionan unha excelente sensibilidade táctil, permitindo un manexo preciso de obxectos
+ Resistentes a ácidos e bases, ampliando o seu campo de aplicación

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Prestazio-mailak EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Permeazioa:	Degradazioa:
J. Heptanoa - 6. MAILA	J. Heptanoa: 52,01%
K. Sodio Hidroxidoa 40% - 6. MAILA	K. Sodio Hidroxidoa: 50,99%
P. Hidrogeno Peroxidoa 30% - 6. MAILA	P. Hidrogeno Peroxidoa: 37,91%

Zeharkatze-denbora(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Prestazio-maila	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

PRODUKTUAREN ZEHAZTAPENAK

TAILAK	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
ONTZIRATZEA	**1 pakete(100 ale)/10 pakete**
MATERIALA	Nitriloa

APLIKAZIOAK

Aproposak industria kimikorako, farmazeutikorako eta elikagaigintzarako, langileak arrisku kimiko eta biologikoetatik babestuz. Laborategiko inguruneetarako, garbiketarako eta ingurune industrialetako mantentze-lanetarako ere egokiak dira.

EZAUGARRIAK

+ Nitrilozko eskularrua
+ Pisua 4,6 g
+ Hautsik gabeak, larruazaleko narritadura-arriskua murriztuz.
+ Produktu kimikoen aurkako babesa eskaintzen dute
+ Agente patogenoen aurkako babesa
+ Doikuntza ezin hobea eta erosotasuna erabilera luzean
+ Zulaketekiko erresistentzia handia, eta horrek seguruago egiten ditu arrisku handiko lanetan
+ Aproposak laborategietan, ospitaleetan eta beste lan-ingurune sentikor batzuetan erabiltzeko
+ Ukimen-sentikortasun bikaina ematen dute, objektuak zehaztasunez maneiatzeko aukera emanez
+ Azidoekiko eta baseekiko erresistenteak, aplikazio-eremua zabalduz

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A







مستويات الأداء EN ISO 374-1:2016/A1:2018

التحلل:	النفاذية:
J. هبتان: 52.01%	J. هبتان - المستوى 6
K. هيدروكسيد الصوديوم: 50.99%	K. هيدروكسيد الصوديوم 40% - المستوى 6
P. بيروكسيد الهيدروجين: 37.91%	P. بيروكسيد الهيدروجين 30% - المستوى 6

زمن الاختراق(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
مستوى الأداء	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

الخصائص

+ قفاز نتريل
+ الوزن 4.6 g
+ خالية من البودرة، مما يقلل من خطر تهيج الجلد.
+ توفر الحماية من المنتجات الكيميائية
+ الحماية من العوامل الممرضة
+ ملاءمة مثالية وراحة أثناء الاستخدام المطول
+ مقاومة عالية للثقب، مما يجعلها أكثر أمانا في الأعمال عالية الخطورة
+ مثالية للاستخدام في المختبرات والمستشفيات وبيئات العمل الحساسة الأخرى
+ توفر حساسية لمس ممتازة، مما يتيح التعامل الدقيق مع الأشياء
+ مقاومة للأحماض والقواعد، مما يوسع مجال استخدامها

مواصفات المنتج

المقاسات	S-XL
CE	EN ISO 21420 EN ISO 374-1/A1:2018 EN ISO 374-5
التعبئة	1 عبوة من 100 قطعة/10 عبوات
المادة	نتريل

التطبيقات

مثالية للصناعات الكيميائية والصيدلانية والغذائية، إذ تحمي العمال من المخاطر الكيميائية والبيولوجية. كما أنها مناسبة لبيئات المختبرات والتنظيف ومهام الصيانة في البيئات الصناعية.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A







רמות ביצועים EN ISO 374-1:2016/A1:2018

פירוק:	חלחול:
J. הפטאן: 52.01%	J. הפטאן - רמה 6
K. נתרן הידרוקסידי: 50.99%	K. נתרן הידרוקסידי 40% - רמה 6
P. מי חמצן: 37.91%	P. מי חמצן 30% - רמה 6

זמן פריצה(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
רמת ביצועים	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

תכונות

+ כפפת ניטריל
+ משקל 4.6 g
+ ללא אבקה, מה שמפחית את הסיכון לגירויים בעור.
+ מספקות הגנה מפני חומרים כימיים
+ הגנה מפני גורמים פתוגניים
+ התאמה מושלמת ונוחות במהלך שימוש ממושך
+ עמידות גבוהה בפני ניקובים, מה שהופך אותן לבטוחות יותר בעבודות בסיכון גבוה
+ אידיאליות לשימוש במעבדות, בבתי חולים ובסביבות עבודה רגישות אחרות
+ מספקות רגישות מישוש מצוינת, ומאפשרות טיפול מדויק בחפצים
+ עמידות בפני חומצות ובסיסים, מה שמרחיב את תחום השימוש בהן

מפרט המוצר

מידות	S-XL
EN ISO 21420 EN ISO 374-1/A1:2018 EN ISO 374-5	CE
אריזה	1 אריזה של 100 יחידות/10 אריזות
חומר	ניטריל

יישומים

אידיאליות לתעשייה הכימית, התרופתית ותעשיית המזון, ומגינות על העובדים מפני סיכונים כימיים וביולוגיים. הן מתאימות גם לסביבות מעבדה, לניקיון ולמשימות תחזוקה בסביבות תעשייתיות.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER WATERPROOF OIL FOOD

GRIP FLEXIBLE CHEMICAL

性能レベル EN ISO 374-1:2016/A1:2018

透過:	劣化:
J. ヘプタン - レベル 6	J. ヘプタン: 52.01%
K. 水酸化ナトリウム 40% - レベル 6	K. 水酸化ナトリウム: 50.99%
P. 過酸化水素 30% - レベル 6	P. 過酸化水素: 37.91%

破過時間(min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
性能レベル	1	2	3	4	5	6

CAT III CE

EN374-1:2016/A1:12018 KJP

EN374-5 VIRUS

LATEX

製品仕様

サイズ	S-XL
CE	EN ISO 21420 EN ISO 374-1/A1:2018 EN ISO 374-5
梱包	1 パック(100 枚)/10 パック
材質	ニトリル

用途

化学、製薬、食品産業に最適で、作業者を化学的および生物学的リスクから保護します。試験室環境、清掃、産業環境でのメンテナンス作業にも適しています。

特長

+ ニトリル手袋
+ 重量 4.6 g
+ パウダーフリーで、皮膚刺激のリスクを低減。
+ 化学物質からの保護を提供
+ 病原体からの保護
+ 長時間の使用でも完璧なフィット感と快適さ
+ 高い耐突き刺し性により、高リスク作業でもより安全
+ 試験室、病院、その他の繊細な作業環境での使用に最適
+ 優れた触覚感度により、物を正確に扱える
+ 酸と塩基に耐性があり、用途の幅が広がる

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NITRILAST 050A





DISPENSER · WATERPROOF · OIL · FOOD · GRIP · FLEXIBLE · CHEMICAL

Уровни эффективности EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Проницание:	Деградация:
J. Гептан - УРОВЕНЬ 6	J. Гептан: 52,01%
K. Гидроксид натрия 40% - УРОВЕНЬ 6	K. Гидроксид натрия: 50,99%
P. Пероксид водорода 30% - УРОВЕНЬ 6	P. Пероксид водорода: 37,91%

Время прорыва(мин)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Уровень эффективности	1	2	3	4	5	6

CAT III

CE

EN374-1:2016/A1:12018

KJP

EN374-5

VIRUS

LATEX

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

РАЗМЕРЫ	**S-XL**
CE	**EN ISO 21420** **EN ISO 374-1/A1:2018** **EN ISO 374-5**
УПАКОВКА	**1 упаковка(100 шт.)/10 упаковок**
МАТЕРИАЛ	Нитрил

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеальны для химической, фармацевтической и пищевой промышленности, защищают работников от химических и биологических рисков. Также подходят для лабораторных условий, уборки и работ по техническому обслуживанию в промышленных условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ Нитриловая перчатка
+ Вес 4,6 г
+ Без пудры, что снижает риск раздражения кожи.
+ Обеспечивают защиту от химических продуктов
+ Защита от патогенных агентов
+ Идеальная посадка и комфорт при длительном использовании
+ Высокая устойчивость к проколам, что делает их более безопасными при работах с высоким риском
+ Идеальны для использования в лабораториях, больницах и других чувствительных рабочих средах
+ Обеспечивают отличную тактильную чувствительность, позволяя точно обращаться с предметами
+ Устойчивы к кислотам и щелочам, что расширяет область их применения

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN