DYNEEPACK 80336J - 6 m



Mosquetón superior 80120J
De aluminio

Giratorio

USO VERTICAL

Cinta de Dyneema 6 m

Mosquetón giratorio 80110J
De aluminio

DATOS TÉCNICOS	
Longitud máx de trabajo	Disponible en 6 m
Ancho de la cinta	20 mm
Resistencia estática	12 kn durante 3 min
Máx carga de trabajo	140 kg
Peso	3,5 Kg
Unidad de embalaje	1 ud
Dimensiones	6 m

DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN SUPERIOR 80120J	
Material	Aluminio
Tipo	EN362 Clase B
Apertura	22 mm
Resistencia	23 kN
Peso y medidas	92 g | 74 x 115 mm

DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN INFERIOR 80110J	
Material	Aluminio
Tipo	EN362 Clase T
Apertura	22 mm
Resistencia	30 kN
Peso y medidas	220 g | 80x152x32 mm

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE **EN 360: 2023**

MATERIAL
Carcasa de nylon reforzado
Cinta de Dyneema
Mosquetones de aluminio

APLICACIONES
El Dynaroll está indicado para cualquier trabajo vertical con el punto de anclaje por encima de la cabeza en el que la altura libre por debajo del operario sea reducida o el peso del equipo condicione su uso real.

TIEMPO DE VIDA

Revisiones: el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.

CARACTERÍSTICAS

+ EPI de categoría III

+ **6 m de recorrido con solo 3,5 kg.** Un 34 % más ligero que un retráctil de cable de la misma longitud, que ronda los 5,3 kg. La misma libertad de movimiento en el área de trabajo.

+ **Cinta de Dyneema® de alta resistencia.** Fabricada en UHMWPE (polietileno de ultra alto peso molecular) de 20 mm de ancho, un material con una relación resistencia/peso excepcional. Flexible, no acumula torsión y se recoge limpiamente sin los bucles ni los enganches del cable de acero.

+ **Rango de usuario de 45 a 140 kg,** herramientas y equipo incluidos: cubre desde el operario ligero hasta el usuario con carga completa, superando los 100–136 kg habituales del mercado.

+ **Carcasa de nylon reforzado.** Protege el mecanismo interno frente a impactos, polvo y humedad y asegura una vida útil larga incluso en condiciones de trabajo intensas. Rango de temperatura de uso de –30 °C a +50 °C.

+ **Indicador de caída.** Mosquetón giratorio de aluminio con testigo de impacto: si el equipo ha soportado una caída aparece una banda roja que ordena su retirada inmediata del servicio, sin desmontar nada

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

DYNEEPACK 80336J – 6 m



-top carabiner 80120J
Aluminium

Swivel

VERTICAL USE

Dyneema webbing, 6 m

CARABINER swivel 80110J
Aluminium

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Maximum working length	Available in 6 m lengths
Tape width	20 mm
Static resistance	12 kn for 3 min
Maximum workload	140 kg
Weight	3.5 kg
Packaging unit	1 unit
Dimensions	6 m

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE 80120J TOP CARABINER	
Material	Aluminium
Type	EN362 Class B
Opening	22 mm
Resistance	23 kN
Weight and measurements	92 g | 74 x 115 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR LOWER CARABINER 80110J	
Material	Aluminium
Type	EN362 Class T
Opening	22 mm
Resistance	30 kN
Weight and measurements	220 g | 80 × 152 × 32 mm

PRODUCT SPECIFICATIONS

CE **EN 360: 2023**

MATERIAL
Reinforced nylon sheath
Dyneema webbing
Aluminium carabiners

APPLICATIONS
The Dynaroll is suitable for any vertical work where the anchor point is above head height and where the headroom beneath the worker is limited or the weight of the equipment restricts its practical use.

LIFESPAN

Inspections: The equipment must be inspected every 12 months by an authorised person or by the manufacturer. The results of these inspections must be recorded on the inspection sheet attached to the PPE, together with the instruction manual.

FEATURES

+ Category III PPE

+ **6 m of travel with** a weight **of just 3.5 kg.** 34 per cent lighter than a cable retractor of the same length, which weighs around 5.3 kg. The same freedom of movement within the work area.

+ **High-strength Dyneema® webbing.** Made from 20 mm wide UHMWPE (ultra-high molecular weight polyethylene), a material with an exceptional strength-to-weight ratio. Flexible, it does not build up kinks and retracts neatly without the loops or snags associated with steel cable.

+ **User weight range from 45 to 140 kg,** including tools and equipment: this covers everything from a lightweight operator to a fully loaded user, exceeding the standard 100–136 kg range found on the market.

+ **Reinforced nylon casing.** Protects the internal mechanism from impacts, dust and moisture, and ensures a long service life even under demanding operating conditions. Operating temperature range: –30 °C to +50 °C.

+ **Fall indicator.** Swivelling aluminium carabiner with impact indicator: if the equipment has withstood a fall, a red band appears, indicating that it must be taken out of service immediately, without dismantling any parts

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

DYNEEPACK 80336J - 6 m



Mosquetão superior « » 80120J
De alumínio

Giratório

UTILIZAÇÃO VERTIC

Fita de Dyneema « » 6 m

MOSQUETÃO giratório 80110J
De alumínio

DADOS TÉCNICOS	
Comprimento máximo de trabalho	Disponível em 6 m
Largura da fita	20 mm
Resistência estática	12 kn durante 3 min
Carga de trabalho máxima	140 kg
Peso	3,5 kg
Unidade de embalagem	1 unidade
Dimensões	6 m

DADOS TÉCNICOS DO MOSQUETÃO SUPERIOR 80120J	
Material	Alumínio
Tipo	EN362 Classe B
Abertura	22 mm
Resistência	23 kN
Peso e medidas	92 g | 74 x 115 mm

DADOS TÉCNICOS DO MOSQUETÃO INFERIOR 80110J	
Material	Alumínio
Tipo	EN362 Classe T
Abertura	22 mm
Resistência	30 kN
Peso e medidas	220 g | 80 x 152 x 32 mm

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE **EN 360: 2023**

MATERIAL
Caixa em nylon reforçado
Fita de Dyneema
Mosquetões de alumínio

APLICAÇÕES
O Dynaroll está indicado para qualquer trabalho vertical com o ponto de ancoragem acima da cabeça, em que a altura livre por baixo do operador seja reduzida ou o peso do equipamento condicione a sua utilização efetiva.

VIDA ÚTIL

Inspeções: o equipamento deve ser inspecionado a cada 12 meses por uma pessoa autorizada ou pelo fabricante. As inspeções devem ser registadas na ficha de inspeção anexa ao EPI, juntamente com o manual de instruções.

CARACTERÍSTICAS

+ EPI de categoria III

+ **6 m de comprimento com apenas 3,5 kg.** 34 % mais leve do que um cabo retrátil com o mesmo comprimento, que ronda os 5,3 kg. A mesma liberdade de movimentos na área de trabalho.

+ **Fita de Dyneema® de alta resistência.** Fabricada em UHMWPE (polietileno de peso molecular ultra-elevado) com 20 mm de largura, um material com uma relação resistência/peso excecional. Flexível, não acumula torção e enrola-se de forma organizada, sem as voltas nem os emaranhados do cabo de aço.

+ **Faixa de peso do utilizador de 45 a 140 kg,** incluindo ferramentas e equipamento: abrange desde o operador de peso leve até ao utilizador com carga completa, ultrapassando os 100–136 kg habituais no mercado.

+ **Caixa em nylon reforçado.** Protege o mecanismo interno contra impactos, poeira e humidade e garante uma longa vida útil, mesmo em condições de trabalho intensas. Intervalo de temperatura de utilização de –30 °C a +50 °C.

+ **Indicador de queda.** Mosquetão giratório de alumínio com indicador de impacto: se o equipamento tiver sofrido uma queda, surge uma faixa vermelha que indica a necessidade de a sua retirada imediata de serviço, sem ser necessário desmontar nada

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

DYNEEPACK 80336J - 6 m



Mousqueton « » supérieur 80120J
En aluminium

Pivotant

UTILISATION VERTICALE D

Ruban en Dyneema « » 6 m

MOUSQUETON pivotant 80110J
En aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Longueur maximale de travail	Disponible en 6 m
Largeur de la bande	20 mm
Résistance statique	12 nœuds pendant 3 minutes
Charge de travail maximale	140 kg
Poids	3,5 kg
Unité d'emballage	1 unité
Dimensions	6 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOUSQUETON SUPÉRIEUR 80120J	
Matériel	Aluminium
Type	EN362 Classe B
Ouverture	22 mm
Résistance	23 kN
Poids et dimensions	92 g | 74 x 115 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOUSQUETON INFÉRIEUR 80110J	
Matériel	Aluminium
Type	EN362 Classe T
Ouverture	22 mm
Résistance	30 kN
Poids et dimensions	220 g | 80 x 152 x 32 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CE **EN 360 : 2002**

MATÉRIEL
Gaine en nylon renforcé
Sangle en Dyneema
Mousquetons en aluminium

APPLICATIONS
Le Dynaroll est indiqué pour tout travail en hauteur où le point d'ancrage se trouve au-dessus de la tête, lorsque la hauteur libre sous l'opérateur est réduite ou que le poids de l'équipement limite son utilisation effective.

DURÉE DE VIE

Contrôles : l'équipement doit être contrôlé tous les 12 mois par une personne habilitée ou par le fabricant. Les contrôles doivent être consignés sur la fiche de contrôle jointe à l'EPI, ainsi que le mode d'emploi.

CARACTÉRISTIQUES

+ EPI de catégorie III

+ **6 m de course pour seulement 3,5 kg.** 34 % plus léger qu'un câble rétractable de même longueur, qui pèse environ 5,3 kg. La même liberté de mouvement dans la zone de travail.

+ **Sangle en Dyneema® haute résistance.** Fabriquée en UHMWPE (polyéthylène à ultra-haut poids moléculaire) d'une largeur de 20 mm, un matériau présentant un rapport résistance/poids exceptionnel. Souple, elle ne subit pas de torsion et s'enroule proprement, sans les boucles ni les accrocs propres au câble en acier.

+ **Plage de poids de l'utilisateur de 45 à 140 kg,** outils et équipement compris : couvre aussi bien l'opérateur léger que l'utilisateur en charge complète, dépassant ainsi les 100–136 kg habituels sur le marché.

+ **Boîtier en nylon renforcé.** Il protège le mécanisme interne contre les chocs, la poussière et l'humidité, et garantit une longue durée de vie, même dans des conditions de travail intensives. Plage de températures d'utilisation : de –30 °C à +50 °C.

+ **Indicateur de chute.** Mousqueton pivotant en aluminium avec indicateur de choc : si l'équipement a subi une chute, une bande rouge apparaît, ce qui impose son retrait immédiat du service, sans qu'il soit nécessaire de démonter quoi que ce soit

SAFETOP.NET
+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE

DYNEEPACK 80336J - 6 m



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Μέγιστο μήκος εργασίας	Διατίθεται σε μήκος 6 m
Πλάτος της ταινίας	20 mm
Στατική αντίσταση	12 kn για 3 λεπτά
Μέγιστο φορτίο εργασίας	140 κιλά
Βάρος	3,5 κιλά
Μονάδα συσκευασίας	1 τεμ.
Διαστάσεις	6 m

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ 80120J	
Υλικό	Αλουμίνιο
Τύπος	EN362 Κατηγορία B
Εναρξη	22 mm
Αντοχή	23 kN
Βάρος και διαστάσεις	92 g | 74 x 115 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΚΑΤΩ 80110J	
Υλικό	Αλουμίνιο
Τύπος	EN362 Κατηγορία T
Εναρξη	22 mm
Αντοχή	30 kN
Βάρος και διαστάσεις	220 g | 80x152x32 mm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE **EN 360: 2023**

ΥΛΙΚΟ

Θήκη από ενισχυμένο νάιλον
Κορδόνι από Dyneema
Καράμπινα από αλουμίνιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Dynaroll ενδείκνυται για κάθε είδους κάθετη εργασία με σημείο αγκύρωσης πάνω από το κεφάλι, στην οποία το ελεύθερο ύψος κάτω από τον εργαζόμενο είναι περιορισμένο ή το βάρος του εξοπλισμού περιορίζει την πραγματική χρήση του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Επιθεωρήσεις: ο εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρείται κάθε 12 μήνες από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή από τον κατασκευαστή. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να καταγράφονται στο δελτίο επιθεώρησης που επισυνάπτεται στο ΜΑΠ, μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Μέσα ατομικής προστασίας κατηγορίας III

+ **6 m μήκος καλωδίου με βάρος μόλις 3,5 kg.** 34 % ελαφρύτερο από ένα ανασυρόμενο καλώδιο ίδιου μήκους, το οποίο ζυγίζει περίπου 5,3 kg. Ίδια ελευθερία κινήσεων στον χώρο εργασίας.

+ **Ταινία Dyneema® υψηλής αντοχής.** Κατασκευασμένη από UHMWPE (πολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους) πλάτους 20 mm, ένα υλικό με εξαιρετική αναλογία αντοχής προς βάρος. Είναι εύκαμπτη, δεν συσσωρεύει στρέψη και τυλίγεται τακτοποιημένα, χωρίς τους βρόχους και τα μπλεξίματα του χαλύβδινου συρματόσχοινου.

+ **Εύρος βάρους χρήστη από 45 έως 140 kg,** συμπεριλαμβανομένων εργαλείων και εξοπλισμού: καλύπτει από τον ελαφρύ χειριστή έως τον χρήστη με πλήρες φορτίο, ξεπερνώντας τα συνήθη 100–136 kg της αγοράς.

+ **Περίβλημα από ενισχυμένο νάιλον.** Προστατεύει τον εσωτερικό μηχανισμό από κρούσεις, σκόνη και υγρασία και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμη και σε συνθήκες εντατικής χρήσης. Εύρος θερμοκρασίας χρήσης από –30 °C έως +50 °C.

+ **Δείκτης πτώσης.** Περιστρεφόμενο καραμπίνερ από αλουμίνιο με δείκτη πρόσκρουσης: εάν ο εξοπλισμός έχει υποστεί πτώση, εμφανίζεται μια κόκκινη λωρίδα που υποδεικνύει την άμεση απόσυρσή του από τη χρήση, χωρίς να απαιτείται η αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε εξαρτήματος

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ

DYNEEPACK 80336J - 6 m



Moschettone e superiore 80120J
In alluminio

Girevole

UTILIZZO VERTIC

Nastro in Dyneema , 6 m

MOSCHETTONE girevole 80110J
In alluminio

DATI TECNICI	
Lunghezza massima di lavoro	Disponibile in 6 m
Larghezza del nastro	20 mm
Resistenza statica	12 kn per 3 min
Carico di lavoro massimo	140 kg
Peso	3,5 kg
Unità di imballaggio	1 pz.
Dimensioni	6 m

DATI TECNICI CARABINA SUPERIORE 80120J	
Materiale	Alluminio
Tipo	EN362 Classe B
Apertura	22 mm
Resistenza	23 kN
Peso e misure	92 g | 74 x 115 mm

DATI TECNICI CARABINA INFERIORE 80110J	
Materiale	Alluminio
Tipo	EN362 Classe T
Apertura	22 mm
Resistenza	30 kN
Peso e misure	220 g | 80x152x32 mm

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CE **EN 360: 2023**

MATERIALE
Scocca in nylon rinforzato
Nastro in Dyneema
Moschettoni in alluminio

APPLICAZIONI
Il Dynaroll è indicato per qualsiasi lavoro in verticale con il punto di ancoraggio sopra la testa, nei casi in cui lo spazio libero sotto l'operatore sia ridotto o il peso dell'attrezzatura ne limiti l'effettivo utilizzo.

DURATA DI VITA

Revisioni: l'attrezzatura deve essere sottoposta a revisione ogni 12 mesi da parte di una persona autorizzata o dal produttore. Le ispezioni devono essere annotate sulla scheda di revisione allegata al DPI insieme al manuale di istruzioni.

CARATTERISTICHE

+ DPI di categoria III

+ **6 m di corsa con soli 3,5 kg.** Il 34% più leggero di un modello a cavo retrattile della stessa lunghezza, che pesa circa 5,3 kg. La stessa libertà di movimento nell'area di lavoro.

+ **Nastro in Dyneema® ad alta resistenza.** Realizzato in UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) largo 20 mm, un materiale con un eccezionale rapporto resistenza/peso. Flessibile, non accumula torsione e si avvolge in modo ordinato senza i nodi né gli impigliamenti tipici del cavo d'acciaio.

+ **Intervallo di peso dell'utente da 45 a 140 kg,** attrezzi e attrezzatura inclusi: copre una gamma che va dall'operatore leggero all'utente a pieno carico, superando i 100–136 kg usuali sul mercato.

+ **Involucro in nylon rinforzato.** Protegge il meccanismo interno da urti, polvere e umidità e garantisce una lunga durata anche in condizioni di lavoro intense. Intervallo di temperatura di utilizzo da –30 °C a +50 °C.

+ **Indicatore di caduta.** Moschettone girevole in alluminio con indicatore di impatto: se l'attrezzatura ha subito una caduta, compare una striscia rossa che ne impone l'immediata messa fuori servizio, senza bisogno di smontare nulla

SAFETOP.NET
+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA

DYNEEPACK 80336J – 6 m



-karbinhake, övre modell 80120J
Av aluminium

Vridbar

ANVÄND-NING AV VERTIKAL

-band av Dyneema, 6 m

KARABINHAKE vridbar 80110J
Av aluminium

TEKNISKA UPPGIFTER	
Maximal arbetslängd	Finns i längden 6 m
Bandets bredd	20 mm
Statisk motståndskraft	12 kn under 3 min
Maximal arbetsbelastning	140 kg
Vikt	3,5 kg
Förpackningsenhet	1 st
Mått	6 m

TEKNISKA UPPGIFTER ÖVRE KARBINHAKE 80120J	
Material	Aluminium
Typ	EN362 klass B
Öppning	22 mm
Motstånd	23 kN
Vikt och mått	92 g | 74 × 115 mm

TEKNISKA UPPGIFTER FÖR NEDRE KARBINHAKE 80110J	
Material	Aluminium
Typ	EN362 klass T
Öppning	22 mm
Motstånd	30 kN
Vikt och mått	220 g | 80x152x32 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER

CE **EN 360: 2023**

MATERIAL
Hölje av förstärkt nylon
Dyneema-band
Karbinhakar av aluminium

ANVÄNDNINGS-OMRÅDEN
Dynaroll är avsedd för alla typer av vertikalt arbete där förankringspunkten ligger ovanför huvudet och där det fria utrymmet under arbetaren är begränsat eller där utrustningens vikt påverkar dess faktiska användning.

LIVSLÄNGD

Översyn: Utrustningen ska ses över var 12:e månad av en behörig person eller av tillverkaren. Översynerna ska antecknas i översynsformuläret som medföljer personlig skyddsutrustningen tillsammans med bruksanvisningen.

EGENSKAPER

+ Personlig skyddsutrustning av kategori III

+ **6 m räckvidd med endast 3,5 kg.** 34 % lättare än en kabelupprullare av samma längd, som väger cirka 5,3 kg. Samma rörelsefrihet i arbetsområdet.

+ **Mycket slitstarkt Dyneema®-band.** Tillverkat av UHMWPE (ultrahögmolekylärt polyeten) med en bredd på 20 mm, ett material med ett enastående förhållande mellan hållfasthet och vikt. Det är flexibelt, vrider sig inte och kan rullas upp snyggt utan de öglor och fastkörningar som uppstår med stålvajer.

+ **Användarvikt från 45 till 140 kg,** inklusive verktyg och utrustning: täcker allt från lätta operatörer till användare med full last, vilket överstiger de vanliga 100–136 kg som finns på marknaden.

+ **Hölje av förstärkt nylon.** Skyddar den inre mekanismen mot stötar, damm och fukt och garanterar en lång livslängd även under krävande arbetsförhållanden. Användningstemperaturområde från –30 °C till +50 °C.

+ **Fallindikator.** Vridbar karbinhake i aluminium med stötsensor: om utrustningen har utsatts för ett fall framträder ett rött band som innebär att den omedelbart måste tas ur bruk, utan att något behöver demonteras

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 – 15171 – Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN