CANCA-P SEÑAL REDONDA 80176



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIALES	Aluminio lacado en amarillo
DIMENSIONES	∅ 16 – 70 mm (int. – ext.)
PESO NETO	11 g

APLICACIONES

Placa de señalización para los dispositivos de anclaje 80175 y 80184. Posibilita su localización, identificación y el registro de la fecha de instalación y de las revisiones.

CARACTERÍSTICAS

+ Señalización del punto de anclaje: Permite localizar e identificar a simple vista el dispositivo de anclaje instalado.

+ Registro de instalación y revisiones: Cuadrícula grabada para marcar la fecha de instalación y llevar el control de las revisiones.

+ Marcado grabado: Referencia a la norma EN 795:2012 Tipo A, numeración y pictogramas de uso grabados en la superficie.

+ Aluminio lacado en amarillo: Alta visibilidad y peso reducido: solo 11 g.

+ Dimensiones: Diámetro interior de 16 mm y exterior de 70 mm.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CANCA-P ROUND SIGN 80176



PRODUCT SPECIFICATIONS

MATERIALS	Yellow lacquered aluminium
DIMENSIONS	∅ 16 – 70 mm (int. – ext.)
NET WEIGHT	11 g

APPLICATIONS

Signage plate for 80175 and 80184 anchorage devices. Enables their location, identification and the recording of the installation date and inspections.

CHARACTERISTICS

+ Anchorage point signage: Makes the installed anchorage device easy to locate and identify at a glance.

+ Installation and inspection record: Engraved grid to mark the installation date and keep track of inspections.

+ Engraved marking: EN 795:2012 Type A reference, numbering and usage pictograms engraved on the surface.

+ Yellow lacquered aluminium: High visibility and low weight: just 11 g.

+ Dimensions: Inner diameter of 16 mm and outer diameter of 70 mm.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CANCA-P SINAL REDONDO 80176



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

MATERIAIS	Alumínio lacado a amarelo
DIMENSÕES	∅ 16 – 70 mm (int. – ext.)
PESO LÍQUIDO	11 g

APLICAÇÕES

Placa de sinalização para os dispositivos de ancoragem 80175 e 80174. Permite a sua localização, identificação e o registo da data de instalação e das revisões.

CARACTERÍSTICAS

+ Sinalização do ponto de ancoragem: Permite localizar e identificar rapidamente o dispositivo de ancoragem instalado.

+ Registo de instalação e revisões: Grelha gravada para marcar a data de instalação e controlar as revisões.

+ Marcação gravada: Referência à norma EN 795:2012 Tipo A, numeração e pictogramas de utilização gravados na superfície.

+ Alumínio lacado a amarelo: Elevada visibilidade e peso reduzido: apenas 11 g.

+ Dimensões: Diâmetro interior de 16 mm e exterior de 70 mm.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CANCA-P PLAQUE RONDE 80176



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

MATÉRIAUX	Aluminium laqué jaune
DIMENSIONS	∅ 16 – 70 mm (int. – ext.)
POIDS NET	11 g

APPLICATIONS

Plaque de signalisation pour les dispositifs d'ancrage 80175 et 80174. Permet leur localisation, leur identification et l'enregistrement de la date d'installation et des inspections.

CARACTÉRISTIQUES

+ Signalisation du point d'ancrage : Permet de repérer et d'identifier d'un coup d'œil le dispositif d'ancrage installé.

+ Registre d'installation et d'inspections : Grille gravée pour marquer la date d'installation et assurer le suivi des inspections.

+ Marquage gravé : Référence à la norme EN 795:2012 Type A, numérotation et pictogrammes d'utilisation gravés en surface.

+ Aluminium laqué jaune : Haute visibilité et faible poids : seulement 11 g.

+ Dimensions : Diamètre intérieur de 16 mm et extérieur de 70 mm.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CANCA-P ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 80176



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΥΛΙΚΑ	Αλουμίνιο με κίτρινη λάκα
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Ø 16 – 70 mm (εσ. – εξ.)
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	11 g

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πινακίδα σήμανσης για τις διατάξεις αγκύρωσης 80175 και 80174. Επιτρέπει τον εντοπισμό και την αναγνώρισή τους, καθώς και την καταγραφή της ημερομηνίας εγκατάστασης και των επιθεωρήσεων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ **Σήμανση του σημείου αγκύρωσης:** Επιτρέπει τον γρήγορο εντοπισμό και την αναγνώριση της εγκατεστημένης διάταξης αγκύρωσης.

+ **Καταγραφή εγκατάστασης και επιθεωρήσεων:** Χαραγμένο πλέγμα για τη σήμανση της ημερομηνίας εγκατάστασης και την παρακολούθηση των επιθεωρήσεων.

+ **Χαραγμένη σήμανση:** Αναφορά στο πρότυπο EN 795:2012 Τύπος A, αρίθμηση και εικονογράμματα χρήσης χαραγμένα στην επιφάνεια.

+ **Αλουμίνιο με κίτρινη λάκα:** Υψηλή ορατότητα και χαμηλό βάρος: μόλις 11 g.

+ **Διαστάσεις:** Εσωτερική διάμετρος 16 mm και εξωτερική 70 mm.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CANCA-P TARGA ROTONDA 80176



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

MATERIALI	Alluminio laccato giallo
DIMENSIONI	∅ 16 – 70 mm (int. – est.)
PESO NETTO	11 g

APPLICAZIONI

Targa di segnalazione per i dispositivi di ancoraggio 80175 e 80174. Ne consente la localizzazione, l'identificazione e la registrazione della data di installazione e delle ispezioni.

CARATTERISTICHE

+ Segnalazione del punto di ancoraggio: Permette di individuare e identificare a colpo d'occhio il dispositivo di ancoraggio installato.

+ Registro di installazione e ispezioni: Griglia incisa per segnare la data di installazione e tenere traccia delle ispezioni.

+ Marcatura incisa: Riferimento alla norma EN 795:2012 Tipo A, numerazione e pittogrammi d'uso incisi sulla superficie.

+ Alluminio laccato giallo: Alta visibilità e peso ridotto: solo 11 g.

+ Dimensioni: Diametro interno di 16 mm ed esterno di 70 mm.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CANCA-P RUND MÄRKSKYLT 80176



PRODUKTSPECIFIKATIONER

MATERIAL	Gullackerat aluminium
MÅTT	∅ 16 – 70 mm (inv. – utv.)
NETTOVIKT	11 g

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Märkskylt för förankringsanordningarna 80175 och 80174. Gör det möjligt att lokalisera och identifiera dem samt registrera installationsdatum och inspektioner.

EGENSKAPER

+ Märkning av förankringspunkten: Gör den installerade förankringsanordningen lätt att hitta och identifiera.

+ Registrering av installation och inspektioner: Graverat rutnät för att markera installationsdatum och följa upp inspektionerna.

+ Graverad märkning: Hänvisning till EN 795:2012 typ A, numrering och användningspiktogram graverade på ytan.

+ Gullackerat aluminium: Hög synlighet och låg vikt: endast 11 g.

+ Mått: Innerdiameter 16 mm och ytterdiameter 70 mm.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN